



902 180 335



**KRÜGER**  
SOLUCIONES EN LIMPIEZA Y CLIMATIZACIÓN

www.kruger.es ■  
902 180 335

## DELEGACIONES

### MADRID

Pol. Ind. de Mejorada  
C/Tajo,47 28840  
Mejorada del Campo (Madrid)  
+34 918 862 070

### CENTRAL

Pol. Agustinos C/ G, Parcela B2  
31013 Pamplona (NAVARRA)  
+34 948 343 393

### BARCELONA

Bruc, 146-148  
08203 Sabadell (BARCELONA)  
+34 93 710 48 70



**DESCARGA**  
Precios y catálogo

CATÁLOGO 2022-2023



# CATÁLOGO

## 2022 / 2023



**DESCARGA**  
Precios y catálogo

**ATENCIÓN AL CLIENTE  
Y SERVICIO TÉCNICO**  
**902 180 335**

www.kruger.es / info@kruger.es



- HIDROLIMPIADORAS
- ASPIRADORES
- FREGADORAS
- ROTATIVAS
- BARREDORAS
- ROBOTS DE LIMPIEZA AUTÓNOMOS
- GENERADORES VAPOR

- NEBULIZADORES Y ESPUMÓGENOS
- AUTOSERVICIOS
- NEBULIZADORES ELECTROSTÁTICOS
- GENERADORES DE OZONO
- PRODUCTO QUÍMICO
- CALEFACTORES
- DESHUMIDIFICADORES

KRÜGER

*Potenciando la eficiencia*

**HIDROLIMPIADORAS**

KHA2021GC  
KHA2015DC  
KHA2021DCS

**ASPIRADORES**

KRA20BAT  
KRAI2270M  
KRAI36

**FREGADORAS**

KF7050BL  
KF5685BC  
KF6685BC

**ROTATIVAS**

RK20

**BARREDORAS**

KBS48E  
KBS48DK  
CR2260  
CR3070

**ROBOTS DE LIMPIEZA**

ECOBOT40  
ECOBOT111  
ECOBOT50  
ECOBOT50 SPRAYER  
ECOBOT75

**GENERADORES VAPOR**

KGVC2200  
KGVG3200  
KGVC3000  
KGVC3500

**NEBULIZADORES ELECTROSTÁTICOS**

KRD-AP37-1B  
KRD-AP129-2B  
KRD-AP14-5E  
KRD-AM12-10E

**GENERADORES DE OZONO**

KRDG-O3-80P-12V-3  
KRDG-O3-90P-5W  
KRDG-O3-70P-3  
KRDG-O3-135P-5  
KRDG-O3-185P-10  
KRDG-O3-225P-15  
KRDG-O3-400P-20

**NEBULIZADORES Y ESPUMÓGENOS**

08S3325

**CALEFACTORES ALTO RENDIMIENTO**

NERTA35-71-100  
ODIN70-110-235-OIL  
ODIN70-110-235-GAS

**HIDROLIMPIADORAS**

Uso doméstico.....	2
Semi-profesionales.....	3
Profesionales.....	4
Industriales.....	5
Servicio intensivo.....	7
Autónomas profesionales.....	9
Autónomas servicio intensivo.....	10
Agua caliente eléctricas industriales.....	11
Agua caliente semi-profesionales.....	12
Agua caliente profesionales.....	13
Agua caliente industriales.....	14
Agua caliente servicio intensivo.....	15
Agua caliente autónomas servicio intensivo.....	17
Modulares agua fría servicio intensivo.....	18
Modulares agua caliente servicio intensivo.....	19
Accesorios hidrolimpiadoras.....	20

**ASPIRADORES**

Silenciosos polvo.....	22
Polvo-Líquido profesionales.....	23
Telecontrol profesionales.....	28
Limpia tapicerías profesionales.....	29
Especiales hornos y cenizas profesionales.....	31
Especiales alto rendimiento.....	32
Industriales.....	33

**FREGADORAS**

Profesionales.....	38
Industriales.....	40
Industriales operario/a a bordo.....	42
Especiales.....	47
Fregadoras-Barredoras.....	48

**ROTATIVAS**

Industriales.....	50
Accesorios.....	51

**BARREDORAS**

Industriales.....	52
Industriales operario/a a bordo.....	55
Servicio intensivo operario/a a bordo.....	56
Viales.....	59

**ROBOTS DE LIMPIEZA AUTÓNOMOS**

Barredoras.....	62
Fregadoras.....	63

**GENERADORES VAPOR**

Profesionales.....	65
Industriales.....	66
Servicio intensivo.....	68

**NEBULIZADORES Y ESPUMÓGENOS**

.....	69
-------	----

**AUTOSERVICIOS**

Aspiración.....	70
Auxiliares.....	71

**NEBULIZADORES ELECTROSTÁTICOS**

Batería.....	72
Eléctricos.....	73

**GENERADORES DE OZONO**

Especial vehículos/especial agua.....	74
Industriales.....	75

**PRODUCTO QUÍMICO**

.....	76
-------	----

**CALEFACTORES**

Eléctricos.....	78
Gas.....	80
Gas-oil.....	82
Alto rendimiento.....	86

**DESHUMIDIFICADORES**

.....	88
-------	----

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

.....	89
-------	----

**ICONS INFORMACIÓN TÉCNICA**

.....	91
-------	----

**DESCARGA**

Precios y catálogo


**KH148**

## KH148

Hidrolimpiadora de bricolaje, proporciona un alto rendimiento y eficiencia en la eliminación de suciedad en: vehículos particulares, maquinaria de jardinería, fachadas, terrazas, piscinas, pequeñas embarcaciones, etc.

	<b>KH148</b>
Presión bar	140
Presión máx. bar	160
Caudal L/h	510
Tensión pH-V-Hz	1-230-50/60
Potencia total W	2.500
RPM	3.400
Temp. máx. admisión °C	40
Depósito detergente L	0.75
Dimensiones (LxAnxAl) cm	28x28x88
Peso kg	12,4



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de aleación ligera.
- Motor eléctrico universal 3400rpm., hasta 2500W., con protección térmica, de larga duración.
- TSS paro total automático.
- Salida producto químico en baja presión.
- Filtro entrada agua.
- Cable eléctrico 5m.
- Funcionamiento en posición vertical.
- WSP Selector programa lavado (suave, medio, fuerte).
- Eco Energy (ahorro energía y agua).
- Enrollador manguera sin presión incorporado.
- Depósito producto químico incorporado.
- Mango ergonómico y ruedas de transporte.
- Soportes para accesorios.

## ACCESORIOS DE SERIE

- 60010073** Pistola prolongación.
- 60020340** Lanza porta boquillas.
- 60020637** Boquilla ángulo variable.
- 60020347** Boquilla turbo.
- 40180096** Manguera alta presión 8m.
- KH6019** Cepillo fijo.
- 36010035** Cepillo rotativo.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- KH60118** Lanza lava-bajos-WC.
- KH6016** Kit arenador con sonda.
- KH6017** Kit manguera-ratón desatascar tuberías 10m.
- KH6012** Boquilla lava-pavimentos.



KH167

KH189



## KH167 | KH189

Hidrolimpiadoras de agua fría semi-profesionales que a diferencia de las máquinas de bricolaje, alcanzan una presión superior con mayor caudal de agua. Son máquinas con grandes prestaciones siendo sencillas y prácticas. Por su alto rendimiento y eficiencia, en la eliminación de suciedad, son apropiadas para el uso particular, vehículos, maquinaria jardinería, piscinas, terrazas, pequeños talleres, pequeñas embarcaciones, pequeñas explotaciones agrícolas, avícolas, etc.

	KH167	KH189
Presión bar	140	160
Presión máx. bar	160	180
Caudal L/h	390	510
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potencia total W	2.200	2.800
RPM	2.800	2.800
Temp. máx. admisión °C	40	40
Depósito detergente L	1	1
Dimensiones (LxAnxAl) cm	31x29x80	38x35x90
Peso kg	15,5	23,5



KH189

## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional axial, con 3 pistones en acero y cabezal de aleación ligera en KH167.
- Bomba profesional axial, con 3 pistones en acero y cabezal de LATÓN en KH189.
- Motor eléctrico Brushless inducción de gran potencia con protección térmica.
- Válvula by-pass automática integrada en cabezal de bomba.
- TSS paro total automático.
- Filtro entrada agua.
- Depósito producto químico incorporado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- KH167 dotada de boquilla ángulo variable y alta-baja presión.
- KH189 dotada de kit 4 boquillas de distintos ángulos y baja presión.
- Enrollador de manguera incorporado.
- Mango ergonómico y ruedas de transporte.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Conexión rápida manguera a pistola.
- Alojamiento y soportes para accesorios.
- Funcionamiento en posición vertical y horizontal.

## ACCESORIOS DE SERIE

- 40180102 Manguera alta presión 8m.
- 60010073 Pistola con prolongación térmica KH167.
- 60010078 Pistola con prolongación térmica KH189.
- 60020340 Lanza porta boquillas KH167.
- 60020325 Lanza porta boquillas KH189
- 60020637 Boquilla ángulo variable KH167
- 50120413 Kit 4 boquillas (0°, 15°, 30°, baja presión)
- 60020346 Boquilla turbo KH167.
- 37490472 Boquilla turbo KH189.
- 36010035 Cepillo rotativo KH189.
- KH6019 Cepillo fijo.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- KH60118 Lanza lava-bajos WC.
- KH6016 Kit arenador con sonda.
- KH6017 Kit manguera ratón desatascar tuberías 10m.
- KH6012 Boquilla lava-pavimentos.



## KHL150F

Hidrolimpiadora de agua fría profesional de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de este equipo una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicado en los sectores: alimentación, ganadero, agrario, construcción, automoción, transporte, limpiezas, etc.

	KHL150F
Presión bar	30-150
Presión máx. bar	150
Caudal L/h	660
Tensión pH-V-Hz	1-230-50
Potencia total W	3.200
RPM	1.450
Temp. máx. admisión °C	40
Depósito detergente L	1
Dimensiones (LxAnxAI) cm	59x37x87
Peso kg	28



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento, con tres pistones con recubrimiento cerámico, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de admisión y presión en acero inoxidable.
- Motor eléctrico 4 polos de servicio continuo con protección térmica (1.450rpm).
- Válvula by-pass automática.
- Con regulador de presión y manómetro.
- TSS Paro total automático.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación, controlado desde la lanza.
- Depósito detergente incorporado.
- Soporte para manguera, accesorios y mango ergonómico.
- Cable eléctrico de 5mt.

## ACCESORIOS DE SERIE

- 46180049** Manguera alta presión 1/4" 8m. con conexión rápida.
- 37000036** Pistola con prolongación térmica.
- 37010015** Lanza porta boquilla regulable.KHL150F.
- 1001/82503** Boquilla A.P. 1/8" para KHL150F.

KHL1211F  
KHL2015F  
KHL2021F  
KHL2515F



## KHL1211F | KHL2015F | KHL2021F | KHL2515F

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción/ transporte, agrario/ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, etc.

	KHL1211F	KHL2015F	KHL2021F	KHL2515F
Presión máx. bar	30-120	30-200	30-200	30-250
Caudal L/h	660	900	1.260	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000	9.400	8.500
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Dimensiones (LxAnxAl) cm	50x90x83	50x90x83	50x90x83	50x90x83
Peso kg	42	56	58	59





**TSS**  
PARO TOTAL AUTOMÁTICO



**TST**  
PARO TOTAL TEMPORIZADO



MOTOR ENFRIADO POR AGUA



1.450 rpm  
REVOLUCIONES POR MINUTO



UNIÓN MOTOR JUNTA ELÁSTICA



**INOX**  
ACERO INOXIDABLE



MANÓMETRO BAÑO GLICERINA



BOQUILLA ABANICO



BOQUILLA + QUÍMICO



OPCIONAL PARED

KHL1211F

### CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de 1.450 rpm de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón-níquel.
- Motor eléctrico de servicio continuo con protección térmica de 4 polos (1.450 rpm).
- Motor refrigerado por agua (excepto KHL1211F).
- Grupo motor bomba en posición horizontal.
- Unión motor bomba mediante junta elástica y 4 rodamientos en línea (excepto en KHL1211F).
- Collarines-retenes en vitón alta temperatura (hasta 60°C en admisión).
- Válvula by-pass automática.
- Regulador de presión y manómetro.
- TSS paro total automático en **KHL1211F**.
- TST paro total automático temporizado en **KHL2015F-KHL2021F-KHL2515F**.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación controlado desde la lanza.
- Cable eléctrico de 5 m.
- Tapa en acero inoxidable y soportes para accesorios.
- Ruedas macizas de gran diámetro que proporcionan estabilidad y movilidad en todo tipo de superficies.

### ACCESORIOS DE SERIE

- 46180049** Manguera alta presión ¼ " 8 m con conexión rápida (KHL1211F).
- 46180143** Manguera alta presión 5/16" 10 m con conexión rápida (2015F-2021F-2515F).
- 37000036** Pistola prolongación térmica 600 mm (KHL1211).
- 66010002** Pistola prolongación térmica 600 mm (KHL2015-2021-2515F).
- 37010015** Lanza porta-boquillas regulable alta y baja presión 700 mm.
- 1001/825** Boquilla alta presión 1/8 " 25° según modelo.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 66080017** Enrollador manual de manguera alta presión hasta 10-20m.

**KH1509F  
KH1811F**

**KH2014F  
KH2516F**


## KH1509F | KH1811F | KH2014F | KH2516F

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción/transporte, agrario/ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, etc.

	KH1509F	KH1811F	KH2014F	KH2516F
Presión máx. bar	152	186	206	250
Caudal L/h	554	642	840	930
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.000	4.000	5.500	7.500
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x43x48	71x43x48	85x49x54	85x49x54
Peso kg	55	62	79	82



### CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional 1.450rpm., de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico de servicio continuo, 4 polos (1.450rpm), con protección térmica.
- Grupo motor bomba en posición horizontal.
- Unión motor bomba mediante 4 rodamientos en línea.
- Válvula by-pass automática.
- Con regulador de presión y manómetro.
- TST Paro total temporizado.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico, controlado desde la lanza.
- Cable eléctrico de 5m.
- Tapa en acero inoxidable.
- Ruedas macizas de gran diámetro, que proporcionan estabilidad y movilidad en todo tipo de superficies.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Posibilidad para colocar enrollador de manguera.

### ACCESORIOS DE SERIE

- LA8MKHG** Manguera alta presión 5/16" 10 m con conexión rápida.
- KHG22016** Pistola prolongación térmica 500 mm + lanza acero zincado 500 mm, con conexión rápida.
- KHG2204** Kit 5 boquillas alta presión.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 72867** Enrollador manual de manguera de hasta 40m (sin manguera).



KH2020F  
KH2520F  
KH2030F



KH1510F  
KH2015F

## KH2020F | KH2520F | KH2030F | KH1510F | KH2015F

Hidrolimpiadoras industriales y de uso intensivo diseñadas para trabajos exigentes, resolviendo cualquier problema de limpieza en los distintos gremios de la industria, agricultura, ganadería, construcción, transporte, etc.

	KH1510F	KH2015F	KH2020F	KH2520F	KH2030F
Presión máx. bar	30-150	30-200	30-200	30-250	30-200
Caudal L/h	600	900	1.260	1.260	1.800
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000	9.400	11.000	11.000
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60	60
Depósito detergente L	4	4	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	78x50x81	78x50x81	115x63x95	115x63x95	115x63x95
Peso kg	52	62	118	120	120



### CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm), con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F.
- Motor de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Depósito detergente incorporado en modelos KH1510F y KH2015F.
- Chasis de acero pintado con mango en polipropileno, robusto y cómodo para su transporte en modelos KH1510F-KH2015F.
- Chasis de acero pintado con mango robusto y cómodo para su transporte en modelos KH2020F-KH2520F-KH2030F.
- 2 ruedas macizas y 1 rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Predisposición para colocar enrollador de manguera.

Possibilidad (bajo pedido) 60Hz y voltaje trifásico a 230V.  
Possibilidad de kit de temperatura agua 85°C en admisión.  
(Consultar precios.)

### ACCESORIOS DE SERIE

- 200624069** Manguera alta presión 5/16" 10 m conexión rápida. (KH1510F-2015F).
- 200624038** Manguera alta presión 3/8" 10 m conexión rápida. (KH2020F-2520F-2030F).
- 302122003** Pistola prolongación térmica 500 mm.
- 302022021** Lanza acero inoxidable 500mm.
- 1000101000** Portaboquilla regulable alta y baja presión 1/4" - 1/4"
- 10036...** Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo.

### ACCESORIOS OPCIONALES KH1510F-KH2015F

- 207104006** Enrollador manual de manguera hasta 20m (sin manguera).
- 903504001** Mango acero+depósito detergente para 207104006.

### ACCESORIOS OPCIONALES KH2020F-KH2520F-KH2030F

- 72867** Enrollador manual manguera hasta 40m (sin manguera).



**KH4014F  
KH3018F**

**KHX5021F  
KHX1943F  
KHG5015F**

**KH3018F | KH4014F | KHX5021F | KHX1943F | KHG5015F**

Hidrolimpiadoras de agua fría de gran potencia y caudal para uso intensivo. Especialmente indicadas para trabajos muy exigentes en distintos sectores como naval, construcción, industria pesada, limpiezas especiales, etc.

	KH3018F	KH4014F	KHX5021F	KHX1943F	KHG5015F
Presión máx. bar	30-300	30-400	30-500	30-190	30-500
Caudal L/h	1.080	840	1.260	2.580	900
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	-
Potencia total W	11.000	11.000	22.000	15.000	KOHLER 25 hp
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60	60
Depósito detergente L	5	5	-	-	-
Dimensiones (LxAnxA) cm	120x70x105	120x70x105	120x80x113	120x80x113	120x80x130
Peso kg	125	125	250	235	250



KHG5015F

**CARACTERÍSTICAS**

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos y sistema biela/cigüeñal y 1.450 rpm.
- Unión motor-bomba mediante junta elástica.
- Motores eléctricos asíncronos (serie MEC) de alta eficiencia, menor consumo eléctrico de servicio continuo con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Arranque estrella-triángulo en modelos KHX5021F y KHX1943F.
- Cuadro de mando en baja tensión 24 V.
- Sistema TST paro total temporizado (excepto KHG5015F).
- Motor gasolina Kohler 25hp en KHG5015F.
- Arranque eléctrico en KHG5015F.
- Válvula by-pass de última generación con regulación de presión y válvula de seguridad.
- TVS válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Cuenta horas interno
- Manómetro alta presión en baño de glicerina.
- Filtro entrada agua anti-calcáreo con gran dimensión en KHX y KHG.
- Filtro entrada de agua 3/4" en modelos KH.
- Salida producto químico en baja presión y depósito 5 L en mod. KH3018-4014F.
- Cable eléctrico 5 m.
- Robusto chasis de acero pintado para evitar vibraciones.
- Capó tapa en acero inoxidable.
- 4 ruedas macizas Ø30 cm en modelos KHX y KHG, y de Ø25 cm en modelos KH con freno de estacionamiento.

**ACCESORIOS DE SERIE KH3018F - KH4014F**

- MKA3810** Manguera A. P. 400 bar R2T 3/8" 10 m.
- 302122003** Pistola con prolongación térmica 500 mm y racor giratorio.
- 302022021** Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable.
- 1003625...** Boquilla alta presión de acero 1/4 25° según modelo.

**ACCESORIOS DE SERIE GAMA KHX y KHG**

- 016800038x10** Manguera A.P. 600 bar de acero R4A 3/8"-10 m.
- 1030500000** Pistola RL84 con anti-retroceso.
- 1030800080** Lanza acero inoxidable 800 mm.
- 1003615...** Boquilla de alta presión de acero 1/4 25° según mod.



## KHG170F | KHG220F | KHG2015FAE | KHD2015FAE

Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

	KHG170F	KHG220F	KHG2015FAE	KHD2015FAE
Presión máx. bar	30-170	30-200	30-200	30-200
Caudal L/h	750	900	900	900
Potencia motor kW/HP	4.8/6.5	9.6/13	9.6/13	7.4/10
Tipo de motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diésel
RPM	3.400	3.400	1.560	1.560
Depósito combustible L	3.6	6.5	6.5	5.5
Consumo combustible L/h	2.9	3.6	3.6	2.8
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Arranque	Manual	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones (LxAnxAI) cm	70x56x57	105x69x90	105x69x90	105x69x90
Peso kg	42	72	86	106



KHD2015FAE

KHG-KHD-FAE

## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Reductora independiente 1.560rpm, en modelos KHG2015FAE y KHD2015FAE.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, LONCIN 6,5Hp – 13Hp.
- Motor diésel mono-cilíndrico LONCIN en KHD2015FAE.
- Motores LONCIN cumplen con la reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes.
- Puesta en marcha por correa auto envolvente en los modelos KHG170F y KHG220F.
- Arranque eléctrico y por correa auto-envolvente en modelos KHG2015FAE y KHD2015FAE
- Sensor falta de aceite.
- Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.
- Filtro entrada agua.
- Válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Salida de producto químico a baja presión controlado desde la lanza.
- Chasis tubular en acero lacado al horno.
- 2 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250

mm., en KHG170F.

- 4 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250 mm., en KHG220F-KHG2015FAE y KHD2015FAE.
- Incluye cinco diferentes boquillas de alta presión: 0°, 15°, 25°, 40° y detergente a baja presión.

### ACCESORIOS DE SERIE

LA8MKHG  
KHG22016

Latiguillo 10 m R2A de 5/16" con conexión rápida  
Pistola con prolongación térmica 500 mm+ lanza acero zincado 500 mm con conexión rápida  
Kit cinco boquillas alta presión

KHG2204

KHA215GFSP  
KHA221DFSP  
KHA322GFSP



## KHA215GFSP | KHA221DFSP | KHA322GFSP

Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Apropriadadas para trabajos prolongados e intensivos. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

	KHA215GFSP	KHA221DFSP	KHA322GFSP
Presión máx. bar	30-200	30-200	30-300
Caudal L/h	900	1.260	1.320
Potencia motor kW/HP	10.2/14	20/27	18.5/25
Tipo de motor	Gasolina	Diésel	Gasolina
RPM	1.450	1.450	1.450
Depósito combustible L	3.6	40	20
Consumo combustible L/h	3.2	3.75	4.4
Temp. máx. admisión °C	60	60	60
Arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x75x75	105x85x80	98x80x75
Peso kg	85	180	162



KHA221DFSP

KHA221-322

TIER V

## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional MAZZONI 1.450rpm, de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Reductora independiente de motor y bomba.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, BRIGGS STRATTON 14HP, puesta en marcha por correa auto-envolvente, con sensor de falta de aceite en KHA215GFSP.
- Motor diésel KOLHER 27Hp KDW 702, 3 cilindros, refrigerado por agua, funcionamiento a 1.450 rpm., con arranque eléctrico, sensor de falta de aceite y cuadro eléctrico de control en KHA221DFSP.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, VANGUARD 25HP, con arranque eléctrico y por correa auto-envolvente, con sensor de falta de aceite en KHA322GFSP.
- Estos motores cumplen con la Reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes TIER V
- Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.
- Filtro en entrada de agua.
- Manómetro presión en baño de glicerina.
- Válvula termostática de descarga, que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Salida de producto químico a baja presión controlado desde la lanza.

- Chasis tubular de acero lacado al horno, 4 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250mm., en KHA215GFSP y KHA322GFSP.
- Chasis lacado al horno en bancada o con ruedas en KHA221DFSP.
- Enrollador manguera 40m., opcional.

## ACCESORIOS DE SERIE

- MKA3810** Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8"
- 0202004640** Lanza doble con prolongación térmica y regulación de presión en KHA215GFSP-KHA221DFSP y 1.200 mm en KHA322GFSP
- 4012305006** Pistola 350 bar 40 L/m con racor giratorio
- 1003625...** Boquilla alta presión de acero 25 °C
- 1003605020** Boquilla baja presión

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 72867** Enrollador manual de manguera de hasta 40m (sin manguera).

KHE143C  
KHE1510C  
KHE1515C



## KHE143C | KHE1510C | KHE1515C

Hidrolimpiadora agua caliente industrial, totalmente eléctrica. Ideal para trabajos internos. Cero emisiones de CO<sup>2</sup> a la atmósfera. Agua caliente instantánea y constante a alta presión. Reducido consumo de agua de 1,5 a 10 l/m. Ecológica y respetuosa con el Medio Ambiente. Comodidad de uso para el operario, mínimo esfuerzo en brazos, hombros, y espalda. Gracias a sus componentes de última generación es el instrumento ideal para los más exigentes profesionales. Apropriadas para el uso en los sectores de alimentación, hostelería, bodegas, agrario, ganadero, restauración edificios y monumentos, automoción e industria.

	KHE143C	KHE1510C	KHE1515C
Presión máx. bar	30-140	30-150	30-150
Caudal L/h	140-222	300-600	600-900
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	16.500	23.000	65.000
Consumo (Amp)	24/20	32/28	94/78
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	00÷90	00÷70	00÷90
Dimensiones (LxAnxAl) cm	75X95X80	75X95X80	75x140x95
Peso kg	70	80	122



## CARACTERÍSTICAS

- Eco System: calentamiento del agua instantáneo y constante a alta presión, por resistencias eléctricas.
- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 RPM.), con protección térmica.
- Unión motor bomba mediante junta elástica. (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5m. Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión y caudal y válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Panel de control lógico para maniobras de trabajo y seguridad.
- Maniobra en baja tensión 24V.
- Sistema TSS, paro total automático.
- Toma de agua directa con filtro en entrada a máquina.
- Bloques de resistencia eléctricas de acero inoxidable.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.
- 4 ruedas de Ø 25 cm., con freno de estacionamiento.

Possibilidad (bajo pedido) de voltaje trifásico a 400V 60Hz

## ACCESORIOS DE SERIE

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>MKA516105</b>  | Latiguillo A.P. 400 BAR. R2A de 5/16" 10 m.         |
| <b>302122003</b>  | Pistola de prolongación térmica de 500mm.           |
| <b>302022021</b>  | Lanza de acero inox. de 420mm, con conexión rápida. |
| <b>1003625...</b> | Boquilla alta presión 1/4" - 25º según modelo.      |

## ACCESORIOS OPCIONALES

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>72867</b>     | Enrollador manual manguera 40m, (sin manguera).                       |
| <b>29110000</b>  | Cepillo rotativo Inox., para limpieza de superficies lisas y paredes. |
| <b>293100009</b> | Kit lanza espuma con conexión rápida.                                 |

KHL1108C



KH140C



### KHL1108C | KH140C

Hidrolimpiadoras agua caliente semiprofesionales ideales para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites en los sectores domésticos, pequeños talleres, pequeña industria, agrario, etc.

	KHL1108C	KH140C
Presión máx. bar	110	30-140
Caudal L/h	450	600
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potencia total W	2.400	2.800
RPM	2.800	2.800
Temp. máx. generada °C	30÷90	30÷90
Consumo Gas-Oil kg/h	3.5	4
Depósito Gas-Oil L	14	18
Depósito detergente L	2.5	8
Dimensiones (LxAnxAI) cm	82x60x87	80x55x70
Peso kg	72	75



### CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial semi-profesional con cabezal de aleación ligera y tres pistones de acero con recubrimiento cerámico.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (2.800 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Válvula by-pass automática integrada en cabezal.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TSS de paro total en KHL1108C y TST en KH140C.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre-presión.
- Toma de agua directa con filtro de entrada.
- Sistema independiente que permite trabajar tanto en agua fría como en agua caliente.
- Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases, con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Bomba gas-oil anti gripado.
- Termostato regulación temperatura 30 - 90 °C.
- Combustible gas-oil "A".
- Manómetro en baño de glicerina en KH140C.
- Cable eléctrico de 5 m.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Chasis de acero pintado, depósitos de detergente y gas-oil de polietileno incorporados en KH140C.
- Chasis en polietileno, con depósito de gas-oil y detergente integrados en KHL1108C.
- 2 ruedas en KHL1108C y 4 ruedas en KH140C, macizas Ø20 cm.
- Soportes para lanza, manguera y cable eléctrico.

### ACCESORIOS DE SERIE KHL1108C

- 46180049** Manguera alta presión ¼ " 8 m con conexión rápida
- 37000037** Pistola prolongación térmica 500 mm
- 60020309** Lanza acero inox. 420 mm con boquilla ángulo variable y conexión rápida.

### ACCESORIOS DE SERIE KH140C

- 200624041** Manguera alta presión ¼ " 8 m con conexión rápida.
- 302122003** Pistola prolongación térmica 500 mm.
- 302022021** Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable.
- 1003602504** Boquilla alta presión ¼" - 25° 04.

### ACCESORIOS OPCIONALES KH140C

- 207104004** Enrollador manual manguera alta presión 200 bar 10/20 m ¼" (sin manguera).

KH14011CP  
KH17013CP  
KH20015CP



## KH14011CP | KH17013CP | KH20015CP

Hidrolimpiadoras agua caliente profesionales ideales para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites, gracias a su elevado calentamiento del agua hasta 120°C. Apropriadadas para el uso en los sectores de automoción, industria, agrario, ganadero, alimentación, etc.

	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
Presión máx. bar	30-140	30-170	30-200
Caudal L/h	660	780	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	5.300	6.800
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷120	30÷120	30÷120
Consumo Gas-Oil kg/h	4	4,5	5
Depósito Gas-Oil L	20	20	20
Dimensiones (LxAnxAI) cm	93x59x80	93x59x80	93x59x80
Peso kg	98	100	102



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática independiente regulación de presión.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre-presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Toma directa de agua con filtro de entrada a máquina.
- Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire y dotada de serpentín de tubo de acero. Parada completa de la máquina en el caso de falta de gas-oil.
- Bomba gas-oil antigripado.
- Aforador control nivel de gas-oil.
- Termostato regulación temperatura 30 °C - 120 °C.
- Combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en baja presión.
- Chasis con depósito gas-oil de polietileno incorporado.
- Soportes y alojamiento para accesorios.
- 2 ruedas fijas de Ø20 cm y 1 giratoria de Ø12 cm que facilitan su movilidad.

Posibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230V trifásico para KH17013CP y KH20015CP y 60 Hz (Consultar precios)

### ACCESORIOS DE SERIE

- 200624069 Manguera A.P. R2A 5/8" 10 m con conexión rápida
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302022021 Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable
- 10036025... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 207104013 Enrollador manual manguera alta presión 200 bar 10/20 m 5/8" (sin manguera).



KH120CI  
KH170CI  
KH200CI



## KH120CI | KH170CI | KH200CI

Hidrolimpiadoras agua caliente industrial, ideales para la eliminación de todo tipo de suciedad gracias a su elevado calentamiento del agua hasta 150 °C. Gracias a sus componentes de última generación hacen de estas máquinas la herramienta ideal para los más exigentes profesionales. Apropriadadas para el uso en los sectores de automoción, industria, agrario, ganadero, alimentación, etc.

	KH120CI	KH170CI	KH200CI
Presión de trabajo bar	30-120	30-170	30-200
Caudal L/h	660	780	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	5.420	7.000
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷150	30÷150	30÷150
Consumo Gas-Oil kg/h	4.78	4.78	5.5
Depósito Gas-Oil L	45	45	45
Depósito detergente L	10	10	10
Dimensiones (LxAnxAI) cm	110x68x90	110x68x90	110x68x90
Peso kg	145	150	155



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión y producción de vapor.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Toma de agua directa con filtro de entrada a máquina.
- Caldera de acero inoxidable, alto rendimiento con mínima emisión de gases, niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad, con sistema de refrigeración por aire, dotada de serpentín de tubo de acero de doble recorrido y termostato regulación temperatura 30-150°C.
- Parada del quemador por falta de agua.
- Motor ventilador independiente y bomba gas-oil antigripado con aforador control nivel de gas-oil.
- Combustible gas-oil "A".

- Salida de producto químico en baja presión.
- Chasis y depósitos de detergente y gas-oil en polipropileno, sin posibilidad de corrosión química, que se adapta muy bien a lugares salinos y con humedad en el ambiente.
- 4 ruedas de Ø25 cm con freno de estacionamiento.

*Possibilidad (bajo pedido) 60 Hz y voltaje a 230 V trifásico para KH170CI y KH200CI (Consultar precios)*

### ACCESORIOS DE SERIE

- 200624069 Manguera A.P. 5/16" 10 m con conexión rápida.
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm.
- 302022021 Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable.
- 10036025... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 207104009 Enrollador manual manguera alta presión 200 bar 10/20 m 3/8" (sin manguera).



KH20015CSP  
KH20020CSP  
KH25020CSP



## KH20015CSP | KH20020CSP | KH25020CSP

Hidrolimpiadoras agua caliente servicio intensivo ideales para la eliminación de todo tipo de suciedad gracias a su elevado calentamiento del agua hasta 150 °C y vapor. Su robustez y sistemas de seguridad las convierten en las más completas del mercado para realizar trabajos prolongados e intensivos. Apropriadadas para el uso en los sectores de automoción, transporte, industria pesada, obras públicas, agrario, ganadero, alimentación, etc.

	KH20015CSP	KH20020CSP	KH25020CSP
Presión de trabajo bar	30-200	30-200	30-250
Caudal L/h	900	1.200	1.200
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	7.000	9.400	11.000
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷150	30÷150	30÷150
Consumo Gas-Oil kg/h	5.98	7.52	7.52
Depósito Gas-Oil L	30	30	30
Depósito detergente L	16	16	16
Depósito agua L	20	20	20
Depósito descalcificador L	1.5	1.5	1.5
Dimensiones (LxAnxAI) cm	113x73x95	113x73x95	113x73x95
Peso kg	180	200	219



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión y producción de vapor.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado y control de fugas.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Cuenta horas interno en cuadro de maniobra.
- Depósito de agua 20 L dotado de flotador, filtro y dispositivo anticalcáreo por goteo.
- Indicadores luminosos de control tensión, falta gas-oil, falta de llama y avería.
- Caldera de acero inoxidable, alto rendimiento con mínima emisión de gases, con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire, dotada de serpentín en tubo de acero de doble recorrido y termostato regulación temperatura 30-150°C.
- Control de llama y parada del quemador por falta de agua.

- Motor ventilador independiente para el quemador.
- Bomba gas-oil antigripado.
- Combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis de acero pintado con depósitos de detergente y gas-oil de polietileno integrados.
- 4 ruedas de Ø30 cm con freno de estacionamiento + 1 rueda central giratoria Ø10 cm.

Posibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230V trifásico y 60 Hz en todos los modelos (Consultar precios)

### ACCESORIOS DE SERIE

- 200624038 Manguera A.P. 3/8" 10 m con conexión rápida
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302212034 Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquilla doble
- 10036025... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo
- 10036000... Boquilla alta presión 1/4" chorro directo según modelo

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 207104003 Enrollador manguera 30/40 m (sin manguera).




**KH20030CSP**


## KH20030CSP

Hidrolimpiadora agua caliente servicio intensivo ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad gracias a su elevado calentamiento del agua hasta 150 °C y vapor. Su robustez y sistemas de seguridad hacen de esta máquina la más completa del mercado para realizar trabajos prolongados e intensivos. Permite el uso simultáneo de dos lanzas, repartiendo el caudal y manteniendo la presión. Gracias a sus componentes de última generación es la herramienta ideal para los más exigentes profesionales. Apropia para el uso en los sectores de automoción, transporte, industria pesada, obras públicas, agrario, ganadero, alimentación, etc.

	KH20030CSP
Presión de trabajo bar	30-200
Caudal L/h	1.800
Tensión pH-V-Hz	3-400-50
Potencia total W	11.000
RPM	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷150
Consumo Gas-Oil kg/h	9.56
Depósito Gas-Oil L	30
Depósito detergente L	16
Depósito agua L	20
Depósito descalcificador L	1.5
Dimensiones (LxAnxAI) cm	113x73x95
Peso kg	226



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m, control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión y producción de vapor.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electr. temporizado y control de micro fugas.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Cuenta horas interno en cuadro de maniobra.
- Depósito de agua 20 L dotado de doble flotador, filtro y dispositivo anticalcáreo por goteo.
- Indicadores luminosos de control tensión, falta gas-oil, falta de llama y avería.
- Caldera de acero inoxidable, alto rendimiento con mínima emisión de gases, con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire, dotada de serpentín de tubo de acero de doble recorrido.
- Control de llama y parada del quemador por falta de agua.
- Motor ventilador independiente para el quemador.
- Bomba gas-oil antigripado y aforador control nivel de gas-oil.

- Termostato regulación temperatura 30 °C - 150 °C.
- Combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis de acero pintado con depósitos de detergente y gas-oil de polietileno integrados.
- 4 ruedas de Ø30 cm con freno de estacionamiento + 1 rueda central giratoria Ø10 cm.

Posibilidad (bajo pedido) 60 Hz y voltaje a 230 V trifásico (Consultar precios)

### ACCESORIOS DE SERIE

200624038	Manguera A.P. 3/8" 10 m con conexión rápida
302122003	Pistola prolongación térmica 500 mm
302212034	Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquillas doble.
1003602509	Boquilla alta presión 1/4" 25° 09
1003600009	Boquilla alta presión 1/4" 09 chorro directo

### ACCESORIOS OPCIONALES

207104003	Enrollador manguera 30/40 m (sin manguera).
-----------	---



KHA2021GC  
KHA2015DC

\* Fabricamos  
equipos autónomos de acuerdo a  
sus necesidades



KHA2021DCS

\*Detalle de cerramiento  
insonorización en modelo  
KHA2021DCS

## KHA2021GC | KHA2015DC | KHA2021DCS

Hidrolimpiadoras de agua caliente autónomas, construidas conforme a normas "CE", para trabajos intensivos, en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones: presión, caudal, y alto calentamiento del agua 150°C, hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Apropriadadas para trabajos prolongados e intensivos. Adecuados para el uso con hidro-chorro de arena, en la eliminación de grafitis, murales, etc. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, mantenimiento urbano y vial, etc.

	KHA2021GC	KHA2015DC	KHA2021DCS
Presión máx. bar	30-200	30-200	30-200
Caudal L/h	1.260	900	1.260
Potencia motor kW/Hp	10.34/14	8.10/11	12.50/17
Tipo de motor	Gasolina	Diésel	Diésel
RPM Bomba	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	40÷150	40÷150	40÷150
Depósito Gasolina/Gasóil L	35/28	-/28	-/50
Dimensiones (LxAnxA) cm	132x72x90	96x68x100	170x85x127
Peso kg	250	200	320



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento 1450 rpm, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor gasolina 14 Hp Kohler Stage-5 refrigerado por aire. (en modelo KHA2021GC).
- Motor Diesel 11 Hp Kohler Stage-5 refrigerado por aire. (en modelo KHA2015DC).
- Motor Diesel 17 Hp Kohler Stage-5 KDW702, refrigerado por agua. (en modelo KHA2021DCS).
- Estos motores cumplen con la Reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes Euro V.
- Unión motor bomba mediante reductor.
- Alternador 12V-18Ah., modelos KHA2021GC-KHA2015DC
- Alternador 12V-60Ah., modelo KHA2021DCS.
- Arranque eléctrico y parada automática con llave en cuadro de mandos.
- Dispositivo de aceleración y desaceleración automático.
- Cuadro de maniobra en baja tensión 12V.
- Aforador indicador falta de gas-oil con parada del quemador.
- Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
- Indicador luminoso de falta de carburante y carga de batería.
- Alternador incorporado 230 V 50 Hz 400 W.
- Cuenta horas de trabajo y voltímetro control suministro corriente alternador.
- Pulsador paro de emergencia en panel de mandos.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad incorporada.
- Salida producto químico en baja presión, controlado desde lanza.
- Dispositivo anti-calccáreo en modelo KHA2021DCS.
- Caldera vertical Acero Inoxidable de máxima seguridad 12V DC, con sistema de refrigeración por aire que evita el calentamiento exterior de

- la misma, dotada de serpentín de tubo de acero de doble recorrido.
- Termostato regulación temperatura.
- Control de llama en modelo KHA2021DCS.
- Depósito gas-oil incorporado.
- Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
- Bastidor en acero barnizado y paneles de cerramiento en acero inoxidable.
- Modelo Silencioso con cerramiento completo en Acero Inoxidable en KHA2021DCS.
- Kit ruedas transporte para modelo KHA2021GC (opcional).

**Fabricación bajo pedido. Consultar plazo de entrega.**

## ACCESORIOS DE SERIE

MKA3810	Manguera A.P. 3/8" 10 m con conexión rápida
30212 2003	Pistola prolongación térmica 500 mm
302212034	Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquillas doble
1003602506	Boquilla alta presión 1/4" 25° 06
1003600006	Boquilla alta presión 1/4" 0° 06 chorro directo

**KGM15020F  
KGM20020F**


Equipamiento profesional completo



## KGM15020F | KGM20020F

Hidrolimpiadora agua fría para instalación fija modular de servicio intensivo. Su alta presión y gran caudal, proporcionan un instrumento ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad. Apropriadadas para el uso en los sectores de automoción, transporte, industria pesada, agrario, ganadero, alimentación, etc.

	KGM15020F	KGM20020F
Presión máx. bar	30-150	30-200
Caudal L/h	1.260	1.260
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	7.000	9.400
RPM	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60
Depósito agua L	12	12
Dimensiones (LxAnxAI) cm	85x43x52	85x43x52
Peso kg	108	110



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Depósito de agua 12 L de acero inoxidable dotado de doble flotador y filtro.

- Dispositivo de paro automático por falta de agua mediante sensor.
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.

*Posibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230V trifásico y 60 Hz en todos los modelos (Consultar precios)*

### ACCESORIOS DE SERIE

- 200624038** Manguera A.P. R2A 3/8" 10 m con conexión rápida
- 302122003** Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302212034** Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquillas doble
- 10036025...** Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo
- 10036000...** Boquilla alta presión 1/4" chorro directo según modelo



Equipamiento profesional completo



KGM15020C  
KGM20020C

## KGM15020C | KGM20020C

Hidrolimpiadoras agua caliente para instalación fija modular de servicio intensivo. Por sus altas prestaciones de gran presión, gran caudal y su elevada temperatura hasta 150°C, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad. Especialmente indicado en los sectores: automoción/transporte, agrario/ganadero, alimentario, industria pesada, etc.

	KGM15020C	KGM20020C
Presión máx. bar	30-150	30-200
Caudal L/h	1.260	1.260
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	7.000	9.400
RPM	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷150	30÷150
Consumo Gas-Oil kg/h	7.52	7.52
Depósito Gas-Oil L	25	25
Depósito agua L	10	10
Depósito descalcificador L	1.5	1.5
Dimensiones (LxAxAl) cm	135x68x72	135x68x72
Peso kg	205	215



## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia  $\eta = 95\%$ , mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión y producción de vapor.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Cuenta horas interno en cuadro de maniobra.
- Depósito de agua 10 L de acero inoxidable dotado de doble flotador, filtro y dispositivo anticalcáreo por goteo.
- Indicadores luminosos de control tensión, falta gas-oil, falta de llama y avería.
- Caldera de acero inoxidable, alto rendimiento con mínima emisión de gases con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire, dotada de serpentín en tubo de acero de doble recorrido y termostato regulación temperatura 30°C-150°C.
- Control de llama y parada del quemador por falta de agua.
- Motor ventilador independiente para el quemador.
- Bomba gas-oil antigripado y combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.

Posibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230V trifásico y 60 Hz en todos los modelos (Consultar precios)

### ACCESORIOS DE SERIE

- 200624038 Manguera A.P. R2A 3/8" 10 m con conexión rápida
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302212034 Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquillas doble
- 10036025... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo
- 10036000... Boquilla alta presión 1/4" chorro directo según modelo


**REFERENCIA**
**DESCRIPCIÓN**
**BOQUILLAS**

<b>100360000</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " chorro directo
<b>10036015...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " abanico 15°
<b>10036025...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " abanico 25°
<b>10036040...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " abanico 40°
<b>1001/8000</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ⅛ " chorro directo
<b>1001/825..</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ⅛ " abanico 25°
<b>1001/840...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ⅛ " abanico 40°

**BOQUILLAS CABEZAL ÁNGULO VARIABLE**

<b>1001604003</b>	Boquilla 1.10 mm alta-baja presión 210 bar 9 L/m
<b>1001604002</b>	Boquilla 1.20 mm alta-baja presión 210 bar 12 L/m
<b>1001604004</b>	Boquilla 1.30 mm alta-baja presión 210 bar 15 L/m
<b>1000041512</b>	Boquilla 1.45 mm alta-baja presión 210 bar 21 L/m


**PORTA BOQUILLAS**

<b>1023000000</b>	Doble automático (chorro-abanico) sin boquillas
<b>1000101000</b>	Regulable para baja y alta presión ¼ "
<b>470111</b>	Regulable para baja y alta presión ⅛ "


**BOQUILLAS TURBO +50% de rendimiento**

<b>1025110011</b>	170 bar 11 L/m 60 °C
<b>2904007930</b>	170 bar 15 L/m 60 °C
<b>3125172045</b>	210 bar 15 L/m 90 °C
<b>3125172065</b>	210 bar 21 L/m 90 °C
<b>KHTBN50</b>	350 bar 21 L/m 90 °C
<b>0204006940</b>	400 bar 24 L/m 90 °C
<b>4060600023</b>	600 bar 18 L/m 100 °C acero inoxidable
<b>4060700008</b>	800 bar 21 L/m 100 °C acero inoxidable


**LATIGUILLAS ALTA PRESIÓN**

<b>Latiguillos</b>	R2A ⅜ "-5/16" 400 bar 150°C de 8, 10, 15, 20, 25, 30 m (por metro)
<b>Latiguillos</b>	R2A ⅜ "-5/16" 400 bar 150°C de otras medidas (por metro)
<b>Latiguillos</b>	R2A ¼ " 250 bar 150°C (por metro)
<b>016800038</b>	R2A ⅜ " 600 bar 150°C (por metro)


**LANZAS ¼"**

<b>1040770000</b>	Prolongación acero zincado 40 cm
<b>0202002551</b>	Acero inoxidable 70 cm
<b>0202002561</b>	Acero inoxidable 90 cm
<b>0202002581</b>	Acero inoxidable 120 cm
<b>0202002591</b>	Acero inoxidable 150 cm
<b>0202002601</b>	Acero inoxidable 170 cm
<b>0202002611</b>	Acero inoxidable 200 cm
<b>0202004640</b>	Doble de acero inoxidable 110 cm
<b>302022021</b>	Acero inoxidable 70 cm + portaboquilla regulable
<b>KHTLW18</b>	Lanza-pistola telescópica en aluminio 200 bar 21 L/m 60°C 5.5 m
<b>090500</b>	Lanza-pistola telescópica en aluminio 275 bar 30 L/m 93°C 5.5 m
<b>090502</b>	Lanza-pistola telescópica en aluminio 275 bar 30 L/m 93°C 7.3 m
<b>KHBLT01</b>	Kit arnés cintura lanza telescópica para KHTLW18
<b>090550</b>	Kit arnés cintura lanza telescópica para 090500 y 090502


**PISTOLAS**

<b>4012305006</b>	310 bar 30 L/m 150 °C con racor giratorio Krüger
<b>302122003</b>	Pistola + Prolongación 50 cm 350 bar 40 L/m 150 °C con racor giratorio


**RATÓN DESATASCAR TUBERÍAS**

<b>1000102002</b>	⅛ H inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar 15 L/m
<b>1025120151</b>	¼ H inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar 9 L/m
<b>1025121051</b>	⅜ M inox. 8+1 salidas Presión máx. 250 bar 15-21 L/m
<b>0124722570</b>	Rotativo ¼ H inox. 3 salidas Presión máx. 250 bar 15 L/m
<b>0124722620</b>	Rotativo ⅜ H inox. 3 salidas Presión máx. 250 bar 18 L/m
<b>1000102001</b>	⅜ M inox. 3+1 salidas Presión máx. 300 bar 30-60 L/m



REFERENCIA DESCRIPCIÓN

**ENCHUFES RÁPIDOS A TUERCA**



1001101001	Parte A 1/4 H 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101002	Parte A 1/4 M 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101003	Parte A 3/8 H 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101009	Parte A 3/8 M 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101004	Parte B 1/4 H 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101005	Parte B 1/4 M 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101006	Parte B 3/8 H 250 bar 30 L/m 150 °C
1001101007	Parte B 3/8 M 250 bar 30 L/m 150 °C

**ENCHUFES RÁPIDOS A BOLAS**

1020202361	Parte A 3/8 H cromado 250 bar 40 L/m 90 °C
1026203000	Parte B 3/8 H cromado 250 bar 34 L/m 90 °C



**ARENADOR CON SONDA**



1001501001	200 bar 9 L/m
1001501002	200 bar 15 L/m
1001501003	200 bar 21 L/m

**ENROLLADORES DE MANGUERA (SIN MANGUERA)**

72867	A.P. 300 bar manual máx. 40 m manguera de 5/16"
66080068	A.P. 250 bar manual máx. 20 m manguera de 5/16" (KHL1211-1515-2015-2021-2515F)
207104006	A.P. 250 bar manual máx. 10/20 m + 903504001 mango inox. y depósito deterg. (KH1510F-2015F)
207104004	A.P. 200 bar manual 10/20 m 1/4 " KH140C
207104013	A.P. 300 bar manual 10/20 m 5/16" (KH14011-17013CP-20015CP)
207104009	A.P. 300 bar manual máx. 10/20 m 3/8 " (KH120CI-KH170CI-KH200CI)
207104003	A.P. 300 bar manual máx. 30/40 m 3/8 " (KH20015-20020-25020-20030CSP)
1029030003	A.P. 400 bar automático acero barnizado máx. 20 m 5/16"



**LANZA ESPUMA Y/O PRODUCTOS AGRESIVOS**



1029082000	1/4 H con depósito de 2 L de capacidad
------------	--

**CEPILLO ROTATIVO**

1029050015	1/4 Nylon
------------	-----------

**BOQUILLA LAVA-PAVIMENTOS ALTA PRESIÓN**



KHSFC15	Ø38 cm PPL 250 bar 15 L/m con 2 boquillas presión
KHSFC1501	Lanza pistola 900 mm para Lava-pavimentos KHSFC15
0207001010	Ø35 cm Acero inox. 250 bar 40 L/m con 2 boquillas presión (sin pistola)
KHCCC24	Ø61 cm Acero inox. 275 bar 15-36 L/m con lanza-pistola y 2 boquillas presión

**OPCIONALES HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE**

303702002	Venturi prolongación chimenea KH20015-KH20020-KH20030CSP
110504009	Soporte a suelo en acero grupo modular KGM15020-KGM20020C
203102005	Kit caja maniobra a distancia para KGM15020C-KGM20020C

**BOMBAS ALTA PRESIÓN 1.450 rpm**

P3010003	Bomba Alta Presión KH1510F PM10150
P3010004	Bomba Alta Presión KH120CI PM11150R
P3010011	Bomba Alta presión KH14011CP PM11150SX
P3010013	Bomba Alta presión KH17013CP PM13170SX
P3020003	Bomba Alta presión KH170CI MMD12250
P3020002	Bomba Alta presión KH2015F-KH2015CP-KH200CI-KH20015CSP MMD15200
P30200012	Bomba Alta presión KH2020F-KH20020CSP-KGM15020F-C-KGM20020F-MMD21200
P3030002	Bomba Alta presión KH2520F-KH25020CSP GM22300
P3030006	Bomba Alta presión KH2030F-KH20030CSP GM30250





**GRUPOS MOTOR-BOMBA ALTA PRESIÓN 1.450 rpm**



307102020	150 bar 10 L/m 3 hp 230V
307102033	150 bar 15 L/m 5.5 hp 400V
307102022	200 bar 15 L/m 7.5 hp 400V
307102024	200 bar 21 L/m 10 hp 400V
307102026	200 bar 30 L/m 15 hp 400V

**COMPLEMENTOS BOXES DE LAVADO**

2401000202	Brazo Box giratorio en acero inox. 360° 2.000 mm
156300630	Brazo Box giratorio en acero inox. 360° 3.000 mm
156280640	Brazo Box giratorio en acero inox. 180° 2.000 mm
156300640	Brazo Box giratorio en acero inox. 180° 3.000 mm
3128310020	Brazo Box doble giratorio en acero inox. 360° 2.000-1.750 mm
740290300	Brazo Box doble giratorio en acero inox. 360° 3.000-2.500 mm
1900001100	Soporte porta lanza al suelo en acero inox.
08S6030	Escurre-gamuzas a pared con rodillo de 350 mm




**KRA6M | KRA1210SIL | KRA1215SIL | KRA22AIR**

Aspiradores silenciosos profesionales para polvo. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, tapicerías, etc. Especialmente indicados para sectores como hostelería, sanitario, químicos, farmacéuticos, electrónica y uso doméstico.

	KRA6M	KRA1210SIL	KRA1215SIL	KRA22AIR
Motor nº	1	1	1	1
Potencia W	1.250	1.200	1.200	1.200
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	110-400 Hz
Enfriamiento	Aire directo	By-Pass	By-Pass	By-Pass
Caudal m³/h	170	175	220	220
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	1.650	2.300	2.200	2.200
Depósito L	6	10	15	22
Sonoridad dB	69	65	56	62
Accesorios Ø mm	36	36	36	36
Dimensiones (LxAnxAI) cm	35x25x53	40x40x50	39x39x46	39x39x59
Peso kg	6.5	8.6	8	10


**CARACTERÍSTICAS**

- Gran potencia de aspiración, bajo nivel acústico, reducido tamaño y fácil accesibilidad.
- Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado para reducir el ruido. Motores auto-ventilados de larga duración con aislamiento acústico.
- Diseño ergonómico. Gran estabilidad y fácil transporte gracias a sus 4 ruedas (sin ruedas KRA6M).
- Depósito de polietileno resistente a los golpes (excepto KRA1210SIL y KRA22AIR que es inoxidable).
- Terminal giratorio en manguera para evitar su estrangulamiento.
- Kit completo accesorios Ø36 mm para la aspiración de polvo.

**CARACTERÍSTICAS KRA6M**

- Se usa como una mochila. Portátil, manejable y reducido peso 6.5 kg.
- Idóneo para realizar la limpieza en lugares de difícil acceso.
- Sus manos están libres, no entorpecen los movimientos y permite trabajar rápidamente y de un modo más sencillo y menos fatigoso.
- Sistema de doble filtrado del aire mediante filtro malla textil y bolsa textil.
- Protección térmica del motor y 8 m de cable de alimentación.
- Kit sujeción a pared.

**ACCESORIOS DE SERIE KRA6M**

YS647	Manguera aspiración con terminales 1,8 m
YS629	Prolongación PVC 30 cm (3 uds.)
YS612	Boquilla doble uso
YS613	Boquilla plana
YS617	Cepillo rincones
YS676	Filtro malla textil
YS675	Filtro bolsa textil

**CARACTERÍSTICAS KRA1210SIL**

- Depósito de acero inoxidable de 10 L.
- Filtro tela poliéster y filtro antiespuma protección del motor.
- 5 m de longitud de cable eléctrico.

**ACCESORIOS DE SERIE KRA1210SIL**

09S0612	Manguera flexible con terminales 2,5 m
BF847	Tubo prolongación metal 50 cm (2 uds.)
BF837	Boquilla doble uso
09S0003	Boquilla plana

09S6295	Cepillo redondo
KRA121042	Filtro tela poliéster

**CARACTERÍSTICAS KRA1215SIL**

- Aspirador 2 velocidades con conmutador para el doble régimen de trabajo del motor High-Low.
- El funcionamiento en baja potencia garantiza la clasificación Clase Energética A.
- Toma de corriente incorporada en cabezal 230 V 1 kW.
- Depósito PVC resistente a sustancias químicas y altas temperaturas.
- Doble filtración mediante filtro poliéster lavable y filtro bolsa poliéster.
- Diseño a prueba de golpes y vuelco.

**CARACTERÍSTICAS KRA22AIR**

- Aspirador silencioso especial para trabajos en el interior de aviones 110V/400 Hz.
- Depósito en acero inoxidable, resistente a sustancias químicas y altas temperaturas.
- Doble filtración mediante filtro poliéster lavable y filtro bolsa poliéster.
- Cable corriente 10 m con clavija tipo americana.
- Diseño a prueba de golpes y vuelco.

**ACCESORIOS DE SERIE KRA1215SIL-KRA22AIR**

KTFC2M36D	Manguera flexible con terminales 2 m
AIPRO36D	Terminal codo giratorio
ATPC36D	Prolongación inox. 50 cm (2 uds.)
ASCIR36D	Boquilla doble uso
AB23S36D	Boquilla tapicerías
ALP23S36D	Boquilla plana
APN36D	Cepillo redondo
KFILPP	Filtro poliéster lavable
SACMF20L	Filtro bolsa poliéster KRA22AIR
SACMF15L	Filtro bolsa poliéster KRA1215SIL

**ACCESORIOS OPCIONALES KRA1215SIL-KRA22AIR**

AELS230V	Boquilla electro-cepillo (solo para KRA1215SIL)
FCPL1M	Filtro cartucho
FNLY1M	Filtro nylon



KRA12



KRA1315



KRA22WATER

## KRA12 | KRA1315 | KRA22WATER

Aspiradores profesionales para polvo y líquido. Compactos, ligeros, manejables y poderosos, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, alfombras, sofás, tapicerías, paredes, cortinas, etc. Especialmente indicados para hostelería, oficinas, pequeños talleres y uso doméstico.

	KRA12	KRA1315	KRA22WATER
Motor nº	1	1	1
Potencia W	1.000	1.300	1.400
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	Aire directo	By-Pass	By-Pass
Caudal m³/h	140	173	220
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	1.500	2.000	2.200
Depósito L	12	15	22
Sonoridad dB	72	72	64
Accesorios Ø mm	36	36	36
Dimensiones (LxAnxAI) cm	34x27x39	40x40x50	39x39x59
Peso kg	3.6	8	10



KRA12

KRA22WATER

KRA12

KRA22WATER

### CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia de aspiración, reducido tamaño y fácil accesibilidad.
- Cabezal PVC resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
- Motores auto-ventilados de larga duración y enfriamiento por doble By-pass.
- Motores con aislamiento acústico.
- Diseño ergonómico y porta-accesorios integrado.
- Depósitos en polipropileno resistente a los golpes KRA12- KRA22 Water.
- Depósito en acero inox. modelo KRA1315.
- Terminal giratorio en manguera para evitar su estrangulamiento.
- Kit completo accesorios Ø36 mm.

#### CARACTERÍSTICAS KRA12

- Potente aspirador para polvo y líquido tipo bandolera.
- Portátil, manejable y reducido peso 3.6 kg.
- Idóneo para realizar la limpieza en lugares de difícil acceso.
- Filtración de aire mediante filtro de cartucho.
- Sistema función soplado.
- 3 m de longitud de cable eléctrico.
- Alojamiento en cabezal para enrollar cable eléctrico.

#### ACCESORIOS DE SERIE KRA12

- YS622 Manguera aspiración Ø25 mm con terminales 1 m
- YS629 Prolongación PVC 30 cm (3 uds.)
- YS618 Boquilla polvo-moqueta-líquido
- YS613 Boquilla plana
- YS702 Boquilla tapicerías
- YS701 Filtro cartucho

#### CARACTERÍSTICAS KRA1315

- Potente aspirador para polvo y líquido.
- Portátil, manejable y reducido peso 8 kg.
- Doble filtración del aire mediante filtro poliéster y filtro bolsa papel.
- 7,2 m. de longitud de cable eléctrico.

#### ACCESORIOS DE SERIE KRA1315

- 09S0612 Manguera aspiración con terminales 2 m
- BF847 Prolongación metal 500mm (2 unidades)
- BF837 Boquilla doble uso polvo-moqueta
- BF852 Boquilla líquidos
- 09S6295 Cepillo rincones
- 09S0003 Boquilla plana
- KRA77118 Filtro tela poliéster
- YS609 Filtro bolsa de papel

#### CARACTERÍSTICAS KRA22WATER

- Potente aspirador para polvo y líquido 22 L.
- Portátil, manejable y reducido peso 10 kg.
- Filtraje por agua (3L H<sub>2</sub>O) que retiene el 99,99% de polvo y ácaros contenidos en el aire y humidifica el ambiente.
- Doble filtración del aire mediante el agua y filtro cartucho.
- 10 m de longitud de cable eléctrico.

#### ACCESORIOS DE SERIE KRA22WATER

- KTFC2M36D Manguera flexible con terminales 2 m
- AIPRO36D Terminal codo giratorio
- ATPC36D Prolongación inox. 50 cm (2 uds.)
- AB23S36D Boquilla tapicerías
- ALP23S36D Boquilla plana
- APN36D Cepillo redondo
- ACS300L Cuerpo boquilla suelos
- AIP300L Accesorio polvo suelos
- AIL300L Accesorio líquido suelos
- FCPL1M Filtro cartucho



Modelos  
KRA31TLS y  
KRA51TLS  
con función  
Telecontrol  
y Soplador

**KRA31TLS**
**KRA51TLS**
**KRA20BAT**
**KRA124BAT**


## KRA31TLS | KRA51TLS | KRA20BAT | KRA124BAT

Aspiradores profesionales para polvo y líquido. Compactos, ligeros, manejables y poderosos, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, alfombras, sofás, tapicerías, paredes, etc. Especialmente indicados para hostelería, oficinas, pequeños talleres, vehículos y uso doméstico.

	KRA31TLS	KRA51TLS	KRA20BAT	KRA124BAT
Motor nº	1	1	1	1
Potencia W	1.400	1.400	350	550
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	24 V	24 V
Enfriamiento	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Caudal m3/h	190	200	115	120
Depresión mm/H2O	1.650	1.500	1.300	1.400
Depósito L	30	50	22	21
Sonoridad dB	75	75	60	54
Accesorios Ø mm	36	36	36	36
Dimensiones (LxAnxAl) cm	36x34x66	48x47x68	34x34x58	58x58x96
Peso kg	12	15	14	45



KRA31TLS  
KRA51TLS



KRA31TLS  
KRA51TLS



KRA31TLS  
KRA51TLS



KRA31TLS  
KRA51TLS



KRA31TLS  
KRA51TLS



KRA124BAT  
KRA20BAT



KRA20BAT



### CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia de aspiración, reducido tamaño y fácil accesibilidad.
- Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
- Motores enfriamiento por doble by-pass de larga duración.
- Motores con aislamiento acústico.
- Terminal giratorio en manguera para evitar estrangulamiento.
- Kit completo accesorios Ø36 mm.

### CARACTERÍSTICAS KRA31TLS-KRA51TLS

- Gran potencia de aspiración 1.400 W con valores de depresión superiores a los estándar de mercado.
- Aspiradores multifunción sistema de Aspiración, Telecontrol y Soplado.
- Portátil, manejable y reducido peso.
- Triple filtración del aire: filtro de cartucho, filtro bolsa papel y filtro textil en KRA31TLS y filtro bolsa textil en KRA51TLS.
- Depósito de acero inox. 30L-50L resistente a los golpes.
- Manguera desagüe líquidos en KRA51TLS.
- 4 m de longitud de cable eléctrico.

### CARACTERÍSTICAS KRA20BAT-KRA124BAT

- Potente aspirador para polvo KRA20BAT.
- Potente aspirador para polvo y líquido KRA124BAT.
- Funcionamiento a batería 24V.DC, sin cable eléctrico.
- Con una autonomía de trabajo de 1 hora a plena potencia+ 30 minutos de reserva en KRA124BAT, y 70 minutos en KRA20BAT
- Sistema alarma acústica reserva batería en KRA124BAT.
- Incluye baterías 2x12V.x 35AH GEL, y cargador alta frecuencia en KRA124BAT.
- Incluye baterías Litio 1x 24V. 2.000 ciclos de carga. y cargador alta frecuencia en KRA20BAT.
- Tiempo de recarga batería 2,5 horas en KRA20BAT.
- Filtración mediante filtro de poliéster + filtro anti-espuma en KRA124BAT.
- Filtración mediante filtro de poliéster anti-bacteria en KRA20BAT.
- Depósito de acero inoxidable 22L en KRA20BAT y 21L en KRA124BAT.
- Porta accesorios.
- 5 m. de longitud de cable eléctrico en KRA124BAT.

### ACCESORIOS DE SERIE KRA31TLS-KRA51TLS

YS647	Manguera asp. con terminales 1.8 m KRA31TLS
YS633	Manguera asp. con terminales 2.5 m KRA51TLS
YS602	Prolongación PVC 50 cm (2 uds.)
YS618	Boquilla polvo-moqueta-líquidos
YS613	Boquilla plana
YS617	Cepillo rincones
KRA3158	Filtro cartucho
KRA3176	Filtro textil KRA31TLS
KRA5176	Filtro bolsa textil KRA51TLS
YS60930L	Filtro bolsa papel 30 L KRA31TLS
YS60950L	Filtro bolsa papel 50 L KRA51TLS

### ACCESORIOS DE SERIE KRA20BAT

KTFC2M36D	Manguera flexible con terminales 2m.
ATPA36D	Tubo prolongación 2 x 50cm
ASCIR36D	Boquilla de doble uso
09S0004	Cepillo redondo
09S0617	Boquilla plana
09S0616	Boquilla limpia tapicerías

### ACCESORIOS DE SERIE KRA124BAT

ACTF0362	Manguera flexible con terminales 3 m
ACTC036	Tubo de acero inoxidable 50 cm (2 uds.)
ACSP036R	Boquilla doble uso
ACSM036	Boquilla líquido
ACLP036	Boquilla plana
ACBO36	Boquilla tapicerías
ACPE036	Cepillo redondo
FAO34PP	Filtro poliéster
ACCA165	Filtro esponja líquidos
O8SP43	Kit 5 bolsas papel (opcional)
F1175140HC	Filtro cartucho (opcional)

Equipados con carro market



Accesorios de serie



KRA773



KRA775



## KRA773 | KRA775

Aspiradores profesionales para polvo y líquido. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, alfombras, tapicerías, etc. Especialmente indicados en los sectores: automoción, hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

	KRA773	KRA775
Motor nº	2	3
Potencia W	2.400	3.600
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m³/h	390	480
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.200	3.000
Depósito L	70	80
Sonoridad dB	72	74
Accesorios Ø mm	40	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	62x57x102	62x57x114
Peso kg	26	30



## CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores profesionales para polvo y líquidos.
- Depósito fabricado en acero inoxidable de gran capacidad, ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.
- Carro market para mayor maniobrabilidad y transporte.
- Cabecial de PVC blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motores autoventilados de larga duración.
- Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
- Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos.
- 5 m de longitud de cable eléctrico.
- Toma tierra mediante cadena metálica en depósito, para eliminación de electricidad estática.
- Kit completo accesorios Ø40 mm para la aspiración de polvo y líquidos.

## ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm KRA773-KRA775

- 09S00081 Manguera flexible con terminales 2.5 m
- BF732 Doble curva metal
- BF739 Boquilla polvo
- BF738 Boquilla líquido
- 09S0003 Boquilla plana
- 09S6295 Cepillo redondo
- SPC013 Filtro poliéster
- SPC20 Aro + Tensor para filtro poliéster

## ACCESORIOS OPCIONALES KRA773-KRA775

- 08SP2875 Filtro bolsa papel (con 1 motor de aspiración)
- 09S0082 Manguera aspirador Ø40 mm (por m) sin terminales
- 09SFPF90 Kit filtro polvo fino



Accesorio opcional 09S0041



Accesorios de serie



## KRA774 | KRA776

Aspiradores profesionales para polvo y líquido. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, PVC, madera, moqueta, alfombras, tapicerías, etc. Especialmente indicados en los sectores: automoción, hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

	KRA774	KRA776
Motor nº	2	3
Potencia W	2.400	3.600
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m <sup>3</sup> /h	390	480
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.000	3.000
Depósito L	90	90
Sonoridad dB	72	74
Accesorios Ø mm	40	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	55x43x102	55x43x102
Peso kg	31	33



## CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores profesionales para polvo y líquidos.
- Depósito fabricado en polietileno de gran capacidad, ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos, con carro market para una mayor maniobrabilidad y transporte.
- Cabezal de PVC blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motores autoventilados de larga duración.
- Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
- Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos.
- 5 m de longitud de cable eléctrico.
- Posibilidad de colocar accesorio fijo en la base del aspirador para sistema de barrido o recogida de líquidos empujando y guiando el aspirador.
- Kit completo accesorios Ø40 mm para la aspiración de polvo y líquidos.

## ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm KRA774-776

09S00081	Manguera flexible con terminales 2.5 m
BF732	Doble curva metal
BF739	Boquilla polvo
BF738	Boquilla líquido
09S0003	Boquilla plana
09S6295	Cepillo redondo
SPC013	Filtro poliéster
SPC20	Aro + Tensor para filtro poliéster

## ACCESORIOS OPCIONALES

08SP2875	Filtro bolsa papel (con 1 motor de aspiración)
09S0082	Manguera aspirador Ø40 mm (por m) sin terminales
09SFFP90	Kit filtro polvo fino
09S0041	Accesorio fijo polvo 610mm+adaptador
09S0042	Accesorio fijo líquido 610mm+adaptador
09S00071	Manguera 1 m asp. para accesorio fijo

Sacudidor de filtro



Accesorios de serie



## KRA265MK | KRA365BS

Aspiradores profesionales para polvo y líquido. De alta tecnología, compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies. Especialmente diseñados para satisfacer requerimientos específicos en el ámbito profesional e industrial. Sus prestaciones y sistema mecánico de limpieza de filtro, hacen de ellos una herramienta esencial para los sectores de automoción, hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

	KRA265MK	KRA365BS
Motor nº	2	3
Potencia W	2.400	3.600
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m³/h	468	700
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.240	2.240
Depósito L	65	65
Sonoridad dB	74	74
Accesorios Ø mm	40	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	62x51x96	62x51x99
Peso kg	25	27



KRA365BS

### CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores profesionales para polvo y líquidos.
- Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.
- Cabezal de PVC blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motores auto-ventilados de larga duración.
- Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
- Sistema limpieza de filtro mecánico, sin necesidad de sacar o quitar el cabezal para su limpieza.
- 7.5 m de longitud de cable eléctrico.
- KRA265MK con carro market y KRA365BS con depósito basculante.
- Kit completo accesorios Ø40 mm para la aspiración de polvo y líquido.

### ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm

- 09S00081 Manguera flexible con terminales 2.5 m
- 62050126 Tubo recto + curva metal
- 37540083 Cuerpo boquilla suelos
- 37540084 Accesorio suelo polvo
- 37540085 Accesorio suelo líquidos
- 09S0003 Boquilla plana
- 09S6295 Cepillo redondo
- 52090169 Filtro tela poliéster

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 52120034 Kit filtro HEPA para polvo fino
- 52120022 Kit filtro bolsa papel (10 unidades)


**KRA34TL | KRA34TLH | KRA34TLEN | KRA70TL | KRA70TLEN**

Aspiradores profesionales telecontrol con triple filtrado. Su avanzada tecnología, características y prestaciones hacen de estos aspiradores la herramienta esencial para el profesional de la carpintería, construcción, chapistas, etc.

	KRA34TL	KRA34TLH	KRA34TLEN	KRA70TL	KRA70TLEN
Motor nº	1	1	1	2	2
Potencia W	1.400	1.400	1.400	2.800	2.800
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Caudal m³/h	180	180	180	350	350
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Depósito L	34	34	34	70	70
Sonoridad dB	64	64	64	67	67
Accesorios Ø mm	29	29	29	29	29
Dimensiones (LxAnxAl) cm	39x39x72	39x39x72	39x39x72	57x57x101	57x57x101
Peso kg	12	12	12	22	22



KRA34TL

KRA34TLH

**CARACTERÍSTICAS**

- Aspiradores profesionales para polvos finos.
- Todos los modelos con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica 230V 50Hz 2.200W) para la conexión de herramientas portátiles eléctricas, lijadoras, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Sistema mando a distancia toma neumática para la conexión de herramientas portátiles neumáticas como lijadoras, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador (KRA34TLEN-KRA70TLEN).
- Cabezal de PVC blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motores autoventilados de larga duración.
- Triple sistema de filtrado, filtro cartucho + filtro nylon + filtro bolsa poliéster en KRA34TL-H y KRA34TLEN.
- Triple sistema filtrado (filtro poliéster+filtro nylon+bolsa poliéster) KRA70TL-KRA70TLEN.
- Modelo KRA34TLH con filtro HEPA y clasificación "H", y filtro nylon, para la aspiración de materiales y polvos tóxicos.
- Depósitos fabricados en acero inoxidable de gran capacidad, ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, el calor y a productos químicos agresivos.
- 10 m de longitud de cable eléctrico.

**ACCESORIOS DE SERIE**

- TFC29E33M** Manguera 3 m Ø28 mm con terminales (KRA34TL-KRA34TLH-KRA70TL).
- TFC29P33M** Manguera 3 m Ø28 mm con terminales+conexión neumática (KRA34TLEN-KRA70TLEN).
- FCPL1M** Filtro cartucho KRA34TLEN.
- FCPL1MH** Filtro cartucho HEPA (KRA34TLH).
- FNLY1M** Filtro nylon KRA34TLH.
- KFILPG** Filtro tela poliéster (KRA70TL-KRA70TLEN).
- KFILPP** Filtro poliéster KRA34TL-34TLH-34TLEN.
- FNLY3M** Filtro nylon (KRA70TL-KRA70TLEN).
- SACMF30L** Filtro bolsa poliéster (KRA34TL-34TLH-34TLEN).
- SACMF50/70L** Filtro bolsa poliéster (KRA70TL-KRA70TLEN).
- FASC3M** Filtro esponja anti-espuma (KRA70TL-KRA70TLEN).
- KACCK36** Kit accesorios Ø36 mm completo (KRA34TLH).

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- KACCK36 (\*)** Kit acc. Ø36 mm completo (KRA34TL-KRA34TLEN)
- KACCK40 (\*)** Kit acc. Ø40 mm completo (KRA70TL-KRA70TLEN)

(\*) KACCK36 (Ø36) manguera 2 m, tubos prolongación metal 50 cm, cuerpo boquilla suelos, accesorio suelos polvo/líquido, boquilla suelos doble uso, cepillo redondo y boquilla plana.

(\*) KACCK40 (Ø40) manguera 2.5 m, doble curva metal, boquilla suelos polvo, boquilla suelo/líquido, cepillo redondo y boquilla plana.

KRA50LT



KRA78LT



## KRA50LT | KRA78LT

Aspiradores limpia tapicerías profesionales de inyección-extracción para la limpieza de superficies duras y blandas como tapicerías, moquetas, alfombras, etc. Especialmente indicado para sectores como automoción, transporte, limpiezas, etc.

	KRA50LT	KRA78LT
Motor nº	1	2
Potencia W	1.400	2.400
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m³/h	195	400
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.200	2.240
Bomba inyección W bar L/m	32-3.5-0.8	96-5-1.2
Depósito recuperación L	50	78
Depósito detergente L	11	25
Sonoridad dB	71	74
Accesorios Ø mm	40	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	62x51x85	62x51x96
Peso kg	19	30



### CARACTERÍSTICAS

- Limpia tapicerías profesional completo de inyección-extracción.
- 1 motor de aspiración en KRA50LT y 2 motores de aspiración en KRA78LT, que garantizan un secado más rápido.
- Motores autoventilados tipo by-pass de doble etapa.
- 1 bomba solenoide de inyección en KRA50LT y 2 bombas solenoides de inyección independientes en KRA78LT.
- Depósito de recuperación en acero inoxidable.
- Depósito PPL externo de producto químico, para un rápido llenado y limpieza del mismo.
- Manguera de desagüe.
- Filtro anti-espuma incorporado.

### ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm

- 62050129 Manguera aspiración-inyección de 2.5 m KRA50LT.
- 52090143 Boquilla tapicerías 90 mm completa KRA50LT.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- ACTF038E5 Manguera aspiración-inyección 5 m.
- 62050132 Boquilla moquetas 240 mm completa con tubos de prolongación.
- 62050008 Filtro polvo KRA50LT completo.
- 55090039 Filtro polvo KRA78LT completo.
- 1312010000 Detergente limpia tapicerías K120 de 25 kg.
- 1312050000 Detergente limpia tapicerías K120 de 5 kg.

**KRA30LT**

**KRA70LTHW**


## KRA30LT | KRA70LTHW

Aspiradores limpia tapicerías profesionales de inyección-extracción para la limpieza de superficies duras y blandas como tapicerías, moquetas, alfombras, etc. Especialmente indicado para sectores como automoción, transporte, limpiezas, etc.

	KRA30LT	KRA70LTHW
Motor nº	1	2
Potencia W	1.400	2.800
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m³/h	220	350
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.400	2.300
Bomba inyección W bar L/m	48-2-0.8	48-2-0.8
Depósito recuperación L	34	70
Depósito detergente L	5	25
Sonoridad dB	64	68
Accesorios Ø mm	40	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	39x39x72	57x57x101
Peso kg	13	26


**CABEZAL  
BLINDADO**

**DEPÓSITO  
ACERO INOX.**

34-70 L


**DISPOSITIVO  
ANTI-ESPUMA**

**DEPÓSITO  
DETERGENTE**

5-25 L


**DEPÓSITO  
BASCULANTE**

KRA70LTHW

## CARACTERÍSTICAS

- Limpia-tapicerías profesionales completo de inyección-extracción.
- Un motor de aspiración en KRA30LT y dos motores de aspiración en KRA70LTHW, que garantizan un secado más rápido.
- Motores autoventilados tipo by-pass de doble etapa.
- Bomba solenoide de inyección 48W-15bar.
- Serpentin con resistencia de 900W., que calienta el agua hasta 90° en KRA70LTHW.
- Termostato regulación temperatura en KRA70LTHW.
- Filtro anti-espuma incorporado.
- Depósitos recuperación en acero inoxidable.
- Depósito recuperación basculante en KRA70LTHW.
- Depósito de producto químico externo 25l. en KRA70LTHW. Depósito interno 5l. en KRA30LT. Rápido llenado y limpieza de los depósitos.

## ACCESORIOS DE SERIE

- KTFC25M40EX** Manguera aspiración-inyección de 2.5 m.  
**ABLVP40D** Boquilla tapicerías completa.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- ACTF038E5** Manguera aspiración-inyección 5m.  
**KACCK40EX** Boquilla moquetas completa.  
**1312010000** Detergente limpia tapicerías K120 de 25 kg.  
**1312050000** Detergente limpia tapicerías K120 de 5 kg.



## KRA34HOR | KRA70HOR | KRA22C

KRA34HOR-KRA70HOR: Aspirador profesional para la limpieza de hornos eléctricos de panificadoras, panaderías, obradores, etc.  
 KRA22C: Aspirador profesional para la limpieza de barbacoas, chimeneas, hogares, etc. **No incandescentes.**

	KRA34HOR	KRA70HOR	KRA22C
Motor nº	1	2	1
Potencia W	1.400	2.800	1.200
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-Pass	By-Pass	By-Pass
Caudal m³/h	220	520	180
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.200	2.300	2.200
Depósito L	34	70	22
Sonoridad dB	64	69	64
Accesorios Ø mm	40	40	36
Dimensiones (LxAnxAI) cm	39x39x72	57x57x101	39x39x59
Peso kg	12	25	8



### CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia de aspiración, reducido tamaño y fácil accesibilidad.
- Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
- Motores autoventilados de larga duración.
- 10 m de longitud de cable eléctrico.
- Depósitos en acero inoxidable de gran capacidad, ligeros, resistentes a los golpes, al calor y a productos químicos.
- Kit completo accesorios en material termo-resistente.

### CARACTERÍSTICAS KRA34HOR-KRA70HOR

- Modelos técnicamente estudiados para la aspiración de restos de alimentos en hornos eléctricos.
- Sistema toma tierra total que evita la electricidad estática.
- **No adecuados para la aspiración de brasas y elementos incandescentes.**
- Aspirador profesional de 1 o 2 motores (según modelo).
- Filtro especial para altas temperaturas Nomex 220°C.

### ACCESORIOS DE SERIE KRA34HOR-KRA70HOR

- ALPA50D** Manguera flexible en acero con terminales 2.5 m
- ALFA50D** Tubos prolongación aluminio 1 m 3 uds. (uno con protecc. térmica 1; 1/2 protecc. térmica 1; sin protecc.)
- ALCA50D** Boquilla hornos teflón
- KFILPPI** Filtro NOMEX KRA34HOR
- KFILPGI** Filtro NOMEX KRA70HOR

### CARACTERÍSTICAS KRA22C

- Modelo técnicamente estudiado para la aspiración de cenizas en barbacoas, chimeneas, hogares, etc.
- **No adecuados para la aspiración de brasas y elementos incandescentes.**
- Filtraje por agua y filtro textil.
- Accesorios con material termo-resistente.

### ACCESORIOS DE SERIE KRA22C

- TFMT1M36D** Manguera flexible en aluminio con terminales 1m
- ATM200L38D** Tubo lanza inox. 25 cm
- KFILPPF** Filtro textil



**KRA378BS2**

**KRA100DE**

Bomba desagüe



Arenador


**KRAA365BS**

## KRA378BS2 | KRA100DE | KRAA365BS

Máquinas especiales para distintos usos específicos:

**KRA378BS2:** Aspirador de alta gama profesional para polvo y líquido. Especialmente indicado para la limpieza interior de vehículos por 2 operarios al mismo tiempo. Ideal para los sectores: automoción, industria, limpiezas, talleres, etc.

**KRA100DE:** Aspirador profesional para líquidos, equipado con bomba de desagüe. Ideal para solucionar la limpieza por inundaciones en sótanos, pozos, depósitos, etc.

**KRAA365BS:** Máquina de arenado por Venturi que lanza el abrasivo y lo recupera, re-introduciéndolo al propio depósito con el sistema de aspiración con cepillo. Idóneo para el grabado y limpieza de fachadas, esculturas, monumentos, cruces, lápidas, panteones, etc.

	KRA378BS2	KRA100DE	KRAA365BS
Motor nº	3	2	3
Potencia W	3.600	2.400	3.600
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass	By-pass
Caudal m <sup>3</sup> /h	600	340	700
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.240	2.250	Presión 8 Bar.
Depósito L	78	76	78
Sonoridad dB	74	67	74
Accesorios Ø mm	40	40	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	62x51x99	59x60x106	62x51x99
Peso kg	27	28	30



KRA378BS2

### CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia de aspiración, reducido tamaño y fácil accesibilidad.
- Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
- Motores auto-ventilados de larga duración.
- Kit completo accesorios y 10 m longitud cable eléctrico.
- Depósito basculante en acero inox de gran capacidad, ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos.

#### CARACTERÍSTICAS KRA378BS2

- Aspirador profesional de 3 motores para polvo y líquido.
- Depósito 78 L con 2 tomas de aspiración, para trabajar simultáneamente 2 operarios.
- Filtro de poliéster lavable y filtro de esponja anti-espuma.

#### CARACTERÍSTICAS KRA100DE

- Gran potencia de aspiración para solucionar problemas en inundaciones, escapes de agua o productos químicos.
- Aspirador profesional de 2 motores de doble etapa y auto-ventilados, especiales para líquidos.
- Bomba desagüe incorporada en el interior del depósito, con una capacidad de extracción de 220 L/m.
- Filtro esponja anti-espuma.
- Espiga 3/4" para conectar manguera desagüe.

#### CARACTERÍSTICAS KRAA365BS

- De alta tecnología, compactos, ligeros y manejables, pueden trabajar independiente con o sin aspiración.
- Es una máquina de grabado al vacío por impacto-succión, que lanza y aspira el abrasivo en un reciclaje continuo.
- Para su correcto funcionamiento necesita de compresor 100L., que genere 540L/m a 8 bar.
- Los controles de la pistola son de respuesta instantánea en arranque y parada.
- Se inyecta aire a presión a la pistola y es en el interior de esta, donde se mezclan el abrasivo y el aire comprimido, los cuales entran por conductos separados e independientes.
- Utilizables con distintos áridos como sílice, corindón, granalla, etc. (Consultar aplicaciones)

- Filtro válvula regulador presión aire con manómetro.
- Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
- Sistema limpieza de filtro mecánico, sin necesidad de sacar o quitar el cabezal para su limpieza.
- Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.
- Depósito basculante de fácil vaciado.
- 7,5 m. de longitud de cable eléctrico.
- Kit completo accesorios grabado-aspiración.

#### ACCESORIOS DE SERIE KRA378BS2 PARA 2 OPERARIOS

- 09S00081** Manguera flexible con terminales 2.5 m (2 uds.)
- 09S0003** Boquilla plana (2 uds.)
- 09S6295** Cepillo redondo (2 uds.)
- 55090039** Filtro poliéster

#### ACCESORIOS DE SERIE KRA100DE

- 09S00081** Manguera flexible con terminales 2.5 m
- ATPC2S40D** Doble curva metal
- ASL40D** Boquilla suelos líquido

#### ACCESORIO OPCIONALES KRA100DE

- 09S0042** Acc. fijo líquido 61 cm + adaptador base.
- 09S00071** Manguera 1 m con terminales para acc. fijo.

#### ACCESORIOS DE SERIE KRAA365BS

- 09S00081** Manguera aspiración con terminales 2.5 m
- 50301** Pistola arenadora
- 27370365** Manguera aspiración cristal 6 m
- 20201705096** Cepillo aspiración arenador
- 50205** Kit boquillas caucho
- 55090039** Filtro tela poliéster

#### ACCESORIOS OPCIONALES KRAA365BS

- 20201682294** Boquilla tungsteno larga pistola arenadora
- 20201682494** Boquilla acero larga pistola arenadora



KRAI375PA



Accesorio opcional  
09S0041

KRAI375OIL



## KRAI375PA | KRAI375OIL

Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

	KRAI375PA	KRAI375OIL
Motor nº	3	3
Potencia W/hp	3.600/5	3.600/5
Tensión pH/V	1-230-50/60 Hz	1-230 -50/60 Hz
Caudal m³/h	645	645
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.400	2.400
Depósito L	76	76
Superficie filtro cm²	5.800	5.800
Sonoridad dB	68	68
Accesorios Ø mm	50	50
Dimensiones (LxAnxAI) cm	59x60x106	59x60x106
Peso kg	30	30



KRAI375OIL

KRAI375PA

### CARACTERÍSTICAS

- Aspirador industrial de 3 motores monofásicos de tipo by-pass con interruptores independientes.
- Compacto, robusto y manejable que permite aspirar materiales pesados como virutas de metal, madera, cristal, aceite y otros tipos de desechos de fabricación mecánica así como polvos finos.
- Entrada de aspiración tangencial que asegura una rápida deposición de los residuos.
- Elevada superficie filtrante 0.58 m<sup>2</sup> de alta eficiencia con filtro cartucho HEPA H178 (3 micrón) protegido con una barrera metálica cónica que favorece el efecto ciclón.
- Depósito basculante de acero inoxidable.
- Accesorios anti-estáticos y en goma en modelo KRAI375OIL.
- Incluye kit accesorios de Ø50 mm de tipo industrial KRAI375PA.
- Tubo manguera de desagüe en ambos modelos.

#### ACC. SERIE ANTIÓLEO-ANTIESTÁTICOS KRAI375OIL Ø50mm

- ACTF50PUC Manguera de 2 m anti-abrasiva y antiestática
- ACLA050Z Lanza zincada 50 cm
- ACTC050A Tronco cónico antiestático
- ACLC050A Lanza cónica antiestática
- ACVO050A Boquilla ondulada antiestática
- ACMG050Z Manguito zincado
- FI250178H Filtro cartucho HEPA

#### ACC. DE SERIE POLVO-AGUA KRAI375PA Ø50 mm

- ACTF50C Manguera 2.5 m Ø50 mm
- ACTS050 Prolongación de tubo curvado zincado 1 m
- ACCS40050 Cuerpo boquilla suelos
- ACIL400DAV Accesorio líquidos
- ACIP400DAV Accesorio polvo
- ACPE050 Cepillo redondo
- ACLP050 Boquilla plana
- ACBO050T Boquilla triangular
- FI250178H Filtro cartucho HEPA

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- KITSE440 Kit separador sólidos líquidos
- FA044P Filtro poliéster completo
- ACCE450V Cesta metálica porta accesorios
- 09S0041 Accesorio fijo polvo
- 09S0042 Accesorio fijo líquidos
- 09S00071 Manguera aspiración accesorio fijo
- ACMA6738Z Reducción metal 67-38 mm para 09S0041 y 09S0042


**KRAI2270M**

**KRAI80T**

**KRAI202A**

**KRAI36**

**KRAI45**

## KRAI2270M | KRAI80T | KRAI202A | KRAI36 | KRAI45

Aspiradores industriales de gran caudal de aire, depresión y superficie filtrante, para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la construcción, industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

	KRAI2270M	KRAI80T	KRAI202A	KRAI36	KRAI45
Motor nº	1	1	2	3	1
Potencia W/hp	2.200/3	3.000/4	2.300/3.2	3.450/4,7	3.000/4
Tensión pH/V	1/230-50 Hz	3/400-50 Hz	1/230-50/60 Hz	1/230-50 Hz	3/400-50 Hz
Caudal m³/h	380	350	360	540	318
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.400	3.200	2.500	2.500	3.000
Depósito L	70	80	20	60	60
Superficie filtro cm²	18.000	4.300	30.000	30.000	30.000
Sonoridad dB	75	74	76	76	76
Accesorios Ø mm	40	40	40	50	50
Dimensiones (LxAnxAl) cm	180x57x75	50x50x140	59x48x110	67x66x150	79x66x170
Peso kg	80	85	35	78	90



### CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores industriales potentes, resistentes, silenciosos, compactos y de fácil transporte.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento.
- Adecuados para servicio continuo modelos trifásicos.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y líquidos.
- Sistema de limpieza de filtro manual mediante sacudidor con movimiento vertical. (excepto KRAI2270M-KRAI202A)
- Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, dotado de ruedas con freno.

#### CARACTERÍSTICAS KRAI2270M-KRAI80T

- Amplia superficie de filtración 18.000 Cm<sup>2</sup>., de alta eficiencia en KRAI2270M.
- Motor turbina inducción canal lateral.
- Sistema de limpieza de filtro fácil y sencillo.
- Contenedor de residuos en acero inoxidable.

#### CARACTERÍSTICAS KRAI202A-KRAI36-KRAI45

- Diseñados para trabajar acoplados a máquinas pulidoras y rebajadoras, dentro del gremio de la construcción.
- Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, y dotados de ruedas anti-huellas con freno.
- En KRAI202A, 2 motores universales tipo by-pass, con interruptores independientes.
- Modelo KRAI36, con 3 motores monofásicos de tipo by-pass, con interruptores independientes.
- Motor turbina inducción canal lateral en KRAI45.
- Con indicador de vacío, útil para registrar una eventual saturación del filtro.
- Amplia superficie de filtración 30.000Cm<sup>2</sup> y alta eficiencia (1 micrón).
- Filtro de poliéster anti-estático, que protege la unidad aspirante y ase-

- gura una elevada retención del polvo.
- Sistema automático DUSTOP de limpieza del filtro por diferencial de la presión del aire en KRAI202A.
- Contenedor de residuos en acero con ruedas.

#### ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm KRAI2270M-KRAI80T

- 09S0081 Manguera flexible con terminales 2,5m. D40mm.
- ATPC2S40D Doble curva metal.
- ASP40D Boquilla suelos polvo.
- ASL40D Boquilla suelos líquido.
- 09S6295 Cepillo redondo.
- 09S0003 Boquilla plana

#### ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm KRAI202A

- TA00080000 Manguera aspiración 3m.
- SL12180020 Racor conexión D50-50mm.
- TA01570000 Doble curva cromada.
- TA01580000 Boquilla suelos.
- TA01630000 Boquilla troco cónico.
- 09S6295 Cepillo redondo.

#### ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm KRAI36 - KRAI45

- AA1019 Manguera asp. 3M. con terminales
- AA1026 Reducción metal 80-50 mm.
- AA2659 Doble curva metal.
- AA1420 Boquilla suelos 430mm., con ruedas en acero inox.
- AA1025 Boquilla plana aluminio.
- AA2592 Cepillo redondo.

KRAI50  
KRAI70



KRAI110HD



Entrada tangencial

## KRAI50 | KRAI70 | KRAI110HD

Aspiradores industriales de gran caudal de aire, depresión y superficie filtrante, para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

	KRAI50	KRAI70	KRAI110HD
Motor nº	1	1	1
Potencia W/hp	4.000/5.5	5.500/7.5	11.000/15
Tensión pH/V	3/400-50 Hz	3/400-50 Hz	3/400-50 Hz
Caudal m <sup>3</sup> /h	450	550	1.050
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	3.200	3.000	4.000
Depósito L	100	100	160
Superficie filtro cm <sup>2</sup>	30.000	30.000	70.000
Sonoridad dB	72	72	72
Accesorios Ø mm	50	50	70
Dimensiones (LxAnxAI) cm	66x118x145	66x118x145	180x77x200
Peso kg	137	146	200



KRAI110HD

## CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores industriales potentes, resistentes, silenciosos, compactos y de fácil transporte.
- Aspirador industrial potente, con grupo aspirante asíncrono a canal lateral.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento.
- Son adecuados para servicio continuo, incluso 24 horas al día.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y líquidos, modelos KRAI50-70.
- Sistema de aspiración tangencial que permite la aspiración de polvos, sólidos y líquidos y la rápida deposición de los residuos en el contenedor. KRAI110HD.
- Alta depresión 4000 mmH<sub>2</sub>O, y gran caudal de aire 1.050m<sup>3</sup>/h., en KRAI110HD.
- Incluye vacuómetro que permite controlar el nivel de depresión.
- Amplia superficie de filtración 3m<sup>2</sup> y alta eficiencia, poliéster clase L, en KRAI50-70.
- Amplia superficie de filtración 7m<sup>2</sup> y alta eficiencia, poliéster anti-estático clase M, en KRAI110HD.
- Sistema de limpieza de filtro manual mediante sacudidor con movimiento vertical.
- Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soportes para accesorios, dotado de ruedas anti-huella, 2 fijas y 2 giratorias con freno.
- Contenedor de residuos en acero con ruedas.

## ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm KRAI50 - KRAI70

- AA1019** Manguera de aspiración 3m con terminales.
- AA1026** Reducción metal 80-50 mm.
- AA2659** Doble curva metal.
- AA1420** Boquillas suelos 430mm, con ruedas en acero inox.
- AA1025** Boquilla plana aluminio.
- AA2592** Cepillo redondo.

## ACCESORIOS DE SERIE Ø70 mm KRAI110HD

- TA01060000** Manguera asp.3m con terminales.
- TA04140000** Reducción metal 120-70mm.
- SL01717016** Doble curva metal.
- TA01430011** Boquilla suelos 430mm, con ruedas.
- SL01220000** Boquilla tronco cónico.


**KRAI11ATEX**

**KRAI220BLATEX**

**KRAI400ATEX**

**KRAI220AIREX**

## KRAI11ATEX | KRAI220BLATEX | KRAI400ATEX | KRAI220AIREX

Aspiradores industriales ATEX, fabricados según normas de seguridad para la utilización en áreas con riesgo de explosión. De gran caudal de aire, depresión y superficie filtrante, para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, farmacéutica, químicas, alimentaria, automoción, limpiezas, etc.

	KRAI11ATEX	KRAI220BLATEX	KRAI400ATEX	KRAI220AIREX
Motor nº	1	1	1	Aire comprimido
Potencia W/hp	1.000/1.5	1.100/1.5	4.000/5.5	1.500 l/m 6 Bar.
Tensión pH/V	1/230-50/60 Hz	1/230-50/60 Hz	3/400-50 Hz	-
Caudal m³/h	215	215	450	150
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.250	2.250	3.200	4.180
Depósito L	40	20	100	20
Superficie filtro cm²	4.000	30.000	30.000	30.000
Sonoridad dB	74	72	72	73
Accesorios Ø mm	40	40	50	40
Dimensiones (LxAnxAI) cm	44x42x78	48x57x108	66x118x145	50x48x100
Peso kg	25	35	137	36



KRAI220BLATEX

### CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores industriales potentes, resistentes, silenciosos, compactos y de fácil transporte.
- Certificados ATEX para zona 22 (Ex II 3D T135°C), modelos KRAI11ATEX, KRAI220BLATEX y KRAI400ATEX.
- Certificados ATEX para zona 1-2, 21-22 (Ex II 2D Ex h IIIC T85°C), modelo KRAI220AIREX.
- Aspirador industrial potente, resistente y silencioso con grupo aspirante asíncrono a canal lateral en KRAI400ATEX.
- Aspiradores industriales de gran depresión y caudal de aire proporcionado por los nuevos motores de inducción BRUSHLESS, que garantizan 18.000 horas de funcionamiento. KRAI11ATEX y KRAI220BLATEX. Sin transmisión, no necesitan mantenimiento.
- Son adecuados para servicio continuo, incluso 24 horas día.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y líquidos.
- Incluye vacuómetro que permite controlar el nivel de depresión.
- Amplia superficie de filtración 3m<sup>2</sup> y alta eficiencia (3 micrón) (excepto KRAI11ATEX).
- Sistema DUSTOP, limpieza semi automática del filtro en modelo KRAI220BLATEX-KRAI220AIREX.
- Sistema de limpieza de filtro manual mediante sacudidor con movimiento vertical en KRAI400ATEX.
- Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soportes para accesorios, dotado de ruedas anti-huella, 2 fijas y 2 giratorias con freno. (Modelos KRAI400ATEX y KRAI220AIREX).
- Contenedor de residuos en acero inoxidable con ruedas, excepto KRAI400ATEX que es de acero barnizado.

### ACCESORIOS DE SERIE Ø40 mm KRAI11ATEX-KRAI220BLATEX-KRAI220AIREX

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>TA04090000</b> | Manguera de aspiración 3 m con terminales. |
| <b>SL12180020</b> | Racor reductor Ø50-40 mm.                  |
| <b>TA01570000</b> | Doble curva metal.                         |
| <b>TA01580000</b> | Boquilla de suelos.                        |
| <b>TA01630000</b> | Boquilla tronco cónico.                    |
| <b>09S6295</b>    | Cepillo redondo.                           |

### ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm KRAI400ATEX

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>TA04100000</b>  | Manguera asp. 3m con terminales.           |
| <b>AA2638</b>      | Reducción Ø80-50 mm metal.                 |
| <b>AA2659</b>      | Doble curva metal.                         |
| <b>TA01410011</b>  | Boquilla suelos inox. Ø430 mm, con ruedas. |
| <b>AA2592</b>      | Cepillo redondo.                           |
| <b>TA001140000</b> | Boquilla tronco cónico.                    |

KRAI450OIL



Equipamiento industrial completo en KRAI450OIL



KRAI220OILM



Equipamiento industrial completo en KRAI220OILM KRAI220OILT

KRAI220OILT



## KRAI450OIL | KRAI220OILM | KRAI220OILT

Equipos industriales para la aspiración de aceites, taladrinas y emulsiones mezcladas con virutas y partículas metálicas. Especialmente indicado para el sector industrial.

	KRAI450OIL	KRAI220OILM	KRAI220OILT
Motor nº	3	1	1
Potencia W/hp	3.450/4.7	3.450/4,7	3.000/4
Tensión pH/V	1/230-50/60 Hz	1/230-50/60 Hz	3/400-50 Hz
Caudal m³/h	540	540	300
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.500	2.500	3.200
Depósito L	100+40	220+40	200+41
Superficie filtro cm²	300 micrón	Poliprop.20µm	Poliprop.20µm
Sonoridad dB	76	76	78
Accesorios Ø mm	50	50	50
Dimensiones (LxAnxAI) cm	67x66x125	110x63x147	110x63x181
Peso kg	65	165	185



### CARACTERÍSTICAS

- Aspiración rápida de aceites y emulsiones mezclados con virutas y partículas metálicas.
- Reutilización de aceites y emulsiones, y reducción de costes por la eliminación de aceites usados.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento, son adecuados para el servicio continuo.
- Aspiración desarrollada por 3 motores tipo by-pass, con interruptores independientes e indicador de vacío (Modelos KRAI450OIL-KRAI220OILM).
- Motor turbina inducción a canal lateral en KRAI220OILT.
- Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40L.
- Recuperación y trasvase del aceite recogido por medio de bomba sumergida con válvula de retención integrada, que garantiza el trabajo continuo, sin parar la máquina, en KRAI220OILM-KRAI220OILT. Drenaje con válvula de esfera en acero inoxidable, con conexión Camlock, en KRAI450OIL.
- Indicador de nivel externo, permite el control constante del líquido aspirado.
- Sistema de flotador para el corte de aspiración en llenado máximo y filtro de nylon que impide la intrusión de cuerpos sólidos a los motores.
- Filtro estándar PPL de 300 micras.
- Fácil vaciado y acceso al depósito para inspección y limpieza.

- Los aspiradores están montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soporte para accesorios, dotado de ruedas anti-huellas, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

### ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm

- TA00420000 Manguera ASP. poliuretano anti óleo 3 m.
- SL00150000 Terminal PU Ø50 mm, para manguera.
- AA2638 Reducción metal Ø80-50mm.
- CV00420000 Empalme conexión 50/50mm. KRAI220OILM-T
- SL000260021 Racor curvo en acero.
- AA1280 Boquilla tronco cónico goma.
- AA1043 Boquilla lanza de aluminio.
- SL0225000 Reducción metal conexión.
- SL0170716 Doble curva metal KRAI220OILM-T.
- TA01320000 Boquilla suelos 430 mm KRAI220OILM-T.

Cargador y batería incluidos  
KF36BBC



**KF36E**  
**KF36BBC**



## KF36E | KF36BBC

Fregadora profesional compacta y ergonómica, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies duras en zonas de difícil acceso o entre mobiliario. Especialmente indicado en el sector hostelero, pequeños almacenes, talleres, comercios, colegios, etc.

	KF36E	KF36BBC
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	1.260	1.260
Ancho fregado mm	360	360
Ancho secado mm	460	460
Voltaje V	230	12 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	1/360	1/360
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	130/18	130/18
Potencia motor cepillos W	370	250
Potencia motor tracción W	Mecánica	Mecánica
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	850/400	650/250
Depósito agua limpia L	11	11
Depósito recuperación L	12/13	12/13
Batería AGM V/Ah	-	1x12x50 AGM
Autonomía baterías h	-	1
Dimensiones (LxAnxAI) cm	120x43x97	120x43x97
Peso kg	53	61



## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar, sencilla de mantener y de gran rendimiento.
- Interruptores independientes para las distintas funciones de la fregadora.
- Palanca sobre el mango para avance y salida de agua, de fácil accionamiento en cualquier posición.
- Control salida detergente mediante electro válvula e interrupción automática al parar la máquina.
- Motores protegidos mediante disyuntores.
- Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse de manera óptima, garantizando una presión homogénea.
- Boquilla de aspiración parabólica que asegura un perfecto secado, con labios de goma reversibles.
- Boca de aspiración situada detrás del cepillo que asegura una mejor limpieza ya que las ruedas avanzan sobre suelo seco.
- Mango de conducción regulable con dispositivos de seguridad.
- El mango reclinable facilita el transporte y almacenamiento.
- Fácil acceso y manipulación para la limpieza y mantenimiento de depósito y flotador.
- Equipada con baterías de AGM 50 Ah sin mantenimiento de larga du-

ración (1 hora de autonomía y 750 ciclos de carga) cargador integrado e indicador de carga.

- Cepillo nylon como dotación estándar.

### ACCESORIOS DE SERIE

**55111411** Cepillo nylon 0.3 fino 360 mm  
**12V50AHGEL** Batería 12 V 50 Ah AGM (KF36BBC)  
**01080045** Cargador alta frecuencia 12 V 10A (KF36BBC)

### ACCESORIOS OPCIONALES

**55111346** Cepillo nylon 0.6 duro 360 mm  
**55111413** Cepillo Tynex 360 mm  
**55111129** Plato arrastre velcro 360 mm  
**1321448001** Disco de abrillatado 350 mm  
**1321448002** Disco de fregado 350 mm  
**1321448003** Disco de abrasivo 350 mm  
**1321448004** Disco de abrasivo Plus 350 mm  
**1348250000** K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg  
**1350250000** K50 Detergente fuerte esp. suelos



## KF5160E | KF5160BBC | KFL50BBCTR

Fregadoras profesionales compactas y ergonómicas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras medias y grandes. Especialmente indicadas en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, almacenes, etc.

	KF5160E	KF5160BBC	KFL50BBCTR
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	2.250	2.250	2.000
Ancho fregado mm	510	510	500
Ancho secado mm	830	830	800
Voltaje V	230	24 DC	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	1/483	1/483	1/483
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	155/35	155/35	150/25
Potencia motor cepillos W	750	500	550
Potencia motor tracción W	Mecánica	Mecánica	200
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.800/1.200	1.300/500	1.280/480
Depósito agua limpia L	60	60	44
Depósito recuperación L	65	65	50/60
Batería V/Ah	-	2x12x105 GEL	2x12x105 GEL
Autonomía baterías h	-	3 h	3 h
Dimensiones (LxAnxAI) cm	141x56x96	141x56x96	116x46x98
Peso kg	135	130	120



### CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales compactas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras, medias/grandes.
- Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
- **Tracción mecánica en KF5160E y KF5160BBC.**
- **Tracción automática con marcha atrás en KFL50BBCTR.**
- Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse a la superficie de manera óptima, garantizando una presión homogénea.
- Control salida detergente mediante electroválvula e Interrupción automática al parar la máquina.
- Motores protegidos de golpes y bien aislados del agua.
- Motor aspiración colocado en el interior de la tapa del depósito para un aislamiento acústico perfecto.
- Depósitos de polietileno de alta densidad, resistentes a los golpes y a los ácidos.
- **Fácil acceso y manipulación para limpieza y mantenimiento de depósito y flotador.**
- Filtros de solución detergente externos, y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo de toda la máquina.
- Boquilla de aspiración regulable que asegura un perfecto secado, con labios de goma reversibles.
- Boquilla secado con apoyo a paralelogramo, que permite realizar el secado con el cepillo levantado sin fregar.
- Equipadas con baterías de GEL 105Ah, sin mantenimiento, de larga duración, (3 horas de autonomía y 750 ciclos de carga al 75% de profundidad de descarga).
- Indicador de carga de baterías.
- Incluye cargador baterías alta frecuencia 24V. 10amp.

### ACCESORIOS DE SERIE

- P010250** Cepillo PPL 0.3 fino Ø483 mm (KF5160E-5160BBC)
- 109DS05004** Cepillo nylon 0.3 fino Ø480mm (KFL50BBC/TR)
- 12V105AHGEL** Batería 12 V 105 Ah GEL (modelos con batería) 2 uds.
- 01080031** Cargador alta frecuencia 24 V 10A (modelos con batería)

### ACCESORIOS OPCIONALES

- P010253** Cepillo Nylon 0,6 duro 483mm KF5160E/BBC
- P010127** Plato arrastre velcro 483mm KF5160E/BBC
- 55110233** Cepillo nylon 0.6 duro 480 mm KFL50BBCTR
- 55110235** Cepillo Tynex 480 mm KFL50BBCTR
- 55110239** Plato arrastre velcro 480 mm KFL50BBCTR
- 1321948001** Disco de abrillantado 480 mm
- 1321948002** Disco de fregado 480 mm
- 1321948004** Disco de abrasivo 480 mm
- 1321948003** Disco de abrasivo Plus 480 mm
- 1348250000** K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
- 1350250000** K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg



Fregadoras industriales de alto rendimiento, compactas, ligeras y ergonómicas. Con **batería de LITIO** proporciona notables ventajas: ahorro de energía, mayor autonomía operativa y menores tiempos de carga, así como un impacto ambiental muy reducido. Idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras en zonas de difícil acceso o entre mobiliario. Especialmente indicadas en los sectores empresas limpiezas, hostelería, comercios, colegios, centros de salud, etc.


**KF4020E**  
**KF4020BL**

**KF5040BL**
**KF7050BL**

	<b>KF4020E</b>	<b>KF4020BL</b>	<b>KF5040BL</b>	<b>KF7050BL</b>
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	1.624	1.624	2.030	2.844
Ancho fregado mm	406	406	508	700
Ancho secado mm	490	490	590	750
Voltaje V	230	54,6 DC	54,6 DC	54,6 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2x203	2x203	2x254	4x175
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	340/30	340/30	340/30	340/30
Potencia motor cepillos W	500	500	500	500
Potencia motor tracción W	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	900/-	900/-	900/-	900/-
Depósito agua limpia L	20	20	40	47
Depósito recuperación L	22	22	45	50
Batería AGM V/Ah	/	1x54,6x10 Litio	1x54,6x20 Litio	1x54,6x20 Litio
Autonomía baterías h	/	2	3	3
Dimensiones (LxAxAI) cm	80x49x110	80x49x110	90x59x110	91x79x110
Peso kg	59	62	83	86


**KF7050BL**

## CARACTERÍSTICAS

- Estas fregadoras establecen nuevos estándares para la limpieza profesional, respetando los objetivos de desarrollo sostenible indicados por la ONU.
- Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
- KF4020E y KF4050BL recomendadas para limpieza de superficies entre 250m<sup>2</sup> a 1000m<sup>2</sup>.
- KF5040BL y KF7050BL recomendadas para la limpieza de superficies entre 1000m<sup>2</sup> a 3000m<sup>2</sup>.
- Elevada productividad y costes de mantenimiento reducidos.
- Con baterías de LITIO aumentan la operatividad de la fregadora, hasta 12 horas día.(Entre 1.000 y 1.200 ciclos de carga completa)
- Mono-motor, sin motor en la turbina de aspiración, la hacen más silenciosa 64,6dB.
- Cabezal de lavado con 2 y 4 cepillos, que ayuda a facilitar la tracción de la fregadora.
- Innovador sistema transmisión giro cepillos mediante cepillos dentados con una elevada eficiencia energética y de limpieza.
- Funcionamiento con 2 niveles de potencia absorbida (Eco-Mode/Máx.)
- Autonomía batería de LITIO hasta 4 horas en modo Eco y rápida recarga en tan solo 2 horas.
- Dosificador detergente (Ki-do), con regulación de 0,2% al 1,5% de producto.
- Cuadro de mandos sencillo, con control de potencia, regulación dosificación detergente, indicador nivel batería y cuenta horas.
- Boquilla secado inmediatamente detrás de los cepillos de fregado que proporciona máxima eficiencia de secado y resultado final.
- Depósitos de solución y recuperación sin cantos ni zonas donde pueda acumularse el agua contaminada. Máxima higiene.
- Depósito de solución dotado de un indicador óptico de nivel.
- Depósito recuperación con sensor de nivel paro de máquina.
- 2 ruedas centrales de gran diámetro y otras 2 traseras para descarga, transporte y estacionamiento.
- Opcional el sistema de filtración del aire desde la boca de secado, mediante filtro Hepa H13.

### ACCESORIOS DE SERIE

- D0190** Cepillo PPL 0,7mm Ø203mm, 2uds KF4020E -KF4020BL  
**D0260** Cepillo PPL 0,7mm Ø203mm, 2uds KF5040BL

**D0360**  
**F2400**  
**F3400**  
**C5465**  
**H0400**

Cepillo PPL 0,7mm D175mm. (4 unidades)-(KF7050BL).  
 Batería de litio 54,6V. 11,4 Ah. (KF4020BL)  
 Batería de litio 54,6V. 20 Ah.(KF5040BL-KF7050BL).  
 Cargador alta frecuencia 54,6 V-5A  
 Kit Ki-do dosificación detergente.

### ACCESORIOS OPCIONALES KF4020E-KF4020BL

- D0200** Cep. nylon 0.5 fino 203mm KF4020E-BL  
**D0340** Cepillo Tynex 203mm KF4020E-BL  
**D0210** Plato arrastre velcro 203mm KF4020E-BL  
**1320820001** Disco abrillantado 200 mm  
**1320820002** Disco de fregado 200 mm  
**1320820003** Disco abrasivo 200 mm  
**1320820004** Disco abrasivo plus 200 mm

### ACCESORIOS OPCIONALES KF5040BL

- D0270** Cep. nylon 0.5 fino 254mm KF5040BL  
**D0350** Cepillo Tynex 254mm  
**D0280** Plato arrastre velcro 254mm  
**1321025001** Disco abrillantado 250 mm  
**1321025002** Disco de fregado 250 mm  
**1321025003** Disco abrasivo 250 mm  
**1321025004** Disco abrasivo plus 250 mm

### ACCESORIOS OPCIONALES KF7050BL

- D0370** Cepillo Nylon 0,5 fino 175mm. (Ud).  
**D0380** Cepillo Tynex 175 mm. (Ud).  
**D0390** Plato Arrastre velcro 175mm. (Ud).  
**1320771001** Disco abrillantado 175mm.  
**1320771002** Disco fregado 175mm.  
**1320771003** Disco abrasivo 175mm.  
**1320771004** Disco abrasivo Plus 175mm.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Y0660** Filtro aire Hepa H13  
**1348250000** K48 Desengrasante especial suelos 25Kg.  
**1350250000** K50 Desengrasante fuerte especial suelos 25Kg.

KF71B

Cargador y batería opcionales



## KF71B

Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fiables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

	KF71B
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	4.275
Ancho fregado mm	750
Ancho secado mm	900
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/360
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	150/49
Potencia motor cepillos W	1.000
Potencia motor tracción W	300
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.733/550
Depósito agua limpia L	88
Depósito recuperación L	91/95
Batería V/Ah	4x6x210 Ácido
Autonomía baterías h	3÷3.5
Dimensiones (LxAnxAI) cm	133x73x117
Peso kg	153



## CARACTERÍSTICAS

- Modelo recomendado para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Cabezal de lavado mono-bloque de acero que ejerce una presión de hasta 49Kg.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Motor de aspiración de 3 etapas y gran potencia.
- Electroválvula descarga detergente.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Cuenta horas.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.
- Aforador flotador de corte de aspiración, cuando el depósito de recuperación está lleno.

## ACCESORIOS DE SERIE

55111169 Cepillo nylon 0.3 fino 360 mm (2 uds.)

## ACCESORIOS OPCIONALES Ø50 mm

6V210AH Batería 6V 210 Ah Ácido Serie C - Autonomía aprox. 3/3.5 h (4 uds.).  
 C2430 Cargador de batería 24V 30A Serie C.  
 55111168 Cepillo nylon 0.6 duro 360 mm (ud.).  
 55111246 Cepillo Tynex 360 mm (ud.).  
 55111129 Plato de arrastre velcro 360 mm (ud.).  
 1321448001 Disco de abrillantado 350 mm.  
 1321448002 Disco de fregado 350 mm.  
 1321448003 Disco de abrasivo 350 mm.  
 1321448004 Disco de abrasivo Plus 350 mm.  
 1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg.  
 1350250000 K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg.

KF5685BC  
KF6685BC



## KF5685BC | KF6685BC

Fregadoras industriales de operario/a a bordo, compactas, robustas, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas y medianas. Especialmente indicadas para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc

	KF5685BC	KF6685BC
Rendimiento máximo m2/h	3.600	4.200
Ancho Fregado mm.	560	660
Ancho Secado mm.	850	850
Voltaje v.	24 DC	24 DC
Nº de cepillos / Diametro mm.	1X560	2x330
RPM / Presión cepillos Kg.	155/40	155/55
Potencia motor cepillos w.	1X550	2x400
Potencia motor tracción w.	500	500
Depresión mmH2O / Potencia motor aspiración w.	1480/500	1480/500
Depósito agua limpia l.	85	85
Depósito recuperación l.	95	95
Pendiente Máx. superable Vacío/Lleno %	18/10	18/10
Baterías v./ah.	2X12X105 GEL	2X12X105 GEL
Autonomía baterías h.	2-2,5	2
Dimensiones l x an x c x al cm.	135X62X108	135X62X108
Peso kg. (sin baterías)	155	175



## CARACTERÍSTICAS

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante moto reductor diferencial sobre ruedas traseras.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Sistema mecánico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Regulación salida cantidad agua-detergente mediante válvula grifo.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Controles analógicos.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
- Ruedas de termoplástico altamente resistentes.
- Claxon
- Faro luz led para trabajos con poca luminosidad.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.

## ACCESORIOS DE SERIE

- P010201** Cepillo Nylon 0,6 duro 560mm. KF5685BBC  
**P010257** Cepillo Nylon 0,6 duro 330mm. KF6685BBC (2 uds.)  
**C2410** Cargador alta frecuencia 24V. 10A.

## ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

- 12V105AHGEL** Batería 12V 105 Ah GEL (2 unidades).  
**1348250000** K48 Desengrasante.  
**1350250000** K50 Detergente.

## ACCESORIOS OPCIONALES KF5685BC

- P010202** Cepillo Nylon 0,3 suave 560mm.  
**P010203** Plato de arrastre 560mm.  
**1327310041** Disco de abrillantado 560mm.  
**1327330041** Disco de fregado 560mm.  
**1327350041** Disco de abrasivo 560mm.  
**1327340041** Disco de abrasivo Plus 560mm.

## ACCESORIOS OPCIONALES KF6685BC

- P010258** Cepillo Nylon 0,3 suave 330mm (Ud).  
**P010259** Plato de arrastre 330mm (Ud).  
**1327300013** Disco de abrillantado 330mm.  
**1327100013** Disco de fregado 330mm.  
**1327200013** Disco de abrasivo 330mm.  
**1521201** Disco de abrasivo Plus 330mm.

Cargador y baterías incluidos  
Posibilidad de batería de LITIO



KF6580BBC



## KF6580BBC

Fregadora industrial operario/a a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas, medias y grandes. Con un ancho de fregado de 650mm., es ideal para la limpieza de pasillos estrechos y de difícil acceso. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, centros comerciales, almacenes, etc.

### KF6580BBC

Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	3.900
Ancho fregado mm	650
Ancho secado mm	800
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/330
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	225/41
Potencia motor cepillos / tracción W	1x550 / 300
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.526/500
Depósito agua limpia L	80
Depósito recuperación L	80
Pte. máx. superable vacío/lleño %	16/10
Batería AGM V/Ah	2x12x115 AGM
Autonomía baterías h	3÷4
Dimensiones (LxAnxAI) cm	132x73x122
Peso kg	130



## CARACTERÍSTICAS

- Modelo recomendado para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción automática mediante diferencial sobre ruedas traseras, que garantizan una elevada estabilidad, especialmente en suelos mojados. Con Freno eléctrico.
- Dirección asistida.
- Velocidad de trabajo regulable para adaptarse al tipo de suciedad.
- Dispositivo automático de reducción de la velocidad en giro, tanto en avance como en marcha atrás.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Innovador sistema transmisión giro cepillos mediante cepillos dentados.
- Sistema automático electrónico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración 3 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de agua externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Manguera con adaptador a grifo para el llenado depósito agua.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula y dosificador detergente de 0 a 1,5%. (Ki-do)
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Cuenta-horas digital.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.

- Posibilidad colocación baterías de LITIO (24V 140Ah), con 6 horas de autonomía y únicamente 3,5 horas de recarga.
- Ruedas en termoplástico.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.
- Baterías AGM y cargador incluidos.

### ACCESORIOS DE SERIE

D0020	Cepillo dentado 0,7 duro 330mm (2 uds.)
12V115AHGEL	Batería 12 V 115 Ah AGM (2 uds.)
01080031	Cargador alta frecuencia 24 V 10 Ah

### ACCESORIOS OPCIONALES

D0010	Cepillo nylon 0.9 duro 330 mm (ud.)
D0030	Cepillo Tynex 330 mm (ud.)
D0040	Platos arrastre velcro 330 mm (ud. )
1327300013	Disco de abrillantado 330 mm
1327100013	Disco de fregado 330 mm
1327200013	Disco de abrasivo 330 mm
1521201	Disco de abrasivo Plus 330 mm
B0180	<b>Batería LITIO 24v. 140 Ah+cargador 40 Am</b>
1348250000	K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
1350250000	K50 Deterg. esp. suelos con rodadas 25 kg

**KF75100B**

**KF76BPLUS  
KF85BPLUS**

 Cargador y  
baterías opcionales


## KF75100B | KF76BPLUS | KF85BPLUS

Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fiables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

	KF75100B	KF76BPLUS	KF85BPLUS
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	4.875	3.750	4.100
Ancho fregado mm	750	750	850
Ancho secado mm	870	900	1.000
Voltaje V	24 DC	24 DC	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/360	2/360	2/430
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	180/45	150/50	150/50
Potencia motor cepillos W	2X380	2X400	2X400
Potencia motor tracción W	500	600	600
Depresión mm H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.700/550	1.300/400	1.300/400
Depósito agua limpia L	100	110	110
Depósito recuperación L	120	130/155	130/155
Pte. máx. superable vacío/lleno %	18/10	13/10	13/10
Batería V/Ah	4x6x205	4X6X205	4x6x205
Autonomía baterías h	3,5	3,5	3,5
Dimensiones (LxAnxAI) cm	134x71x118	146X81X138	146x81x138
Peso kg	170	220	220



## CARACTERÍSTICAS

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante motor reductor diferencial sobre ruedas traseras en KF75100B.
- Tracción mediante moto reductor sobre rueda delantera y freno eléctrico en KF76-85BPLUS.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Sistema automático electrónico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
- Regulación salida cantidad agua-detergente mediante válvula grifo.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Cuenta-horas analógico en KF75100B, y digital en KF76-85PLUS.
- Controles analógicos en KF75100B y controles y pantalla digital en KF75-85BPLUS.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
- Indicador luminoso nivel de agua del depósito vacío e indicador de tracción delantera/trasera en KF76-85BPLUS.
- Luz destellante máquina en funcionamiento.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detección de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Ruedas de termoplástico en (KF75100B), y de poliuretano anti-huella altamente resistentes en KF76-85BPLUS.

- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.

### ACCESORIOS DE SERIE

- P010251** Cepillo nylon 0,6 duro 360 mm KF75100B 2 uds.  
**55111688** Cepillo nylon 0,6 duro 360 mm KF76B-76BPLUS 2 uds.  
**55111688** Cepillo nylon 0,6 duro 430 mm KF85BPLUS 2 uds.

### ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

- 6V205AH** Batería 6V 205 Ah Ácido (4 uds.).  
**C2430** Cargador de batería 24V 30A Serie C.  
**1348250000** K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg.  
**1350250000** K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg.

### ACCESORIOS OPCIONALES KF75100B

- P010248** Cepillo Nylon 0,3 suave 360 mm (ud).  
**P010162** Plato arrastre velcro 360 mm (ud).

### ACCESORIOS OPCIONALES KF76BPLUS

- 55111169** Cepillo nylon 0.3 suave 360 mm (ud).  
**55111246** Cepillo Tynex 360 mm (ud).  
**55111592** Plato arrastre velcro 380 mm (ud).

### ACCESORIOS OPCIONALES KF85BPLUS

- 55111711** Cepillo nylon 0.3 suave 430 mm (ud).  
**55111713** Cepillo Tynex 430 mm (ud).  
**55111095** Plato arrastre velcro 430 mm (ud).

KF85180B



Cargador y baterías opcionales



KF90B



## KF85180B | KF90B

Fregadoras industriales de operario/a a bordo, compactas, robustas, fiables, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de grandes superficies. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, hospitales, etc.

	KF85180B	KF90B
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	5.950	6.200
Ancho fregado mm	850	900
Ancho secado mm	1.200	1.000
Voltaje V	36 DC	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/410	2/457
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	180/65	150/80
Potencia motor cepillos / tracción W	2x450 / 800	1.250/1.000
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	2.100/750	1.734/550
Depósito agua limpia L	180	140
Depósito recuperación L	200	150/180
Pte. máx. superable vacío/lleno %	15/10	10/7
Batería V/Ah	6x6x271	1x24x450
Autonomía baterías h	5	4
Dimensiones (LxAnxAI) cm	158x110x126	180x103x150
Peso kg	240	264



## CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales de operario/a a bordo, de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad fácil manejo, son idóneas para los trabajos más exigentes y pesados.
- Chasis construido en perfiles de acero con un espesor de 5 a 12mm, protegidos con pintura anti-corrosiva.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos. Esta gran capacidad de carga reduce el nº de paradas y maximiza el rendimiento de la carga de la batería.
- Tapa de gran diámetro en depósito de recuperación, que permite una rápida y fácil limpieza.
- El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito.
- Aforador flotador que interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.
- NFS Sistema anti-espuma para la protección del motor de aspiración.
- Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con contador de horas, mando de control de velocidad e indicador carga de batería.
- indicador de falta de solución de detergente en KF90B.
- Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
- Sistema de freno eléctrico sobre motor reductor rueda delantera.
- Cabezal de lavado mono bloque con sistema de auto-nivelado ALS, y presión constante de los cepillos hasta 80Kg.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Subida y bajada automática de cepillos y boca de secado.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás en KF90B.
- Dispositivo automático de detención de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada en KF90B.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Caja filtro anti-obtención de la manguera de aspiración en KF90B.
- Dosificador solución de detergente mediante bomba y electro válvula.

- Boquilla de aspiración perfilada de fácil regulación y secado perfecto.
- Ruedas de termoplástico en KF85180B
- Ruedas de poliuretano anti-huella altamente resistentes en KF90B.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.

### ACCESORIOS DE SERIE

- P010252 Cepillo nylon 0.6 duro Ø 410mm KF85180B (2 uds.)
- 5511845 Cepillo nylon 0.6 duro Ø 457mm KF90B (2 uds.)

### ACCESORIOS OPCIONALES KF85180B

- 6V271AH Batería 6Vx271Ah-5H. (6 uds.)
- 6V245AGM Batería AGM 6Vx275Ah-10H. (6 uds.)
- C3640AF Cargador de batería alta frecuencia 36V-40A
- P010249 Cepillo Nylon 0,3 fino D-410mm (unidad).
- P010163 Plato arrastre velcro D-410mm (unidad).
- 1321641001 Disco de abrillatado 400mm.
- 1321641002 Disco de fregado 400mm.
- 1321641004 Disco de abrasivo 400mm.
- 1321641003 Disco abrasivo Plus 400mm.

### ACCESORIOS OPCIONALES KF90B

- 24V450AH Batería 1x24Vx450Ah-5H. KF90B
- C2460 Cargador de batería 24V-60A, monofásico 230V. KF90B
- 5511849 Cepillo Nylon 0,3 fino D-457mm (unidad).
- 5511848 Cepillo Tynex D-457mm (unidad).
- 5511850 Plato arrastre velcro D457mm (unidad).
- 1321845001 Disco de abrillatado 450mm.
- 1321845002 Disco de fregado 450mm.
- 1321845004 Disco de abrasivo 450mm.
- 1321845003 Disco abrasivo Plus 450mm.
- 1348250000 K48 Desengrasante especial suelos 25kg.
- 1350250000 K50 Desengrasante fuerte especial suelos con rodadas 25kg.

Cargador y baterías opcionales


**KF120B**


## KF120B

Fregadora industrial de operario/a a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

KF120B	
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	8.540
Ancho fregado mm	1.220
Ancho secado mm	1.450
Voltaje V	36 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	3/406
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	150/170
Potencia motor cepillos / tracción W	3x1.000 / 3x600
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.800/600
Depósito agua limpia L	280
Depósito recuperación L	315/340
Pte. máx. superable vacío/lleño %	12/10
Batería V/Ah	1x36x450
Autonomía baterías h	5÷6
Dimensiones (LxAnxAI) cm	222x112x169
Peso kg	585



## CARACTERÍSTICAS

- Fregadora profesional de operario/a a bordo con sistema exclusivo de tracción a las tres ruedas, de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es idónea para los trabajos más exigentes y pesados.
- Chasis construido en perfiles de acero con un espesor de 5 a 12mm protegidos con pintura anti-corrosiva.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tapa de gran diámetro en depósito de recuperación que permite una rápida y fácil limpieza.
- El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito.
- Aforador flotador que interrumpe aspiración cuando el depósito está lleno.
- NFS Sistema anti-espuma para la protección del motor de aspiración.
- Panel de control sencillo e intuitivo equipado con contador de horas, mando de control de velocidad e indicador de falta de solución de detergente y de carga de batería.
- Tracción total mediante motor reductor sobre las tres ruedas y dispositivo de regulación de velocidad.
- Sistema de frenado mediante tambor sobre ruedas traseras y freno de estacionamiento.
- Cabezal de lavado mono-bloque con sistema de auto-nivelado ALS y una presión ejercida sobre el suelo de 150 a 170 Kg.
- 3 motores independientes para cada cepillo de fregado.
- Subida y bajada automática de cepillos y boca de secado.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de cepillos e interrupción de la

- distribución de detergente con la máquina parada.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Caja filtro anti-obturación de la manguera de aspiración.
- Ruedas de poliuretano anti-huella altamente resistentes.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
- Cuenta horas digital.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y secado perfecto.

### ACCESORIOS DE SERIE

**55111109** Cepillo nylon 0.6 duro 406 mm (3 uds.)

### ACCESORIOS OPCIONALES

**36V450AH** Batería 1x36 Vx450 Ah-5H (serie C)  
**C3680** Cargador batería 36V-80A400V Serie C  
**55111120** Cepillo nylon 0.3 fino 406 mm (ud.)  
**55111110** Cepillo Tynex 406 mm (ud.)  
**55111111** Plato arrastre velcro 406 mm (ud.)  
**1321641001** Disco de abrillantado 400 mm  
**1321641002** Disco de fregado 400 mm  
**1321641004** Disco de abrasivo 400 mm  
**1321641003** Disco de abrasivo Plus 400 mm  
**1348250000** K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg  
**1350250000** K50 Detergente fuerte especial suelos con rodadas 25 kg

**KF51EM**  
Escaleras mecánicas



**KRA40LM**  
Limpia moquetas



## KF51EM | KRA40LM

**KF51EM:** Fregadora profesional, compacta, robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas. Especialmente indicada para estaciones de ferrocarril, autobuses, metros, aeropuertos, centros comerciales, etc, donde dispongan de escaleras o rampas mecánicas.

**KRA40LM:** Limpia moquetas profesional, compacta, robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de suelos de moqueta de hoteles, exposiciones, pabellones, recintos feriales, gimnasios, oficinas bancarias, etc.

	KF51EM	KRA40LM
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	1.000	250
Ancho de fregado mm	510	363
Ancho de secado mm	870	400
Voltaje V/Hz	230/50	230/50
Nº cepillos cilíndricos / Ancho mm	1/510	1/363
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	400/30	600/25
Potencia motor cepillos W	900	120
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	2.100/700	3.400/1.500
Depósito agua limpia L	35	35
Depósito recuperación L	35	35
Bomba inyección W bar L/m	48/2/0.8	80/9/4.5
Rumorosidad dB	70	60
Longitud de cable m	15	15
Dimensiones (LxAnxAI) cm	97x60x74	104x42x96
Peso (sin baterías) kg	96	50



### CARACTERÍSTICAS KF51EM

- Fregadora para la limpieza y mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas.
- De forma eficiente, elimina toda la suciedad y los residuos que se encuentran en las escaleras y rampas mecánicas.
- Sistema de fregado con cepillo en horizontal y con inyección extracción en vertical.
- Limpieza de escalera o rampa en movimiento.
- Sencillo sistema de rotación del cabezal de cepillos, para la limpieza de los extremos de las escaleras mecánicas.
- Posibilidad de conectar aspirador auxiliar para aumentar la potencia y eficiencia de la limpieza.
- Kit cepillos de nylon y boquilla de secado que permiten el fregado convencional de todo tipo de superficies.

#### ACCESORIOS DE SERIE KF51EM

Kit cepillos Tynex.  
Kit cepillos Nylon.  
Boquilla de secado.  
Kit inyección que incluye: Manguera aspiración-inyección, boquilla estrecha, boquilla ancha, tubos prolongación, pistola inyección y cajón para limpieza de cepillos.

### CARACTERÍSTICAS KRA40LM

- Máquina compacta para la limpiar superficies medias y grandes hasta 250 m<sup>2</sup>/h.
- Es posible limpiar perfectamente una franja de 400 mm en una sola pasada gracias a sus 2 cepillos contra-giratorios que eliminan la suciedad desde la base de las fibras de las alfombras y moquetas.
- El flujo del agua se puede ajustar para limpieza de mantenimiento con bajo grado humedad o para limpieza a fondo.
- El sistema de alta presión permite eliminar la suciedad de manera óptima con un tiempo de secado muy corto (menos de 1 hora).
- Funcionamiento silencioso (≤ 60 dB) para espacios silenciosos.
- Máquina de inyección-extracción con tracción manual hacia atrás.
- Ancho de trabajo 400 mm y depósitos de polietileno 35/35 L.
- Potente motor aspiración y alta depresión con 3 etapas 1.500 W.
- 2 cepillos cilíndricos con funcionamiento a contra-giro.
- Toma de corriente auxiliar en máquina.

#### ACCESORIOS OPCIONALES KRA40LM

**H10RAGNOL50** Manguera 5 m inyección-extracción manual  
**NS10PNM** Boquilla manual completa tapicerías  
**NS300M** Boquilla manual completa moquetas 300mm con boca de en aluminio, 3 inyectores y tubos prolongación inox.





Cargador y baterías incluidos





## KBF115B | KBF115G | KBF115D

Barrido y fregado de forma simultánea en una misma máquina. Idónea para grandes superficies donde se requiere un gran ahorro de costes derivados de la limpieza.

	KBF115B	KBF115G	KBF115D
Ancho de barrido mm	1.450	1.450	1.450
Ancho de fregado mm	1.150	1.150	1.150
Ancho de secado mm	1.350	1.350	1.350
Capacidad de limpieza-rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	7.000	8.050	8.050
Autonomía de funcionamiento con 3 funciones h	3	Sin límite	Sin límite
Capacidad depósito Gas/Diésel L	---	20	20
Capacidad depósito químico L	220	220	220
Capacidad depósito recuperación L	210	210	210
Capacidad depósito residuos sólidos L	210	210	210
Descarga hidráulica depósito residuos sólidos	Sí	Sí	Sí
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	6	6	6
Nº cepillos y diámetro fregado mm	3 x 380	3 x 380	3 x 380
Central barrido longitud y Ø mm	850 x 300	850 x 300	850 x 300
Nº cepillos laterales barrido longitud y Ø mm	2 x 400	2 x 400	2 x 400
Presión cepillos fregado kg	180	180	180
Tracción	Hidráulica posterior	Hidráulica posterior	Hidráulica posterior
Tipo de tracción	Moto-rueda/diferencial	Moto-rueda/diferencial	Moto-rueda/diferencial
Velocidad máxima de avance km/h	0 - 6	0 - 7	0 - 7
Pendiente máxima superable %	10	10	10
Radio mínimo de giro mm	1.900	1.900	1.900
Tensión de alimentación V	36 DC	GAS GPL	DIÉSEL
Nº motor aspiración secado W	2 x 36 V x 850	2 x 36 V x 850	2 x 36 V x 850
Nº motor aspiración barrido W	1 x 36 V x 350	1 x 36 V x 350	1 x 36 V x 350
Nº motores cepillo fregado W	3 x 36 V x 900	3 OMM HIDRÁULICOS	3 OMM HIDRÁULICOS
Motor sacudidor filtro W	1 x 36 V x 200	1 x 36Vx4,4 AMP 7.000 rpm	1 x 36Vx4,4 AMP 7.000 rpm
Motor tracción hidráulico	GLT 250	GLT 250	GLT 250
Alimentación batería	COFRE 36 V 630 Ah	GAS GPL	DIÉSEL
Elevación cepillos laterales barrido	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Elevación cepillo central barrido	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Elevación cepillos fregado	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Elevación boca secado	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Traslación base cepillo fregado	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Freno se servicio	Hidráulico a pedal	Hidráulico a pedal	Hidráulico a pedal
Freno estacionamiento	Mecánico a leva	Mecánico a leva	Mecánico a leva
Rumorosidad dB	78	85	85
Longitud cm	2.100	2.100	2.100
Anchura cm	1.230	1.230	1.230
Altura cm	1.850	1.850	1.850
Peso (sin baterías) kg	960	960	960
Batería Ácido	Cofre 36 V 630 Ah	---	---
Cargador batería	136 V 80 Ah	---	---

**RK520**

**RK521**

**RK20**


## RK520 | RK521 | RK20

Rotativas de baja velocidad para el cristalizado, abrillantado y fregado de zonas de dimensiones reducidas (**RK520**), zonas medias (**RK521**), y zonas grandes (**RK20**). Para el decapado final y cristalizado de superficies de mármol o terrazo, se utilizan con plato de arrastre, lana de acero y productos químicos decapantes cristalizadores. Para el fregado de superficies, se utilizan con el cepillo de nylon o con plato de arrastre y discos de fregado. Para el mantenimiento y abrillantado de superficies, se utilizan con plato de arrastre con discos de mopa o de abrillantar. Para el peinado y fregado de moquetas y alfombras, se utilizan con el cepillo para moqueta.

	RK520	RK521	RK20
Motor W	750	1.200	1.100
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Giro de cepillo rpm	190	154	150
Diámetro de plato mm	330	430	500
Transmisión	Satélite-Planetario	Satélite-Planetario	Satélite-Planetario
Rumorosidad dB	54	54	65
Longitud de cable m	12	12	15
Depósito L	10	12	18
Dimensiones (LxAnxAl) cm	34x50x125	44x60x125	65x50x117
Peso kg	32.8	47.7	40



RK520-521

## CARACTERÍSTICAS

- Transmisión reductor satélite-planetario que garantizan las mejores prestaciones en cuanto a potencia, durabilidad y rumorosidad.
- Mango de dirección dotado de un robusto engranaje que permite ajustarse a la inclinación de cada operario.
- Empuñadura de alta resistencia diseñada ergonómicamente para el control de todos los mandos de la máquina.
- Control de seguridad en la puesta en marcha de la máquina que evita un encendido involuntario y el funcionamiento de la máquina con el mango en posición vertical.

## ACCESORIOS DE SERIE RK520

- AF09212** Plato de arrastre 13"
- AF09211** Cepillo nylon duro 13"
- AF09210** Cepillo moqueta 13"
- AF09304** Depósito de 10 L

## ACCESORIOS DE SERIE RK521

- AF168C** Plato de arrastre 17"
- AF168B** Cepillo nylon duro 17"
- AF168A** Cepillo moqueta 17"
- AF169** Depósito de 12 L

## ACCESORIOS DE SERIE RK20

- 1520221** Plato de arrastre
- 1520220** Cepillo nylon duro 0,9 mm
- 1520220M** Cepillo moqueta 0,35mm
- 1517279** Depósito de 18 L

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 1520220M** Cepillo moqueta 0,35mm

ACCESORIOS OPCIONALES

	RK520	RK521	RK20
<b>PLATOS</b>			
Plato de arrastre	AF09212	AF168C	1520221

<b>CEPILLOS</b>			
Cepillo Nylon duro	AF09211	AF168B	1520220
Cepillo para moqueta	AF09210	AF168A	1520220M

<b>DISCOS</b>			
Disco mopa 13" Ø33 cm	5070331	-----	-----
Disco mopa 17" Ø43 cm	-----	5070431	-----
Disco mopa 20" Ø50 cm	-----	-----	5070531
Disco abrillantador B 13" Ø33 cm	1327300013	-----	-----
Disco abrillantador B 17" Ø43 cm	-----	1327320041	-----
Disco abrillantador B 20" Ø50 cm	-----	-----	1327300004
Disco para fregar R 13" Ø33 cm	1327100013	-----	-----
Disco para fregar R 17" Ø43 cm	-----	1327320002	-----
Disco para fregar R 20" Ø50 cm	-----	-----	1327320003
Disco decapar semiduro M 13" Ø33 cm	1327200013	-----	-----
Disco decapar semiduro M 17" Ø43 cm	-----	1521202	-----
Disco decapar semiduro M 20" Ø50 cm	-----	-----	1521200
Disco decapar duro N 13" Ø33 cm	1521201	-----	-----
Disco decapar duro N 17" Ø43 cm	-----	1327320040	-----
Disco decapar duro N 20" Ø50 cm	-----	-----	1327320050

<b>LANAS DE ACERO</b>			
Lana de acero nº 1 (4 uds. de 2,5 Kg/ud.)	LA001	LA001	LA001
Lana de acero nº 2 (4 uds. de 2,5 Kg/ud.)	LA002	LA002	LA002

<b>DEPÓSITOS</b>			
Depósito de 10 L	AF09304	-----	-----
Depósito de 12 L	-----	AF169	-----
Depósito de 18 L	-----	-----	1517279

<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>			
Cristalizador X1 Base decapante de 5 kg		1324600005	
Cristalizador X3 Abrillantador de 5 kg		1324800006	
K48 Desengrasante especial suelos de 25 kg		1348250000	
K50 Detergente fuerte especial suelos con rodadas de 25 kg		1350250000	





## KBM650 | KBM920 | KBM950

Especialmente diseñadas para la limpieza de superficies lisas y duras, en pequeños y medianos locales, patios, almacenes, etc, interiores o exteriores.



	KBM650	KBM920	KBM950
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	2.100	3.680	3.200
Nº de cepillos	1 central + 1 lateral	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales
Ancho de barrido mm	650	920	950
Capacidad de depósito L	30	40	30
Dimensiones (LxAnxAI) cm	84x76x115	130x79x104	84x96x115
Peso kg	29	21	31



KBM920

## CARACTERÍSTICAS

- Fuertes, prácticas, manejables y eficaces en todo tipo de superficies.
- Gracias a su sistema multiplicador de engranajes, que facilita su manejo, puede ser utilizada en cualquier ambiente y por toda persona sin fatiga alguna.
- Garantizan el barrido de todo tipo de suciedad, como hojas, papel, colillas, pipas, etc.
- Fabricadas con materiales de primera calidad.
- Estructura en acero barnizado anti corrosión en modelos KBM650 y KBM950.
- Estructura en polietileno de alta densidad y resistente a los golpes en KBM920.
- Filtro extracción de aire en KBM920.
- Brazos de cepillos laterales en acero KBM650 y KBM950.
- Un cepillo central y 1 lateral en KBM650.
- Un cepillo central y 2 laterales en KBM920 y KBM950.
- Depósito delantero de 40 L en KBM920.
- Depósito delantero de 30 L y trasero 10 L en KBM650 y en KBM950.
- Depósitos muy resistentes a los golpes, permitiendo un barrido perfecto tanto hacia delante como hacia atrás en KBM650 y KBM950.
- Depósitos ligeros, prácticos y fáciles de vaciar.
- Cepillo central y laterales regulables en altura y presión, fabricados en PPL.
- Manillar plegable que permite un fácil almacenamiento y transporte.



11B501GT  
11B501ET



Cargador y baterías opcionales  
11B501ET



## 11B501GT | 11B501ET

Especialmente diseñada para la limpieza de superficies en pequeños y medianos almacenes interiores o exteriores. Barredora industrial compacta y versátil, es un instrumento de limpieza simple y fácil de usar, además de garantizar un barrido perfecto y de calidad, siendo respetuosa con el medio ambiente. Diseñadas para la recogida de suciedad ya sea con volumen, materiales ligeros o polvo pesado. Retención del polvo en suspensión mediante sistema de aspiración y filtrado del aire.

	11B501GT	11B501ET
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	2.600	2.600
Nº de cepillos	1 central + 1 lateral	1 central + 1 lateral
Ancho de barrido mm	680	680
Capacidad de depósito L	45	45
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	2	2
Potencia máx.	Honda 5.5 hp	400 W
Batería ácido n°V/Ah	-	1x12x120 / 2x6x210
Autonomía baterías h	-	1.5 / 3
Dimensiones (LxAnxAI) cm	126x63x85	126x63x85
Peso kg	78	77



## CARACTERÍSTICAS

- Barredora industrial con depósito trasero para la recogida de residuos y filtración del polvo.
- 11B501GT con motor Honda que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.
- Chasis electro soldado en chapa de 2 mm.
- Tracción mecánica.
- Regulación sencilla del cepillo central.
- Inserción mecánica del cepillo lateral.
- Potente aspiración.
- Apertura y cierre de la aspiración.
- Alza-Flap que permite la recogida de residuos de cierto volumen y poco peso.
- Mandos de tracción y alza-flap insertados en el asa de la máquina.
- Filtro de panel en posición horizontal para una mayor eficacia y sencillez de limpieza.
- Manejo ergonómico que facilita el uso de la barredora.

- Sacudidor de filtro mecánico y eléctrico en versión a batería.
- Ruedas en el interior de la carrocería para un sencillo manejo.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 12V120AH** Batería 1x12Vx120 Ah-5H (autonomía aproximada 1.5 h) Serie C.
- 6V210AH** Batería 2x6Vx210 Ah-5H (autonomía aproximada 5 h) Serie C.
- C1215** Cargador de batería 12 V/15A Serie C.

**11B701GT  
11B701ET**


Cargador y baterías opcionales 11B701ET



## 11B701GT | 11B701ET

Especialmente diseñada para la limpieza de superficies en pequeños y medianos almacenes interiores o exteriores. Barredora industrial compacta y versátil, es un instrumento de limpieza simple y fácil de usar, además de garantizar un barrido perfecto y de calidad, siendo **respetuosa con el medio ambiente**. Diseñadas para la recogida de suciedad ya sea con volumen, materiales ligeros o polvo pesado. Retención del polvo en suspensión mediante sistema de aspiración y filtrado del aire.

	11B701GT	11B701ET
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	3.700	3.700
Nº de cepillos	1 central + 1 lateral	1 central + 1 lateral
Ancho de barrido mm	880	880
Capacidad de depósito L	60	60
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	3	3
Potencia máx.	Honda 5.5 hp	400 W
Batería ácido n°/V/Ah	-	1x12x120 / 2x6x210
Autonomía baterías h	-	1.5 / 3
Dimensiones (LxAnxAI) cm	126x83x85	126x83x85
Peso kg	89	97



## CARACTERÍSTICAS

- Barredoras industriales con depósito trasero para la recogida de residuos y filtración del polvo.
- Recomendadas para superficies a limpiar de 1.500 a 3.000 m<sup>2</sup>.
- **11B701GT con motor Honda que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.**
- Chasis electro soldado en chapa de 2 mm.
- Tracción mecánica.
- Regulación sencilla del cepillo central.
- Inserción mecánica del cepillo lateral.
- Potente aspiración.
- Apertura y cierre de la aspiración.
- Alza-flap que permite la recogida de residuos de cierto volumen y poco peso.
- Mandos de tracción y alza-flap insertados en el asa de la máquina.
- Manejo ergonómico que facilita el uso de la barredora.

- Filtro de panel en posición horizontal para una mayor eficacia y sencillez de limpieza.
- Sacudidor de filtro mecánico y eléctrico en versión a batería.
- Ruedas en el interior de la carrocería, para un sencillo manejo.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 12V120AH** Batería 1x12Vx120 Ah-5H (autonomía aproximada 1.5 h) Serie C
- 6V210AH** Batería 2x6Vx210 Ah-5 (autonomía aproximada 5 h) Serie C
- C1215** Cargador de batería 12 V/15A Serie C

11B650ET



Cargador y baterías opcionales



## 11B650ET

Barredora industrial a batería de operario/a a bordo, diseñada para satisfacer la demanda cada vez mayor de utilizar máquinas de operario/a a bordo en espacios muy limitados como almacenes, centros comerciales, parkings, etc. sin renunciar a las elevadas prestaciones que se obtienen generalmente con máquinas de mayor tamaño. Ideal para empresas de limpieza, construcción, industria, almacenes, etc.

	11B650ET
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	4.900
Nº de cepillos	1 central + 1 lateral
Ancho de barrido mm	850
Capacidad de depósito L	55
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	4
Potencia máx. W	1.670
Batería ácido nºV/Ah	2x12x120
Pendiente máx. superable %	10
Autonomía baterías h	2÷2.5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	115x80x121
Peso kg	186



## CARACTERÍSTICAS

- Barredora industrial de grandes prestaciones que garantiza un barrido perfecto.
- Chasis auto-portante de acero que garantiza robustez y larga duración.
- Todos los mandos de maniobra ubicados frontalmente al operario.
- Control eléctrico de la velocidad e indicador de carga de la batería.
- Lámpara destellante giratoria sobre tapa filtros.
- Depósito de residuos de acero con capacidad de 55 L, extraíble sobre ruedas de apoyo.
- 4 m<sup>2</sup> de superficie filtrante que se obtiene mediante 5 filtros de cartucho.
- Tracción delantera mediante motor de 700 W.
- Cepillo central y lateral derecho.
- Freno de servicio y estacionamiento.
- Pedal de mando Alza-flap que permite la recogida de residuos de cierto volumen y poco peso.

- Pedal mando de cepillo lateral.
- Cepillo central oscilante.
- Regulación y sustitución del cepillo central y lateral en pocos minutos sin necesidad de herramientas.
- Turbina de aspiración accionada mediante motor independiente de gran potencia y fiabilidad.
- Cómodo acceso a baterías levantando el asiento del operario.
- Sacudidor de filtro eléctrico.
- Ruedas de goma elásticas anti-huella.
- Parachoques delanteros en goma.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 12V120AH** Batería 2x12Vx120 Ah-5H (autonomía aprox. 1.5 h) Serie C
- C2415** Cargador de batería 24 V-15A Serie C



**11B705GT  
11B705ET**

 Cargador y baterías  
opcionales 11B705ET


6 filtros tipo cartucho



Opcional



## 11B705GT | 11B705ET

Barredora industrial para servicio intensivo de operario/a a bordo en versiones eléctrica a batería y motor explosión a gasolina. Para la limpieza de superficies medias y grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y capacidad filtrante, es la máquina ideal para empresas de limpieza, construcción, industria, almacenes, parkings, etc.

	11B705GT	11B705ET
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	8.280	8.280
Nº de cepillos	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales
Ancho de barrido mm	1.150	1.150
Capacidad de depósito L	62	62
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	6	6
Potencia máx.	Honda 5.5 hp	1.670 W
Batería ácido n°V/Ah	-	4x6x215
Autonomía baterías h	-	3 / 3.5
Pendiente máx. superable %	18	12
Dimensiones (LxAnxAl) cm	143x91x114	143x91x114
Peso kg	288	256



11B705ET

## CARACTERÍSTICAS

- Barredora profesional operario/a a bordo de gran maniobrabilidad y grandes prestaciones que garantizan un barrido perfecto.
- **11B705GT con motor Honda que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.**
- Tracción hidráulica sobre rueda delantera en versión a gasolina y motor con diferencial sobre ruedas traseras en versión a batería.
- Todos los mandos de maniobra ubicados frontalmente al operario.
- Control eléctrico de la velocidad e indicador de carga de la batería (11B705ET).
- Alza-flap que permite la recogida de residuos de gran volumen como latas, cajetillas, trozos de madera, cristales, pequeñas piedras, etc.
- Depósito de residuos de plástico ABS de fácil descarga.
- Freno de servicio y estacionamiento.
- Mandos de cepillo central y de los 2 cepillos laterales.

- Apertura y cierre de la aspiración.
- Potente aspiración.
- 6 filtros tipo cartucho con 6 m<sup>2</sup> de superficie filtrante.
- Sacudidor de filtro eléctrico.
- Paragolpes delanteros en goma.

### ACCESORIOS OPCIONALES

**6V205AH** Batería 4x6 Vx205 Ah-5H (autonomía aproximada 3-3.5 h) Serie C

**C2430** Cargador de batería 24 V-30A Serie C

B1300G  
B1300E



B1440E  
B1440D



Cargador  
y baterías  
opcionales



## B1300G | B1300E | B1440E | B1440D

Barredoras industriales para servicio intensivo de operario/a a bordo de gran capacidad. Para la limpieza de superficies medias y grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y prestaciones son máquinas ideales para empresas de limpieza, construcción, industria, parkings, etc.

	B1300G	B1300E	B1440E	B1440D
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	9.700	9.700	11.500	11.500
Nº de cepillos	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales
Ancho de barrido mm	1.300	1.300	1.440	1.440
Capacidad de depósito residuos L	115	115	180	180
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	5,5	5,5	11	11
Motor hp/kW	Honda Gasolina 6.5/5	-	-	Kubota Diésel 17/12.5
Motor eléctrico V/W	-	24/2.710	24/3.200	-
Altura descarga hidráulica mm	1.450	1.450	1.430	1.430
Tracción	Hidráulica delantera	Electrónica delant.	Electrónica trasera	Hidráulica trasera
Velocidad máx. m/seg	2.0	2.0	2.2	2.2
Autonomía baterías h	-	3÷4	4÷5	-
Pendiente máx. superable %	18	12	14	18
Rumorosidad dB	84	84	82.5	82.5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	156x102x130	156x102x130	186x125x156	186x125x156
Peso kg	478	448	750	870



B1300E  
B1440E

## CARACTERÍSTICAS

- Las barredoras B1300-B1440 son fiables y aptas para cualquier superficie.
- Estudiadas para un mínimo mantenimiento y muy fácil acceso a la zona mecánica.
- Descarga hidráulica de contenedor de residuos (altura 40-145 cm).
- Modelos a Gasolina y Diésel cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.
- Tracción electrónica en rueda delantera en el modelo B1300E.
- Tracción electrónica en 2 ruedas traseras en el modelo B1440E.
- Tracción hidráulica en rueda delantera en las versiones gasolina y diésel, B1300G-B1440D.
- Protectores de acero contra golpes para los cepillos laterales y sistema plegable "antishock" en caso de golpe.
- Doble turbina de aspiración, con apertura y cierre.
- Alza-flap a pedal que permite la recogida de residuos de cierto volumen y poco peso.
- Ruedas de gran diámetro súper elásticas para mayor confort y tracción.
- Superficie filtrante gigante de 11 m<sup>2</sup> en B1440 y de 5,5 m<sup>2</sup> en B1300, ambos modelos con sacudidor eléctrico autolimpiador de filtros con

tolerancia a polvo fino.

- Todos los controles frente al operador.
- Avisador acústico marcha atrás y luz de seguridad flash.
- Frenos de servicio y estacionamiento.
- Batería de 24 V /271 Ah con autonomía de 3 a 4 horas en modelo B1300E (opcional).
- Batería de 24 V /450 Ah con autonomía de 4 a 5 horas en modelo B1440E (opcional).
- Soportes para grúa de elevación.

### ACCESORIOS OPCIONALES B1300E

- 6V271AH** Batería 4x6 Vx271 Ah-5H (auton. aproximada 3-4 h) Serie C
- C2460** Cargador batería 24 V-60A 400V Serie C

### ACCESORIOS OPCIONALES B1440E

- 24V450AH** Batería 1x24 Vx450 Ah-5H (auton. aproximada 4-5 h) Serie C
- C2460** Cargador batería 24 V-60A 400V Serie C


**KBS48E  
KBS48DK**

**TURBO1**

## KBS48E | KBS48DK | TURBO1

Barredoras industriales para servicio intensivo de hombre a bordo de gran capacidad. Para la limpieza de superficies grandes, interiores o exteriores. Por su robustez y prestaciones es la máquina ideal para empresas de limpieza, construcción, industria, parkings, etc.

	KBS48E	KBS48DK	TURBO1
Capacidad de limpieza m <sup>2</sup> /h	16.200	21.600	12.500
Nº de cepillos	1 central + 1 laterales	1 central + 1 laterales	2 laterales
Ancho de barrido mm 1 cep. lateral	1.600	1.600	/
Ancho de barrido mm 2 cep. lateral	1.800	1.800	1.500
Capacidad de depósito residuos L	450	450	700
Sistema de carga	Por arrastre	Por arrastre	Por aspiración
Sistema de descarga	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Superficie filtrante m <sup>2</sup>	16,8	16,8	-
Motor hp	1x48Vx600Ah	Kubota 35T/ 1505	Lombardini 26
Tracción y retromarcha	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Velocidad máx. m/seg	9	12	18
Pendiente máx. superable %	10	13	26
Autonomía batería h.	3,5	/	/
Rumorosidad dB.	80	82	99
Dimensiones (LxAnxAI) cm	227x152x151	227x152x151	250x120x207
Peso kg	1.500	1504	700


**TURBO1**

**KBS48DK  
TURBO1**

**KBS48**

**DESCARGA  
HIDRÁULICA**

**CEPILLO  
REGULABLE**

**SACUDIDOR FILTRO  
ELECTRICO**

**TURBO1**

### CARACTERÍSTICAS KBS48E - KBS48DK

- Barredoras profesionales a batería 48v y diésel, de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al sistema hidráulico de funcionamiento.
- Motor Kubota T1505 refrigerado por agua en KBS48DK.
- Descarga hidráulica de contenedor de residuos.
- Cepillo central de gran diámetro y rotación hidráulica PPL.
- Cepillos lateral flotante y giro hidráulico PPL.
- Motor turbina de aspiración 800W., en KBS48E.
- Turbina aspiración hidráulica en KBS48DK.
- Filtro tipo manga de 16,8 m<sup>2</sup>, que garantiza la retención del polvo fino.
- Sacudidor de filtro eléctrico.
- Apertura y cierre de la aspiración.
- Alzaflap que permite la recogida de residuos de gran volumen.
- Freno de servicio y estacionamiento.
- Protectores para golpes.
- Incluye Batería 48V 600 Ah y Cargador 48V 100 A., en KBS48E.

### ACCESORIOS OPCIONALES con montaje en fábrica KBS48E-DK

LHB-KIT	Cepillo lateral Izdo., PPL.
KIT-3ºCEP	Kit 3º cepillo PPL.
FRONTLIGHT	Iluminación frontal, 2 faros.
1PROTECT	Techo Protección conductor.
CABIN	Cabina cerrada, Puerta, y limpia-parabrisas.

### CARACTERÍSTICAS TURBO1

- Cortadora-segadora de césped multifunción con kit de barrido.
- Sistema cortacésped con plato de corte de 1.300 mm.
- Su potente motor y alta velocidad de avance permiten una calidad de corte impecable con hierba alta y húmeda.
- Kit de barrido incorporado que permite recoger, sobre cualquier superficie, hojas, papeles, latas, botellas, etc.
- Gran capacidad y velocidad de recogida de residuos.
- Sistema barrido mediante 2 cepillos con sistema de pulverización de agua, anti-polvo.
- Sistema de cepillos flotantes que permiten acercarse a bordillos, paredes y muros sin problemas.
- 2 cepillos mixtos de nylon-acero.
- 2 depósitos de agua de 120 L para sistema de pulverización de agua.
- Un contenedor de 700 L con descarga hidráulica a una altura máxima de 2.1 m.
- Cabina cerrada que facilita la comodidad del operario.
- Todas las funciones están controladas hidráulicamente desde la posición del operario.

CR2260

CR3070



## CR2260 | CR3070

Barredoras viales multi-funcionales para servicio intensivo de hombre a bordo con sistema de barrido por aspiración para limpieza, quitar malas hierbas, corta césped, quita nieves, esparcidora de sal o arena, etc., en todo tipo de espacios exteriores como aceras, calles estrechas, zonas peatonales, ciclo-vías, aparcamientos, jardines, etc., tanto en municipios como urbanizaciones, polígonos industriales, camping, etc.

	CR2260	CR3070
Sistema de barrido	Aspiración	Aspiración
Ancho de barrido con 2/3/4 cepillos mm	1.200/1.650/2.100	1.430/2.300/2.770
Nº de cepillos estándar y opcionales	2 - 3/4	2 - 3/4
Radio de giro interior y exterior mm	1.200/3.280	1.650/4.120
Capacidad tolva de residuos neto/bruto l.	450/546	950/1.050
Capacidad del depósito de agua l.	100	190
Altura de descarga mm	1.300	1.700
Motor Hp	Gasolina 33 Kubota WG-972-G-E4	Diésel 74 Perkins 404J-E22TA
Cumplimiento motor norma UE	EuroV	EuroV
Tracción	A las 4 ruedas	A las 4 ruedas
Capacidad depósito combustible l.	45	50
Velocidad máxima Km/h	0-20	0-40
Grupo de limpieza agua presión bar-l/m	100/6,5	100/10
Rumorosidad dB	106	99
Dimensiones con 2 cep. LxAnxAI cm	282x120x206	424x143x221
Peso Kg	1.463	2.740



EURO V

## CARACTERÍSTICAS CR2260 / CR3070

- Sistema de barrido por aspiración eficaz y ecológico.
- Barredoras articuladas con radio de giro increíblemente pequeño que permite acceder a espacios confinados y operar cerca de obstáculos.
- Autopropulsadas con sistema de barrido por aspiración, mediante turbina de alto rendimiento con sistema de filtro por rotación.
- Su sistema de aspiración mecánica permite recoger tanto materiales sólidos como polvo fino.
- 2 cepillos frontales y 2 laterales con difusores de agua para evitar el polvo en suspensión en CR2260.
- 2 cepillos frontales y 1 lateral con difusores de agua para evitar el polvo en suspensión en CR3070.
- El sistema de barrido por aspiración junto con las 4 ruedas de gran diámetro, permiten realizar la limpieza con velocidad sin molestar a los viandantes.
- Motor Gasolina Kubota 33Hp en CR2260 y Diesel Perkins 74hp en CR3070, ambos de inyección directa y refrigerados por agua.
- Motores Euro V, que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.
- Velocidad máxima 20Km/h en CR2260 y de 40 Km/h en CR3070.
- Tracción hidrostática a las 4 ruedas.
- Depósito de agua 100L en CR2260 y de 190L en CR3070.
- Tolva de residuos PPL de gran grosor y capacidad 546L en CR2260 y de 1.050L en CR3070.
- Descarga hidráulica del contenedor de residuos hasta una altura de 1.300mm en CR2260 y de 1.700mm en CR3070.
- Cabina de 1 plaza centrada aislada acústicamente, asiento conductor con suspensión ergonómica, espejos retrovisores, faros, luz rotativa, aire acondicionado, calefacción y alarma marcha atrás.
- Cámara de visión trasera, en CR2260 y cámara visión trasera y en boquilla de aspiración en CR3070, con monitor de cámara en color en

- ambas máquinas.
- Enganche homologado para remolque.
- Cambio rápido de implementos en 1 minuto.
- Ruedas de gran diámetro 13" en CR2260 y de 16" en CR3070.
- Operaciones de mantenimiento fáciles y rápidas.
- Mangón de aspiración auxiliar de 5m. Ø 150mm.
- Equipo agua alta presión 100bar 6,5l/m, con 6mt manguera en CR2260 y de 100bar 10l/m con 7,5 mt manguera en CR3070.

### ACCESORIOS OPCIONALES CR2260

- Cepillo para malas hierbas.
- Segadora rotativa Mulching 1200 y 1600mm.
- Kit recogedor segadora hierba.
- Barra de corte; Motosierra; Desbrozadora; Recorta-bordes.
- Cazo; Remolque basculante; Portacargas.
- Cep. quitanieves; Quitanieves; Pala quitanieves; Pala quitanieves en "V".
- Esparcidora de sal y arena.
- Homologación y Matriculación.

### ACCESORIOS OPCIONALES CR3070

- Cepillo para malas hierbas.
- Segadora rotativa Mulching 1500 y 2500mm.
- Segadora rotativa Triplex 2500mm.
- Cepillo quitanieves; Pala quitanieves y pala quitanieves en "V"
- Esparcidora de sal y arena.
- Homologación y Matriculación e ITV.

**KBV1000ASP**
**KBV6000**

**KBV1000ASP | KBV6000**

	KBV1000ASP	KBV6000
Sistema de barrido	Aspiración	Aspiración
Ancho barrido con 2/3/4 cepillos mm.	1.250/2.000	2.070/2.800/3.700
Nº de cepillos estándar y opcionales	2-3	2-3/4
Radio de giro con 2/3 cep. lateral mm.	8.330/8.840	12.740/15.060
Capacidad tolva residuos l.	1.000	6.000
Capacidad depósito de agua l.	270	690
Altura de descarga mm.	1.520	1.280
Motor hp.	44,2 Kubota V 150T	177 Mercedes
Cumplimiento motor norma UE	Euro IV	EuroVI
Tracción	A las 2 ruedas traseras	A las 2 ruedas traseras
Velocidad traslado / trabajo Km/h	30/12	42/15
Dimensiones LxAnxAl cm.	340x125x205	520x196x303
Peso Kg.	2.400	7.550


**CARACTERÍSTICAS KBV1000ASP**

- Autopropulsada con sistema de barrido por aspiración, mediante turbina de alto rendimiento.
- Motor de inyección directa refrigerado por agua. Kubota V150T, de 33Kw., que permite una velocidad de traslado de hasta 30Km/h., y superar pendientes del 25%.
- Con motor Kubota TIER-4-EURO-IV que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.
- Depósito de agua de 270L.
- Tolva de residuos con capacidad de 1m<sup>3</sup>.
- Difusores de riego frontales anti-polvo.
- 2 cepillos delanteros extensibles.
- Dirección hidráulica asistida.
- Sistema de transmisión y frenado hidrostático.
- Sistema de reciclado de agua.
- Sistema lavado alta presión.
- Cabina de 2 plazas, aislada acústicamente y térmicamente con climatizador.
- Cámara visión trasera.

**CARACTERÍSTICAS KBV6000**

- Autopropulsada con sistema de barrido por arrastre cepillos.
- Motor de inyección directa refrigerado por agua Mercedes 130Kw., que permite una velocidad de traslado de hasta 42Km/h., y superar pendientes del 22%.
- Con motor Mercedes EURO VI, que cumplen con la reglamentación UE2016/1628 y UE 2017/656, límites emisión de gases y partículas contaminantes.
- Tolva de residuos fabricada en acero anticorrosivo.
- Difusores de riego frontales anti-polvo.
- 2 cepillos centrales extensibles con apertura individual independiente.
- Cabina de 2 plazas.
- Dirección hidráulica asistida a las 4 ruedas.
- Sistema y frenado hidrostática.
- Suspensión hidro-pleneumática.
- Engrase centralizado automático.
- Cabina de 2 plazas, aislada acústicamente y térmicamente con climatizador.
- Cámara visión trasera.



GAUSSIAN  
ROBOTICS

 **KRÜGER**  
SOLUCIONES EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



*Robots de limpieza  
autónomos*

## Aspirador ECOBOT 40

VC 40 INT

**Limpia en una sola pasada**

Su potente poder de aspiración y cepillado permite que la suciedad más profunda, en superficies como alfombras y moquetas, se eliminen en un solo barrido.



Ver ficha completa



Funciones	Aspirar, barrer
Eficiencia máx.	1200m <sup>2</sup> /h
Autonomía	2h
Tiempo de carga	1,5h



## Barredora ECOBOT 111

SW 111

**Requiere una mínima intervención**

Reconoce el contenedor de basura y completa el proceso de descarga automáticamente.



Ver ficha completa



Funciones	Barrer
Eficiencia máx.	3000m <sup>2</sup> /h
Autonomía	4 - 6h
Tiempo de carga	5,5h



### Sistema de seguridad y navegación avanzado

Ecobots equipados con sensores de seguridad y sistema de navegación avanzado para obtener la máxima productividad y eficiencia.

### La revolución en limpieza industrial

Con hardware de última generación y programación de software patentado en localización y mapeo simultáneo (SLAM).

## Fregadora ECOBOT 75

SC 75 - SC 75 SMKT

### Eco-friendly

El sistema de filtración en 4 etapas ahorra un 70% de agua y permite que el ECOBOT funcione 6 horas sin rellenar de agua.

Funciones	Fregar
Eficiencia máx.	3000m <sup>2</sup> /h
Autonomía	4 - 6h
Tiempo de carga	5,5h



Ver ficha completa



Ahorro de hasta 4000L de agua al mes.



Alta productividad. 2h al mes de mantenimiento general.



Completa el proceso de vaciado automáticamente



Base de carga y estación de trabajo (opcional)

## Fregadora ECOBOT 50

SC 50

### Inteligencia autónoma

Un robot de limpieza totalmente autónomo que puede cargar la batería, vaciar y rellenar con agua limpia automáticamente por sí solo.

Funciones	Fregar, mopa
Eficiencia máx.	1500m <sup>2</sup> /h
Autonomía	3h
Tiempo de carga	1,5h



Ver ficha completa



2 en 1. Fregar y mopa



Radio de giro con ancho de paso mínimo de 90cm



Llamada ascensor (Lora)



Base de carga y estación de trabajo (opcional)

## Fregadora/Sprayer ECOBOT 50

SC 50 SA

### 4 en 1

Fregar, pasar la mopa y desinfectar ambientes ya se puede hacer de forma automática al mismo tiempo. Nebulización ajustable para maximizar la desinfección de ambientes.

Funciones	Fregar, mopa
Eficiencia máx.	1500m <sup>2</sup> /h
Autonomía	3h
Tiempo de carga	1,5h



Ver ficha completa



3 en 1. Fregar, mopa y desinfección



Atomización regulable para una mejor desinfección



Ahorro de hasta 2000L de agua al mes 100% ecológica



Llamada ascensor (Lora)



Base de carga y estación de trabajo (opcional)







## INFORMES DE LIMPIEZA

Al finalizar cada tarea de limpieza se genera un informe con los datos de la limpieza. Ese informe se guarda en la aplicación, y a la vez lo recibirá en su email.

### Bases de carga

Versión para Ecobot 40,  
Ecobot 50 y  
Ecobot 50 Sprayer



Versión para Ecobot 111



### Estaciones de trabajo

Versión para Ecobot 50 y  
Ecobot 50 Sprayer



Versión para Ecobot 75



## BASE DE CARGA

### Carga y reanuda la tarea de limpieza en curso

La base de carga ha sido diseñada para aumentar la autonomía del Ecobot y actualmente está disponible para todos los modelos.

Cuando la batería del Ecobot está baja, pueden regresar a la base de carga para auto recargarse. Cuando se completa la carga, puede reanudar automáticamente su tarea anterior.

## ESTACIONES DE TRABAJO

### Mínima intervención manual

Las estaciones de trabajo han sido diseñadas para aumentar la autonomía de los Ecobot y actualmente está disponible para Ecobot 50 y Ecobot 75.

Los Ecobot 50 y 75 regresan automáticamente a la estación de trabajo para cargar, descargar y llenar de agua, lo que minimiza la intervención manual y mejora la autonomía de los Ecobot.



Ver ficha  
completa





KGVC2200



KGVG3200

## KGVC2200 | KGVG3200

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor, hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección, de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

	KGVC2200	KGVG3200
Potencia máx. W	3.400	3.250
Potencia caldera máx. W	2.200	3.200
Potencia aspiración W	1.200	-
Tensión V-Hz	1-230-50	1-230-50
Presión vapor bar	6	6
Producción vapor kg H <sub>2</sub> O/h	3,1	4,5
Capacidad caldera L	1,5+1,5	1,8 + 2
Temperatura máx. °C	160	160
Depósito detergente L.	1	1
Depósito de recuperación	1,5	-
Dimensiones (LxAnxAI) cm	48x35x32	48x28x31
Peso kg	11	9



## CARACTERÍSTICAS

- Equipos ECOLÓGICOS, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza, y elimina bacterias, moho y hongos.
- Sistema de aspiración para una limpieza impecable en KGVC2200.
- La presión y elevada temperatura del vapor aseguran una limpieza e higiene excelentes en todos los puntos por difíciles que sean, utilizando solamente agua.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H2O Refill.
- Interruptor general y caldera.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Dosificación de detergente desinfectante.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura (6V).
- Regulador flujo vapor.
- Pulsador hidro-chorro en pistola.
- Depósito recarga 1,5L - 2L, según modelo.
- Caldera de acero inoxidable AISI 304.
- Carrocería de acero inoxidable AISI 304, modelo KGVG3200.
- Kit accesorios multifunciones completo.

### ACCESORIOS SERIE KGVC2200

- YFL62000 Manguera vapor-aspiración completa reforzada 2,2M.
- UTRN0007 2 Tubos prolongador 500mm.
- YSPN0000 Cepillo suelos multiuso.
- YSPN0001 Cuerpo multiuso cepillo multiuso.
- USPN0001 Cuerpo moqueta cepillo multiuso.
- USPN0009 Boquilla doble uso suelos aspiración.
- USPN0049 Cepillo redondo aspiración.
- USPN3001 Cepillo redondo vapor nylon D28mm.
- USPN3002 Cepillo redondo vapor metal D28mm.
- USPN3000 Cepillo ovalado nylon.
- YBON1002 Limpiador vidrio pequeño.

- YLAN3004 Lanza curva porta cepillos.
- YPUN1000 Limpiador vidrio grande.
- 09S0617 Boquilla plana aspiración.
- UBON0001 Boquilla aspiración curva.
- YSPN0003 Cepillo triangular.
- UPN60000 Paño para cepillo triangular.
- VBON0004 boquilla tapicerías.

### ACCESORIOS SERIE KGVG3200

- YFLN5700 Manguera vapor completa reforzada 2,5M.
- UTRN0006 2 Tubos prolongador 500mm.
- YLAN0002 Lanza curva 175mm de limpieza.
- USPN0053 Cepillo multiuso suelos.
- USPN0055 Articulación cepillo multiuso.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon D28mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon D40mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon D65mm.
- USPN3002 Cepillo redondo metal latón D28mm.
- UPUN0007 Boquilla limpia cristales.
- USPN0054 Cepillo triangular.
- UPN60001 Paño para cepillo triangular.
- UPN60012 Paño para cepillo rectangular.
- USEP0002 Botella llenado 1,2 L.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 1337500000 Desengrasante desinfectante registro "HA" K37 5Kg.
- HYGIEN102-5 Detergente desinfectante con Registro Sanitario 5Kg
- 137550000 Producto anti-calcáreo vapor K75 5kg.

#### Importante:

Se recomienda usar agua descalcificada.

**NOVEDAD**

**KGVC3000**
**KGVC3500**

**KGVC4000**
**KGVC9000**


Accesorios de serie

## KGVC3000 | KGVC3500 | KGVC4000 | KGVC9000

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: Alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

	KGVC3000	KGVC3500	KGVC4000	KGVC9000
Potencia máx. W	4.400	4.600	5.000	10.400
Potencia caldera máx. W	3.200	3.400	3.600	9.000
Potencia aspiración máx. W	1.200	1.200	1.400	1.400
Tensión V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	3-400-50
Presión vapor bar	6	8	10	10
Producción vapor kg H <sub>2</sub> O/h	4,5	6	6	15
Capacidad caldera L	1,8 + 2,2	3,5 + 5	3,5 + 5	4,2 + 8
Depósito detergente L	2,2	5	5	5
Temperatura máx. °C	160	180	185	185
Depósito recuperación L	5	10	10	10
Dimensiones (LxAnxAI) cm	71x45x98	74x51x104	78x51x100	80x55x102
Peso kg	22	38	40	47



### CARACTERÍSTICAS

- Equipos ECOLÓGICOS, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza, y elimina bacterias, moho y hongos.
- Sistema de aspiración para una limpieza impecable.
- Simultáneamente limpia y seca las superficies, ahorrando tiempo y costes.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Regulador flujo de vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H2O Refill.
- Manómetro presión en KGVC4000 y 9000.
- Testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Visualización nivel agua.
- Interruptor general y caldera.
- Pulsador detergente-hidro-chorro.
- Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o Hidro-chorro).
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de recarga de 2,2/8 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente 2,2/5 litros capacidad según modelo.

### ACCESORIOS DE SERIE

- YFL66003 Manguera flexible vapor/aspiración 3M.
- UTRN0007 2 Tubos prolongación 500mm.
- YLAN0004 Lanza Limpieza.
- UBON0008 Boquilla tapicerías. (Excepto KGVC9000).
- YSPN5000 Cepillo multiuso suelos.
- USPN0001 Soporte con crin para cepillo multiusos.
- YSPN0001 Soporte con gomas para cepillo multiusos.
- UPN60012 Paño rectangular para cepillo multiusos.
- YSPN0003 Cepillo triangular. (Excepto KGVC3000)
- YSPN0004 Soporte para cepillo triangular. (Excepto KGVC3000).
- UPN60000 Paño para cepillo triangular. (Excepto KGVC3000).
- VBON0006 Boquilla aspiración 150mm. (Excepto KGVC4000-9000).
- USPN0030 Cepillo aspiración 150mm. Excepto KGVC4000-9000).
- VPUN0004 Boquilla para vidrios.
- YBON1002 Boquilla plana con goma.
- UBON0001 Boquilla aspiración curva.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon D28mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon D40mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon D65mm.
- USPN3009 Cepillo redondo metal inox. D40mm.
- USPN3010 Cepillo redondo metal latón D40mm.
- YACASP00 Tubo sonda vaciado.
- UUT00000 Llave de tubo mantenimiento. (Excepto KGVC3000).

### ACCESORIOS OPCIONALES

- YFL66004 Manguera flexible completa reforzada 4,5M.
- 133750000 Desengrasante desinfectante registro "HA" K37 5Kg.
- HYGIEN102-5 Detergente desinfectante con Registro Sanitario 5Kg.
- 137550000 Producto anti-calcáreo vapor K75 5kg

**Importante:**

Se recomienda usar agua descalcificada.



KGVG4001



Accesorios de serie KGVG4001



KGVG18000

**Importante:**  
Se recomienda usar agua descalcificada.

## KGVG4001 | KGVG18000

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor, hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

	KGVG4001	KGVG18000
Potencia máx. W	3.400	18.000
Potencia caldera máx. W	3.400	18.000
Tensión V-Hz	1-230-50	3-400-50
Presión vapor bar	8	10
Producción vapor kg H <sub>2</sub> O/h	6	25
Capacidad caldera L	3.5 + 5	8.4 + 15
Depósito detergente L	5	5
Temperatura máx. °C	180	185
Dimensiones (LxAnxAI) cm	60x50x102	71x45x87
Peso kg	18	60



KGVG4001

### CARACTERÍSTICAS

- Equipos ECOLÓGICOS, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza, y elimina bacterias, moho y hongos.
- La presión y elevada temperatura del vapor aseguran una limpieza e higiene excelentes en todos los puntos por difíciles que sean, utilizando solamente agua.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H<sub>2</sub>O Refill.
- Manómetro y testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura (6V).
- Pulsador detergente-hidro-chorro.
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304
- Depósito de recarga de 5 / 15 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente de 5L.

### ACCESORIOS DE SERIE KGVG4001

- YFLG5500 Manguera vapor completa reforzada 3 m
- UTRN0002 Tubos prolongación 500 mm (2 uds.)
- YLAN5000 Lanza de limpieza
- USPN0006 Cepillo multiusos suelos
- USPN0013 Articulación cepillo multiuso.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon Ø28 mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon Ø40 mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon Ø65 mm.

- USPN3009 Cepillo redondo metal inox. Ø40 mm.
- USPN3010 Cepillo redondo metal latón Ø40 mm.
- YACASP00 Tubo sonda vaciado.
- UPUN0002 Cepillo para vidrios.
- USPN0007 Cepillo triangular.
- UPN60011 Paño para cepillo triangular.
- UPN60012 Paño para cepillo rectangular.
- YACASP00 Tubo sonda vaciado.

### ACCESORIOS DE SERIE KGVG18000

- YFLN6000 Manguera reforzada 6 m con lanza pistola 520mm.
- XSPN3001 Cepillo redondo poliéster Ø28 mm.
- XSPN3002 Cepillo redondo latón Ø28 mm.
- XSPN3004 Cepillo redondo acero inox. Ø28 mm.
- XSPN3008 Cepillo redondo poliéster Ø40 mm.
- XSPN3010 Cepillo redondo latón Ø40 mm.
- XSPN3009 Cepillo redondo acero inox. Ø40 mm.
- XSPN3005 Cepillo redondo poliéster Ø65 mm.
- XSPN3007 Cepillo redondo latón Ø65 mm.
- XSPN3006 Cepillo redondo acero inox. Ø65 mm.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 1375500000 K75-Producto anticalcáreo vapor 5 kg.
- HYGIEN102-5 Detergente desinfectante con Registro Sanitario 5Kg.
- 1375500000 Producto anti-calcáreo vapor K75 5kg

**Importante:**  
Se recomienda usar agua descalcificada.

AST175  
AST175Q  
AST175V  
AST175HI  
AST175ASP



**Importante:**  
Se recomienda  
usar agua  
descalcificada.

## AST175 | AST175Q | AST175V | AST175HI | AST175ASP

Nuevo sistema de generación de vapor por combustión de gas-oil, sin resistencias. Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de esta máquina la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Limpiar con su poderoso chorro de vapor es higiénico, económico y ecológico, ya que utiliza una pequeña cantidad de agua sin productos químicos. Especialmente indicado para los sectores de automoción, aeronáutica, náutica, transporte, industrial, urbanismo, etc.

	AST175	AST175Q	AST175V	AST175HI	AST175ASP
Voltaje y Potencia V-W-Hz	230-500-50	230-500-50	12 DC-500	230-2.240-50	230-500-50
Depósito de agua L	24.5	24.5	24.5	NO	24.5
Depósito de gas-oil L	20	20	20	20	20
Consumo de gas-oil kg/h	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Presión vapor bar	9	9	9	9	9
Producción vapor kg H <sub>2</sub> O/h	33/42	33/42	33/42	33/42	33/42
Tiempo de calentamiento min	5	5	5	5	5
Depósito de detergente L	-	8	-	8	8
Temperatura máx. °C	180	180	180	180	180
Función hidrorchorro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones (LxAnxAI) cm	92x61x85	92x61x85	120x61x85	92x61x85	120x61x85
Peso kg	130	137	140	160	160



AST175Q-HI-ASP      AST175ASP

## CARACTERÍSTICAS

- Equipos ECOLÓGICOS de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua, químicos y gas-oil.
- La presión y elevada temperatura del vapor aseguran una limpieza e higiene excelentes en todos los puntos por difíciles que sean utilizando solamente agua.
- Desinfecta, esteriliza y elimina las bacterias, moho y hongos.
- Presión de vapor en 5 min. con autonomía continua 24h.
- Estabilidad en la producción del vapor.
- Posibilidad de trabajar sin conexión a la red de suministro de agua al disponer de un depósito de agua de 24.5 L de capacidad, excepto AST175HI.
- Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire que evita el calentamiento exterior de la misma.
- Control de llama y parada del quemador por falta de agua o gas-oil.
- Combustible gas-oil "A"
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Manómetro e indicadores de nivel agua, gas-oil y fallo sistemas operativos.
- Sistema de regulación de la humedad del vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad, control de llama, control de sobre presión.
- 3 sistemas de descalcificación automática: filtro electroválvula, filtro bomba y dispositivo magnético anticalcáreo.
- Pilotos señalización de estado y avería.
- Funcionamiento a 12V DC (modelo AST175V) preparada para conectar a la batería del vehículo. Especialmente pensada para su utilización de forma autónoma sobre un vehículo, sin necesidad de corriente eléctrica de red o de grupo electrógeno.
- Modelo AST175Q con bomba de membrana auxiliar que inyecta el detergente en el chorro de vapor. Con depósito de detergente 8 L es especialmente adecuado para aplicaciones de lavado de vehículos pesados, eliminación de chicles, alquitrán, etc.
- Modelo AST175HI con grupo de agua fría en alta presión (130 bar, 9 L/m) con depósito de detergente de 8 L y funcionamiento independiente al sistema de generación de vapor.
- Modelo AST175ASP con 3 funciones independientes de limpieza que pueden trabajar simultáneamente: función detergente, función vapor y función aspiración.
- Carrocería en acero pintado.
- Posibilidad de trabajar hasta 4 operarios, reduciendo caudal y presión (opcional). Excepto AST175ASP.
- Gracias a su diseño, permite un fácil acceso a todos los componentes de la máquina facilitando su mantenimiento.

### ACCESORIOS DE SERIE AST175

Manguera de silicona especial alta temperatura 10 m (2 uds).  
Pistola especial alta temperatura con racor giratorio (2 uds).  
Tobera-boquilla en teflón especial alta temperatura (2 uds).

### ACCESORIOS OPCIONALES

Kit accesorios para 2 operarios (total 4 operarios a la vez).  
**1375500000** K75 - Producto anticalcáreo vapor 5 kg.  
**HYGIEN102-5** Detergente desinfectante con Registro Sanitario 5Kg.  
**1375500000** Producto anti-calcáreo vapor K75 5kg.

08S3302  
08S3303



08S3320



08S3322



08S3304  
08S3305



08S3325



08S3302 | 08S3303 | 08S3320 | 08S3321 | 08S3325

Nebulizadores

	08S3302	08S3303	08S3320	08S3321	08S3325
Capacidad L	24	50	24	50	24
Presión máx. bar	8	8	8	8	8
Tipo de acero	Acero	Acero	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
Manguera tipo / Longitud m	Espiral RPL 7.5	Espiral RPL 7.5	Espiral RPL 7.5	Espiral RPL 10	Espiral RPL 7.5
Lanza tipo / Longitud mm	PPL 750	PPL 750	Inox. 750	Inox. 750	Inox. 750
Dimensiones (LxAnxAl) cm	34x34x78	40x40x103	34x34x78	40x40x103	34x34x78
Peso kg	15	32	15	32	15



### CARACTERÍSTICAS

- Nebulizador electrostático para atomización fina de químicos hasta 8m de longitud de proyección del químico (08S3325).
- Necesita aire comprimido de una fuente externa.
- Indicador de nivel de producto químico
- Indicador de presión de aire (máx. 8 bar)
- Válvula de seguridad.
- Modelos con depósitos de acero para uso de productos neutros, alcalinos, SIN base de agua.
- Modelos con depósitos de acero inox. para uso de productos con base de agua, alcalinos, desinfectantes, ácidos reducidos con agua, etc, excepto 08S3302 y 08S3303.

### ACCESORIOS DE SERIE

- Manguera espiral RPL 7.5 m
- Manguera espiral RPL 10 m (08S3321)
- Lanza PPL 750 mm con boquilla nebulización (08S3302 - 08S3303)
- Lanza inox. 750 mm con boquilla nebulización (08S3320 - 08S3321)
- Lanza doble atomizadora (08S3325)

08S3304 | 08S3305 | 08S3323 | 08S3322

Espumógenos

	08S3304	08S3305	08S3323	08S3322
Capacidad L	24	50	24	50
Presión máx. bar	8	8	8	8
Tipo de acero	Acero	Acero	Inoxidable	Inoxidable
Manguera tipo / Longitud m	Tubo 5m PVC	Tubo 10m PVC	Tubo PVC 5	Tubo PVC 10
Lanza tipo / Longitud mm	PPL 750	PPL 750	Inox. 750	Inox. 750
Dimensiones (LxAnxAl) cm	34x34x78	40x40x103	34x34x78	40x40x103
Peso kg	15	32	15	32



### CARACTERÍSTICAS

- Para la nebulización y producción de espuma de los productos químicos antes del lavado.
- Necesita aire comprimido de una fuente externa.
- Regulador de cantidad y densidad de espuma.
- Indicador de nivel de producto químico y presión de aire (máx. 8 bar).
- Válvula de seguridad.
- Modelos con depósitos de acero, para uso de productos neutros, alcalinos, SIN base de agua.
- Modelos con depósitos de acero inox. para uso de productos con base de agua, alcalinos, desinfectantes, ácidos reducidos con agua, etc, excepto 08S3304 y 08S3305.

### ACCESORIOS DE SERIE

- Manguera tubo PVC 5 m (08S3323 - 08S3304)
- Manguera tubo PVC 10 m (08S3322 - 08S3305)
- Lanza PPL 750 mm con boquillas nebulización y espuma (08S3304 - 08S3305)
- Lanza inox. 750 mm con boquillas nebulización y espuma (08S3323 - 08S3322)


**KRU230 | KRU2200 | KRU2400 | KRU2215 | AUT6080**
**OFERTA**

Equipos de aspiración con funcionamiento a monedas o fichas para la limpieza de vehículos particulares o comerciales, camiones, etc. en estaciones de servicio y boxes de lavado.

	KRU230	KRU2200	KRU2400	KRU2215	AUT6080
Motor nº/W	2 x 1.200	1 x 2.200	2 x 2.200	1 x 2.200	2 x 1.000
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	1-230-50
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.200	2.900	2.900	2.900	2.210
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	420	390	390	390	400
Tipo de acero	Inox. 304	Inox. 304	Inox. 304	Inox. 304	Inox. 304
Dimensiones (LxAnxAl) cm	54x70x136	50x73x161	54x140x160	50x73x161	80x55x90
Peso kg	57	90	180	113	79



KRU230

AUT6080

**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñados para aspirar en el interior de cualquier vehículo.
- KRU230 Aspiración monofásico 230 V.
- KRU2200 Aspiración trifásico 400 V.
- KRU2400 Aspiración doble trifásico 400 V.
- KRU2215 Aspiración-Inyección lava-tapicerías trifásico 400 V.
- Construido totalmente en acero inoxidable AISI304.
- Depósito de residuos de 63 L en acero inoxidable.
- Cabezal aspirador con 2 motores (2.400 W) de enfriamiento por by-pass en KRU230.
- Motor turbina tipo Siemens (2.200 W) con sistema anti-vibración en KRU2200-2400-2215.
- Monedero mecánico en KRU230.
- Placa electrónica con contador de servicios e indicador led de tiempo de servicio KRU2200-KRU2400-KRU2215.
- Monedero selector que admite monedas de 0'50 €, 1 €, 2 € en KRU2200-KRU2400-KRU2215.
- Servicio mínimo 0'50 € y acumulables en KRU2200-2400-2215.
- Fichas con programación previa en KRU2200-2400-2215.

**ACCESORIOS DE SERIE KRU230-KRU2200-KRU2400**

4,5 m manguera aspiración de Ø40 mm.  
2 boquillas planas Ø40 mm.  
Soporte lateral para manguera.

**ACCESORIOS DE SERIE KRU2215**

4,5 m manguera aspiración-inyección de Ø40 mm.  
1 boquilla transparente tapicerías.  
Soporte lateral para manguera.

**CARACTERÍSTICAS ASPIRACIÓN+FRAGANCIAS AUT6080**

- Autoservicio de aspiración y difusor de fragancias para boxes y estaciones de servicio.
- Diseñados para aspirar y perfumar el interior de cualquier vehículo, creando un ambiente fresco y renovado.
- Con 2 motores (2.000 W) de enfriamiento por by-pass.
- Construido totalmente en acero inoxidable AISI304.
- 2 depósitos de residuos de 20 L.
- Fácil acceso a filtros y depósitos para un rápido mantenimiento.
- Incorpora compresor de 100 W para rociado de fragancias.
- Selector de modo: aspiración o difusor de fragancias.
- Selector para 4 tipos de fragancias diferentes.
- Visualizador display del tiempo de servicio y selección de función.
- Monedero selector que admite monedas de 0'50 €, 1 €, 2 € y son acumulables.
- Servicio mínimo aspiración 1'50 € y 2 € para fragancias.
- 4,5 m de manguera con pistola difusora de fragancias.



KRU4000



KRU5000



KRU100



KRU115



## KRU4000 | KRU5000 | KRU100 | KRU115

Equipos autoservicios auxiliares con funcionamiento a monedas o fichas para la limpieza de vehículos particulares o comerciales, motos, camiones, etc, en estaciones de servicio y boxes de lavado.

	KRU4000	KRU5000	KRU100	KRU115
Motor nº/W	1 x 1.000	1 x 200	1 x 500	1 x 150
Tensión pH-V-Hz	3+N-400-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Tipo de acero	Inox. 304	Inox. 304	Inox. 304	Inox. 304
Dimensiones (LxAnxAl) cm	80x55x90	52x40x156	25x30x155	25x30x155
Peso kg	72	45	24	25



## CARACTERÍSTICAS

- Autoservicios para boxes y estaciones de servicio.
- Construido totalmente en acero inoxidable AISI304.
- Placa electrónica interna con contador de servicios e indicador led de tiempo de servicio.
- Monedero selector que admite monedas de 0'50 €, 1 € y 2 €.
- Servicio mínimo 0'50 € y son acumulables.
- Admite fichas con programación previa.
- Selector con cerradura para servicio continuo sin monedas.

- **KRU4000:** autoservicio lava-alfombrillas en seco o húmedo con cepillo cilíndrico sobre soportes de nylon reforzado, pedal hidráulico para la regulación del paso de agua y sistema anti-hielo.
- **KRU5000:** autoservicio expendedor de papel diseñado para admitir bobinas de papel de 2.5 a 4 kg, con indicador de servicio y carga de papel, y con sistema de seguridad con fotocélula que detiene la máquina por falta o rotura del papel.
- **KRU100:** autoservicio inflador de neumáticos sin compresor con pistola con manómetro homologado CEE.
- **KRU115:** autoservicio distribuidor de agua o productos. Se puede solicitar como distribuidor de anti-bactericida, limpia llantas, limpia salpicaderos, limpia tapicerías, etc. Estándar distribuidor de agua.





KRD-AP37-1B



VÍDEO DEMO  
Pulverizador  
KRD-AP37-1B

KRD-AP129-2B



VÍDEO DEMO  
Nebulizador  
KRD-AP129-2B

## KRD-AP37-1B | KRD-AP129-2B

Idóneos para la limpieza y desinfección de todo tipo de espacios pequeños: bares, restaurantes, cocinas, tiendas, gimnasios, polideportivos, piscinas, peluquerías, centros de estética, centros veterinarios, hoteles, hospitales, vehículos, transporte público, etc. Utilización en jardinería para humectación, riego y fumigación.

KRD-AP37-1B		KRD-AP129-2B	
Capacidad (L)	1	Depósito líquido (ml)	1800
Batería	2000mAh 3.7V. (iones de litio)	Caudal (ml/min)	70
Autonomía (horas)	3 - 5	Flujo Horizontal (metros)	3
Carga	Cable de carga tipo Micro USB	Voltaje (V DC.)	20
Dimensiones (cm)	15x26	Potencia Motor (W)	129
Peso (gr)	286	Autonomía (minutos)	25-35
		Entrada cargador (V/hz)	AC 100-240/50-60
		Tiempo de carga (horas)	3,5 - 4
		Nivel de ruido (dB)	70
		Dimensiones (mm)	326x81x150,5
		Peso (Kg)	1,3



### CARACTERÍSTICAS KRD-AP37-1B

- El pulverizador está fabricado con material plástico HDPE de alta resistencia y alta dureza, con buena tolerancia al calor y al frío, y muy duradero.
- La capacidad de 1L es adecuada, liviana y portátil.
- Pulverización automática con solo tocar un botón.
- **Batería con gran autonomía**, recargable a iones de litio, lo que permite una larga vida útil de la misma.
- Un **puerto de carga micro USB incorporado**, permite cargar el equipo en cualquier momento.
- Utilizando el producto K37 o Hygien 102, el efecto residual de desinfección dura hasta 24H.
- El pulverizador multiusos, es **idóneo para su utilización tanto en limpieza como en desinfección**, así como en jardinería para la humectación y riego.




### CARACTERÍSTICAS KRD-AP129-2B

- Nebulizador portátil y manejable, incorpora un motor de 129W, capacidad de depósito 1,8L y una batería recargable de 2500mAh, que le proporciona una autonomía de 25-35 minutos de uso continuo. **DE FORMA SENCILLA Y PRÁCTICA**, genera una pulverización ultrafina de solución desinfectante sin mojar las superficies tratadas.

#### ¿Por qué se recomienda utilizar nebulizadores electrostáticos?

Éstos generan una fina niebla electrostática con alta concentración de aniones cargados negativamente. Las partículas en suspensión de cualquier espacio contienen virus y bacterias en el aire que están cargados positivamente. Al rociar con los aniones del nebulizador se consigue neutralizar la carga positiva de los virus y bacterias en suspensión. Al neutralizar su carga, aumenta su peso, asentándose en suelo y superficies. Combinado con la solución química desinfectante conseguiremos la eliminación de virus y bacterias de manera fácil y efectiva.





KRD-AP14-5E



VÍDEO DEMO  
Nebulizador  
KRD-AP14-5E



KRD-AM12-10E



VÍDEO DEMO  
Nebulizador  
KRD-AM12-10E

## KRD-AP14-5E | KRD-AM12-10E

Idóneo para la limpieza y desinfección en todo tipo de espacios medianos y grandes, interiores y exteriores: colegios, gimnasios, polideportivos, piscinas, bares, restaurantes, centros comerciales, puertos, aeropuertos, hoteles, hospitales, vehículos, transporte público, etc. Utilización en jardinería y agricultura para humectación, riego y fumigación.

	KRD-AP14-5E	KRD-AM12-10E
Depósito líquido (L)	4	10
Caudal (ml/min)	150 - 260 (regulable)	350 - 750 (regulable)
Diam. Partículas (µm)	0 - 50 (regulable)	0 - 50 (regulable)
Flujo Horizontal (metros)	5 - 10	8 - 10
Flujo Vertical (metros)	2 - 4	4 - 6
Tensión (V-Hz)	220-50	220-50
Potencia Motor (W)	1400	1400
Respaldo	-	Acolchado
Cable Eléctrico (metros)	10	10
Dimensiones (cm)	36x24x43	47x19x48
Peso (Kg)	3,1	4



KRD-AP14-5E



KRD-AM12-10E



KRD-AP14-5E



KRD-AM12-10E



KRD-AM12-10E



### CARACTERÍSTICAS KRD-AP14-5E

- Nebulizador electrostático.
- Atomización de Ultra Bajo Volumen (ULV).
- Partículas de gotas con un diámetro regulable de 0-50 µm.
- Regulación de dosificación de producto de 150-260 ml/min.
- Conexión eléctrica de 220 V AC 50Hz.
- Interruptor de encendido ON-OFF en el mando.
- Motor de alto rendimiento de 1400W fiable y duradero.
- Alta eficiencia, nebulización uniforme y largo alcance.
- Sencillez de manejo, efectividad y rapidez.
- Capacidad de depósito de 4L.
- Longitud de cable eléctrico 10 metros.

Este nebulizador portátil, manejable y de uso continuo, incorpora un motor de 1400W, con caudal regulable de 150 a 260 ml por minuto, su capacidad de depósito es de 4 litros. DE FORMA SENCILLA Y PRÁCTICA, genera una pulverización ultrafina de solución desinfectante sin mojar las superficies tratadas.

### CARACTERÍSTICAS KRD-AM12-10E

- Nebulizador electrostático.
- Atomización de Ultra Bajo Volumen (ULV).
- Partículas de gotas con un diámetro regulable de 0-50 µm.
- Regulación de dosificación de producto de 350-750 ml/min.
- Conexión eléctrica de 220 V AC 50Hz.
- Interruptor de encendido ON-OFF en el mando.
- Motor de alto rendimiento de 1400W fiable y duradero.

- Alta eficiencia, nebulización uniforme, largo alcance.
  - Capacidad de depósito de 10 litros.
  - Longitud de cable eléctrico de 10 metros.
  - Respaldo ajustable, ergonómico y totalmente acolchado.
- Nebulizador portátil, liviano y muy cómodo a la hora de utilizarlo, gracias a su respaldo acolchado. Incorpora un motor de 1400 W y su caudal es regulable de 350 a 750 ml por minuto, su capacidad de depósito de 10 litros. DE FORMA SENCILLA Y PRÁCTICA, genera una pulverización ultrafina de solución desinfectante sin mojar las superficies tratadas.

#### ¿Por qué se recomienda utilizar nebulizadores electrostático?

Éstos generan una fina niebla electrostática con alta concentración de aniones cargados negativamente. Las partículas en suspensión de cualquier espacio contienen virus y bacterias en el aire que están cargados positivamente. Al rociar con los aniones del nebulizador se consigue neutralizar la carga positiva de los virus y bacterias en suspensión. Al neutralizar su carga, aumenta su peso, asentándose en suelo y superficies. Combinado con la solución química desinfectante conseguiremos la eliminación de virus y bacterias de manera fácil y efectiva.

Idóneos para jardinería y agricultura  
Humectación, riego y fumigación.



KRDG-O3-80P-12V-3



VÍDEO DEMO  
Ozono  
KRDG-O3-80P-12V-3



KRDG-O3-90P-5W

## KRDG-O3-80P-12V-3 | KRDG-O3-90P-5W

El Ozono es idóneo para la desinfección y esterilización ecológica de ambientes, destacando por su alta eficiencia como viricida, bactericida y fungicida. Actúa sobre las bacterias y virus oxidando las proteínas de su envoltura y modificando su estructura tridimensional. Además es desodorizante, lo que quiere decir que una limpieza con ozono elimina las moléculas y los gérmenes causantes del mal olor.

	KRDG-O3-80P-12V-3	KRDG-O3-90P-5W
Cantidad Ozono (g/h)	3	5
Tensión alimentación (V)	DC 12	220-50
Potencia (W)	80	90
Refrigeración	Por aire	-
Dimensiones (mm)	260x150x160	230 x 180 x 455
Peso (kg)	4	5,5



O3-80P-12V-3

O3-90P-5W

O3-90P-5W

O3-90P-5W

O3-80P-12V-3

### CARACTERÍSTICAS KRDG-O3-80P-12V-3

- Temporizador de 10 minutos con desconexión automática transcurrido el tiempo seleccionado.
- Alimentación a 12V DC especial para vehículos.
- Resistente caja de acero lacado, anticorrosivo y antioxidante.
- Potente ventilador interno con rodamientos de bolas, que lo hace eficiente y silencioso.
- Soportes de goma para gran estabilidad.
- Compuesta por una combinación de panel de aleación gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma panelada.
- Alta concentración de ozono, larga vida útil y fuerte resistencia a los golpes.

### CARACTERÍSTICAS KRDG-O3-90P-5W

- Caja de acero inoxidable 304, resistente, anticorrosiva y antioxidante.
- Potente ventilador interno con rodamientos de bolas, que lo hace eficiente y silencioso.
- Soportes de goma para gran estabilidad.
- Compuesta por una combinación de panel de aleación gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma panelada, alta concentración de ozono, larga vida útil y fuerte resistencia a los golpes.
- Temporizador de 15 a 120 minutos con desconexión automática transcurrido el tiempo seleccionado.

#### Ozonización del agua

La generación de agua ozonizada es un método eficaz de desinfección, con la ventaja adicional de no producir residuos químicos. Las propiedades del agua ozonizada garantizan la eliminación de virus, bacterias y otros patógenos en alimentos, superficies y maquinaria industrial.

### TABLAS DE APLICACIÓN ORIENTATIVA

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
	KRDG-O3-90P-5W
15 minutos de uso	15m <sup>2</sup> = 40m <sup>3</sup>
30 minutos de uso	30m <sup>2</sup> = 75m <sup>3</sup>
60 minutos de uso	60m <sup>2</sup> = 150m <sup>3</sup>
90 minutos de uso	90m <sup>2</sup> = 225m <sup>3</sup>
120 minutos de uso	120m <sup>2</sup> = 300m <sup>3</sup>



Detalle ozonización de agua



KRDG-O3-70P-3

KRDG-O3-135P-5  
KRDG-O3-185P-10  
KRDG-O3-225P-15

KRDG-O3-400P-20

**KRDG-O3-70P-3 | O3-135P-5 | O3-185P-10 | O3-225P-15 | O3-400P-20**

El Ozono es idóneo para la desinfección y esterilización ecológica de ambientes, destacando por su alta eficiencia como viricida, bactericida y fungicida. Actúa sobre las bacterias y virus oxidando las proteínas de su envoltura y modificando su estructura tridimensional. Además es desodorizante, lo que quiere decir que una limpieza con ozono elimina las moléculas y los gérmenes causantes del mal olor.

	KRDG-O3-70P-3	KRDG-O3-135P-5	KRDG-O3-185P-10	KRDG-O3-225P-15	KRDG-O3-400P-20
Cantidad Ozono (g/h)	3	5	10	15	20
Tensión alimentación (V-Hz)	220-50	220-50	220-50	220-50	220-50
Potencia (W)	70	135	185	225	400
Refrigeración	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Dimensiones (mm)	330x167x250	490x285x340	490x285x340	490x285x340	550x300x550
Peso (kg)	4	8	8,5	9	18

**CARACTERÍSTICAS**

- Portátil, resistente y de fácil manejo.
- Caja de acero inoxidable 304, resistente, anticorrosiva y antioxidante.
- Potente ventilador interno con rodamientos de bolas, lo hace eficiente y silencioso.
- Soportes de goma para gran estabilidad.
- Equipo compuesto por una combinación de panel de aleación gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma panelada, alta concentración de ozono, larga vida útil y fuerte resistencia a los golpes.
- **KRDG-O3-70P-3** Temporizador de 15 a 120 minutos con desconexión automática transcurrido el tiempo seleccionado.
- **KRDG-O3-135P-5, 185P-10, 225P-15, 400P-20** programador digital con 17 programas de tiempo semanal, se pueden establecer los tiempos de funcionamiento durante 7 días.
- **KRDG-O3-400P-20** Ruedas de goma para un mejor transporte, con freno de seguridad en las ruedas delanteras.



GENERADOR OZONO



ACERO INOXIDABLE



TEMPORIZADOR ANALÓGICO



TEMPORIZADOR 17 PROGRAMAS



RODAMIENTOS BOLAS



ECO

70P-3    135P-5, 185P-10    225P-15, 400P-20

**TABLAS DE APLICACIÓN ORIENTATIVA**

Tabla de aplicación orientativa	
MODELO	KRDG-O3-70P-3
15 minutos de uso	15m <sup>2</sup> = 40m <sup>3</sup>
30 minutos de uso	30m <sup>2</sup> = 75m <sup>3</sup>
60 minutos de uso	60m <sup>2</sup> = 150m <sup>3</sup>
90 minutos de uso	90m <sup>2</sup> = 225m <sup>3</sup>
120 minutos de uso	120m <sup>2</sup> = 300m <sup>3</sup>

Tabla de aplicación orientativa	
MODELO	KRDG-O3-135P-5
15 minutos de uso	25m <sup>2</sup> = 60m <sup>3</sup>
30 minutos de uso	50m <sup>2</sup> = 125m <sup>3</sup>
60 minutos de uso	100m <sup>2</sup> = 250m <sup>3</sup>
90 minutos de uso	150m <sup>2</sup> = 375m <sup>3</sup>
120 minutos de uso	200m <sup>2</sup> = 500m <sup>3</sup>

Tabla de aplicación orientativa	
MODELO	KRDG-O3-185P-10
15 minutos de uso	40m <sup>2</sup> = 90m <sup>3</sup>
30 minutos de uso	75m <sup>2</sup> = 190m <sup>3</sup>
60 minutos de uso	150m <sup>2</sup> = 375m <sup>3</sup>
90 minutos de uso	225m <sup>2</sup> = 560m <sup>3</sup>
120 minutos de uso	300m <sup>2</sup> = 750m <sup>3</sup>

Tabla de aplicación orientativa	
MODELO	KRDG-O3-225P-15
15 minutos de uso	50m <sup>2</sup> = 125m <sup>3</sup>
30 minutos de uso	100m <sup>2</sup> = 250m <sup>3</sup>
60 minutos de uso	200m <sup>2</sup> = 500m <sup>3</sup>
90 minutos de uso	300m <sup>2</sup> = 750m <sup>3</sup>
120 minutos de uso	400m <sup>2</sup> = 1000m <sup>3</sup>

Tabla de aplicación orientativa	
MODELO	KRDG-O3-400P-20
15 minutos de uso	65m <sup>2</sup> = 155m <sup>3</sup>
30 minutos de uso	125m <sup>2</sup> = 310m <sup>3</sup>
60 minutos de uso	250m <sup>2</sup> = 625m <sup>3</sup>
90 minutos de uso	375m <sup>2</sup> = 930m <sup>3</sup>
120 minutos de uso	500m <sup>2</sup> = 1250m <sup>3</sup>



### K-35 DETERGENTE ALCALINO MULTIUSOS

- Detergente de uso profesional, alcalino, totalmente soluble en agua.
- Sus elevadas características hacen que su rendimiento sea óptimo incluso con aguas de extrema dureza.
- Biodegradable.
- Ideal para la limpieza de vehículos, maquinaria, grasa, etc.
- Se utiliza diluyendo 1 L de producto por 5 L o 10 L de agua, o al 50% en depósito premezcla en las hidrolimpiadoras.

1335500000 Envase 5 kg

1335250000 Envase 25 kg

### K-36 DETERGENTE-DESINFECTANTE CLORADO ESPUMANTE (CON REGISTRO HA)

- Poderoso detergente de carácter alcalino que incorpora una fase desinfectante especialmente intensa a base de cloro.
- Su formulación se ha diseñado para su uso con equipos de limpieza en fase de espuma, como Hidrolimpiadoras y Espumógenos.
- Es capaz de formar espumas de alta capacidad de desengrase y adherencia en superficies de todo tipo.
- Recomendado en industria alimentaria para ser usado sobre todas las superficies lavables no sensibles a los compuestos alcalinos.
- Biodegradable.
- Cumple las normativas UNE-EN 13697 (actividad bactericida y fungicida).
- N° de Registro Sanitario 15-20/40-05140 y 15-20/40-05140 HA.
- Dosificación:
  - ◊ Desinfección de superficies: 6% con tiempo de actuación de 15 min.
  - ◊ Fuertes suciedades y primeras limpiezas: 4%.
  - ◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 3%.
  - ◊ Limpiezas a través de equipos hidrolimpiadoras y espumógenos: 2-4%.

1336250000 Envase 28 kg

### K-37 DETERGENTE-DESINFECTANTE ESPECIAL FREGADORAS-HIDROLIMPIADORAS (CON REGISTRO HA)

- Potente detergente de carácter alcalino especialmente recomendado para ser usado sobre todas las superficies lavables, con Fregadoras e Hidrolimpiadoras, incluso en **industria alimentaria**.
- En combinación con las sales alcalinas y tensio activos de su formulación, se han incorporado como sustancia activa, el cloruro de di-céildimetilamonio, el cual le confiere una elevada capacidad de acción y un gran efecto residual en las superficies tratadas.
- Para el uso de K37 en fregadoras es necesario utilizar K15 Antiespumante.
- Cumple con la Norma UNE-EN 13697 (Antisépticos y desinfectantes químicos).
- N° de Registro Sanitario 12-20/40-04329 y 12-20/40-04329 HA.
- Dosificación:
  - ◊ Desinfección de superficies duras: usar el producto puro.
  - ◊ Limpiezas profundas: 2%.
  - ◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 1%.
  - ◊ Limpiezas a través de equipos fregadoras, hidrolimpiadoras y espumógenos: 1-2%.

1337100000 Envase 1 kg

1337500000 Envase 5 kg

1337250000 Envase 25 kg

### K-15 ANTIESPUMANTE BASE SILICONA (FREGADORAS)

- Compuesto antiespumante de alta eficiencia. Su composición permite usarlo para el control de espumas estables producidas por la mayoría de los detergentes, independientemente de su rango de pH y la composición de los mismos.

- Se presenta en envases de 5 Kg.
- Es activo a muy baja concentración y estable a la temperatura.
- Recomendado para su uso en Fregadoras cuando utilizan en estas detergentes.
- **Apto para el uso en industria alimentaria.**
- La Dosificación, en un principio, concentraciones de entre el 0,1 y el 0,3% deben ser suficientes para conseguir el control de la espuma.

1315500000 Envase 5 kg

### K-48 DETERGENTE BAJO EFECTO ESPUMANTE ESPECIAL FREGADORAS

- Detergente líquido de alcalinidad alta.
- Su bajo nivel de espuma permite y aconseja su uso con fregadoras que requieren y precisan del control de espuma para su correcto funcionamiento.
- Su campo de aplicación se centra en la limpieza de suelos muy sucios que NO sean sensibles a los productos alcalinos o con recubrimientos que puedan ser dañados por compuestos alcalinos.
- Recomendado para la limpieza de suelos con fregadoras o manualmente.
- **Apto para el uso en industria alimentaria.**
- Dosificación:
  - ◊ En suelos muy engrasados y sucios y en primeras limpiezas, debe usarse al 10%.
  - ◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 2-3%.

1348250000 Envase 25 kg

### K-50 DETERGENTE LIMPIADOR SUELOS ESPECIAL MARCAS RODADAS

- Detergente concentrado de alta eficacia y ligeramente alcalino, de muy baja espuma, soluble en agua.
- Mezcla equilibrada de tensioactivos de baja espuma, solventes e inhibidor de la corrosión, ideales para una limpieza profunda y eficaz.
- Penetra en las incrustaciones y suciedades difíciles de eliminar.
- Idóneo y muy eficaz para eliminar las marcas de rodadas de las carretillas.
- **No Apto para superficies con Resina Epoxi.**
- Formula con gran experiencia y probada para múltiples usos.
- Ideal para la limpieza de suelos de talleres, almacenes, garajes, etc. con máquina fregadora.
- Espuma controlada.
- Biodegradable y sin presencia de fosfatos.
- Apto para aguas duras.
- Se utiliza del 1% al 5%, diluyendo 1 L de producto por 100 o 20 L de agua, dependiendo del grado de suciedad.

1350250000 Envase 25 kg

### K-30 LIMPIAFACHADAS

- Producto ácido de uso profesional, totalmente soluble en agua.
- Biodegradable
- Elimina todo tipo de restos de cemento, salitre, óxido, verdín, etc. que quedan normalmente acumulados en las fachadas.
- Se utiliza diluyendo 2 a 5 partes de producto con 5 de agua, o puro dependiendo del grosor de la incrustación.
- Aplicar la mezcla mediante rociado sobre la superficie a limpiar, dejar actuar y aclarar con agua a presión.

1330250000 Envase 25 kg

### K-115 LIMPIA MOSQUITOS Y ALQUITRÁN

- Desengrasante de uso profesional, con Ph ligeramente alcalino y soluble al agua.
- Biodegradable



- Elimina restos orgánicos, grasa, mosquitos en el prelavado de los vehículos sin dañar las superficies tratadas.
- Se utiliza diluyendo 1 L de producto en 5 o 10 L de agua o al 50% en depósito premezcla de las hidrolimpiadoras.

**1311525000** Envase 25 kg

### K-120 DETERGENTE LIMPIATAPICERÍAS

- Detergente de uso profesional, para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de tapicerías, moquetas y recubrimientos textiles por el sistema de inyección-extracción.
- Biodegradable.
- Asegura una limpieza en profundidad y reaviva los colores.
- Se utiliza diluyendo en agua fría o caliente de 0,5 a 2 L de producto por 10 L de agua.

**1312050000** Envase 5 kg

**1312010000** Envase 25 kg

### K-01 DESINCRUSTANTE

- Producto ácido de uso profesional, totalmente soluble en agua.
- Elimina los restos de incrustaciones calcáreas y magnésicas, que normalmente se acumulan en los serpentines de los circuitos cerrados de las hidrolimpiadoras de agua caliente.
- Biodegradable.
- Se utiliza diluyendo de 2 a 3 partes de producto en 3 de agua.

**1301100000** Envase 10 kg

### K-40 DESCALCIFICADOR POR GOTEO

- Producto ácido de uso profesional, totalmente soluble en agua.
- Biodegradable.
- Actúa evitando la acumulación de restos de sales calcáreas en los conductos de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente.
- Se utiliza puro, mediante dosificador automático por goteo.

**1340500000** Envase 5 kg

## PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL GENERADORES DE VAPOR

### K-37 DETERGENTE-DESINFECTANTE ESPECIAL GENERADORES DE VAPOR

- Potente detergente de carácter alcalino especialmente recomendado para ser usado sobre todas las superficies, con generadores de vapor, incluso en industria alimentaria.
- En combinación con las sales alcalinas y tensio activos de su formulación, se han incorporado como sustancia activa, el cloruro de di-céildimetilamonio, el cual le confiere una elevada capacidad de acción y un gran efecto residual en las superficies tratadas.
- **Cumple con la Norma UNE-EN 13697 (Antisépticos y desinfectantes químicos).**
- **Nº de Registro Sanitario 12-20/40-04329 y 12-20/40-04329 HA.**
- Dosificación:
  - ◊ Desinfección de superficies duras: usar el producto puro.
  - ◊ Limpiezas profundas: 2%.
  - ◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 1%.
  - ◊ Limpiezas a través de equipos generadores de vapor: 1-2%.

**1337100000** Envase 1 kg

**1337500000** Envase 5 kg

**1337250000** Envase 25 kg

### HYGIEN 102 Desengrasante desinfectante alcalino especial Generadores Vapor

- Es un desengrasante desinfectante alcalino super concentrado de última generación, que asegura un efecto residual de desinfección contra contaminaciones de todos tipos de virus y bacterias.
- Es líquido y posee un gran poder de disolución de grasas y suciedades sin frotar.

- **Cumple las normativas UNE-EN 13697 (actividad bactericida-fungicida) y NF-EN 14476 (actividad viricida).**
- **Nº de Registro Sanitario 16-20-05254-HA.**
- Recomendado para tratamiento y desinfección en Industria alimentaria, laboratorios, clínicas, maquinaria instrumentación, etc.
- Dosificación:
  - Para una eficaz acción bactericida-viricida-fungicida del 1-2%.
  - Si se requiere limpieza con efecto antimicrobiano al 2%.

**HYGIEN102-03** Envase 0,3 kg

**HYGIEN102-5** Envase 5 kg

### K-75 ANTICALCÁREO VAPOR

- Compuesto líquido formulado para la utilización como acondicionador de aguas duras que sean utilizadas en la alimentación de máquinas generadores de vapor o hidrolimpiadoras, donde exista la posibilidad de incrustación para sistemas o dispositivos sumergidos.
- Este producto ha sido testado, garantizando su estabilidad térmica a temperaturas superiores a 200°C.
- Elimina en mayor parte la dureza y cal del agua.
- Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.
- Dosificación: Es recomendable un análisis de la dureza del agua antes de decidir la concentración de uso.

**1375500000** Envase 5 kg

## PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL BOXES, PUENTES Y TÚNELES DE LAVADO

### K-60 CHAMPÚ ESPECIAL CARROCERÍAS

- Detergente de uso profesional, ligeramente alcalino soluble en agua, espumante para boxes y autoservicios de agua presión.
- Mezcla equilibrada de tensioactivos y cargas de acción limpiadora.
- Gran acción limpiadora, incluso en bajas dosificaciones.
- Biodegradable y sin presencia de fosfatos. Apto para aguas duras.
- Elimina la suciedad del tráfico, los insectos, la grasa y el aceite sin dañar la pintura.
- Ideal para el uso con bombas de alta presión en agua fría o caliente.
- En boxes la dosificación es del 6%, 1 litro de producto por 17 litros de agua. En puentes y túneles de lavado al 2%.

**1360250000** Envase 25 kg

### K-119 SÚPER CERA

- Cera súper concentrada de secado, formulada para la eliminación del agua de aclarado.
- Proporcionando un acabado súper brillante repelente al agua.
- Biodegradable.
- Apropiado para instalaciones con sistemas de reciclado de agua.
- Dosificación de 20 – 30 mL por lavado.

**1311925000** Envase 25 kg

### X-1 CRISTALIZADOR BASE

- Producto especialmente formulado para la preparación del cristalizado en superficies de mármol y terrazo.
- De rápida aplicación. Limpia a fondo y tapa el poro.

**1324600005** Envase 5 kg

### X-3 CRISTALIZADOR ROSA

- Producto especialmente formulado para el cristalizado y abrillantado de superficies de mármol y terrazo.
- De alto rendimiento y duración, impermeabiliza, cristaliza y abrillanta al mismo tiempo.

**1324800006** Envase 5 kg


**LYRA33 | LYRA90 | LYRA150 | LYRA220 | LYRA300**

Calefactores eléctricos monofásicos y trifásicos (según modelo). Idóneos para la calefacción de locales comerciales o particulares, pequeños almacenes, talleres, etc. Pueden ser utilizados como secadores de piezas, paredes pintadas, etc.

	LYRA33	LYRA90	LYRA150	LYRA220	LYRA300
Potencia térmica kW	1.5-3	4.5-9	5-10-15	11-22	15-30
Potencia térmica kcal/h	1.290-2.580	3.870-7.740	4.300-12.900	9.460-18.920	12.900-25.800
Área de trabajo óptima m <sup>3</sup>	60	180	300	440	600
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	476	708	1.292	1.684	1.980
Tensión V- Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia eléctrica kW	3	9	15	22	30
Sonoridad dB	50	52	54	56	57
Dimensiones (LxAnxAI) cm	27x26x40	36x30x49	41x36x55	43x43x60	49x45x67
Peso kg	4.6	9.6	14.5	19.2	24.5


**CARACTERÍSTICAS**

- Generador de aire caliente con ventilador.
- Montados en una sólida estructura metálica con asas robustas.
- Protección contra sobre calentamiento e incendio del generador de aire caliente mediante termostato de seguridad reset.
- Selector regulación de la potencia de 2/3 posiciones.
- Función ventilador.
- Termostato de ambiente regulable incorporado que garantiza una temperatura constante.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.

 **$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$** 

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.

Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9





**VEGA20 | VEGA30 | VEGA50 | VEGA90**

CALEFACTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS (SEGÚN MODELO). IDÓNEOS PARA LA CALEFACCIÓN DE LOCALES COMERCIALES O PARTICULARES, PEQUEÑOS ALMACENES, TALLERES, ETC. PUEDEN SER UTILIZADOS COMO SECADORES DE PIEZAS, PAREDES PINTADAS, ETC.

	VEGA20	VEGA30	VEGA50	VEGA90
Potencia térmica kW	1-2	1.5-3	2.5-5	4.5-9
Potencia térmica kcal/h	860-1720	1290-2.580	2.150-4.300	3.870-7.740
Área de trabajo óptima m <sup>3</sup>	40	60	100	180
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	158	354	410	512
Tensión V- Hz	1-230-50	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Potencia eléctrica kW	2	3	5	9
Sonoridad dB	45	48	50	52
Dimensiones (LxAnxAI) cm	21x16x22	25x24x31	33x29x36	33x33x40
Peso kg	1.7	3.4	6.1	8.1



**CARACTERÍSTICAS**

- Generador de aire caliente con ventilador.
- Montados en una sólida estructura metálica con asas robustas.
- Resistencia cerámica en modelo VEGA20.
- Protección contra sobre calentamiento e incendio del generador de aire caliente mediante termostato de seguridad reset.
- Selector regulación de la potencia de 2/3 posiciones.
- Función ventilador.
- Termostato de ambiente regulable incorporado que garantiza una temperatura constante.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.

**$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$**   
 Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la **Diferencia de temperatura** (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los **Coefficientes de dispersión**, según aislamiento.  
**Sin aislar:** C 3-4 | **Mal aislado:** C 2-2,9 | **Discretamente aislado:** C 1-1,9 | **Muy bien aislado:** C 0,6-0,9






**IRMIN204**

**IRMIN208**
**IRMIN306**


## IRMIN 306 | 308 | 204 | 206 | 208 | 2010 | 2012 | 2016

Calefactores IRMIN irradian calor directamente sobre espacios donde se necesita proporcionar una temperatura y ambiente cómodo en los puestos de trabajo, así como en el tratamiento superficial de calor en procesos industriales. Idóneos para el uso en grandes espacios como industrias, grandes almacenes, pabellones, exposiciones, etc.

	IRMIN306	IRMIN308	IRMIN204	IRMIN206	IRMIN208	IRMIN2010	IRMIN2012	IRMIN2016
Potencia térmica kW	7 - 9.3	10.2 - 13.5	5.45 - 7.2	7.2 - 9.6	12.1 - 16.1	13.8 - 18.3	16.7 - 22.2	31.4 - 34.4
Potencia térmica kcal/h	6.019-7.997	8.771-11.608	4.686-6.191	6.191-8.255	10.404-13.844	11.866-15.735	14.360-19.089	27.000-29.577
Combustible	Gas G30/G31	Gas G30/G31	Gas G20/G21	Gas G20/G21	Gas G20/G21	Gas G20/G21	Gas G20/G21	Gas G20/G21
Sistema	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos
Consumo m <sup>3</sup> /h	0.5 - 0.67	0.73 - 0.97	0.52 - 0.69	0.69 - 0.91	1.15 - 1.53	1.31 - 1.75	1.59 - 2.12	2.95 - 3.43
Tensión pV-Hz	-	-	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Dimensiones (LxAnxAI) cm	37x55x123	37x55x123	67x38x25	86x38x25	104x38x25	123x38x25	141x38x25	178x38x25



### CARACTERÍSTICAS

- Los calefactores infrarrojos de combustión a gas, son compactos, de alta calidad, muy eficientes y económicos. Son el mejor sistema de calefacción para naves industriales y grandes espacios con bajo aislamiento. Las propiedades únicas de los rayos infrarrojos hacen que estos equipos sean también adecuados para el tratamiento superficial de calor en procesos industriales.
- Modelos IRMIN306-308: móviles de combustión a Gas G30/G31 (Propano/Butano).
- Modelos IRMIN204-206-208-2010-2012-2016: para colocación en altura, ya sea en pared o suspendidos en techo. De combustión a Gas G20/G21 (Ciudad/Natural/Metano).

### CARACTERÍSTICAS IRMIN306-IRMIN308

- Modelos de combustión de gas G30/G31 (Propano/Butano).
- No necesitan alimentación eléctrica.
- Compactos, muy eficientes, económicos y de muy bajo consumo de gas (de 0,5 a 0,97 m<sup>3</sup>/h).
- Pantallas cerámicas de irradiación de calor colocadas sobre una estructura totalmente protegida para evitar accidentes.
- Con ruedas y mango transporte, para una fácil manipulación y traslado al lugar deseado.
- Incluyen válvula reguladora paso gas, válvula limitadora presión gas y 1.5 m manguera gas.
- Muy apropiados para calentar directamente el ambiente de los puestos de trabajo dentro de la industria, talleres, eventos, carpas, exposiciones, etc.
- Cumplen la normativas CEE equipos a gas 2009/142 CE.

### CARACTERÍSTICAS IRMIN204-206-208-2010-2012-2016

- Modelos de combustión de gas G20/G21 (Ciudad/Natural/Metano).
- Necesitan alimentación eléctrica monofásica 230V.
- Deben ser instalados por técnicos homologados en instalaciones de gas.
- Compactos, muy eficientes, económicos y de muy bajo consumo de gas (de 0,52 a 3,97 m<sup>3</sup>/h).
- Colocación en altura de 3,5 m a 8 m, según modelo, ya sea en pared o suspendidos en techo.
- Pantallas cerámicas de irradiación de calor colocadas sobre una estructura protegida para evitar accidentes.
- Muy apropiados para calentar directamente el ambiente de los puestos de trabajo dentro de la industria, talleres, eventos, carpas, exposiciones, etc.
- Cumplen las normativas CEE equipos a gas 2009/142 CE; Baja Tensión 2014/35 CE; Compatibilidad electromagnética 2014/30 CE; Diseño ecológico consumo energía 2009/125 CE; Sustancias peligrosas aparatos eléctricos (RoHS) 2011/65/CE.

*Disponemos de modelos más ergonómicos y decorativos apropiados para iglesias, pabellones, polideportivos, salas de culto, exposiciones, etc. CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO*





$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.

Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

## DRACO15 | DRACO30 | DRACO50 | ASGARD180A-260A-340A

Generadores de aire caliente de combustión directa a gas propano o butano. Idóneos para el secado y calefacción en lugares ventilados como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, invernaderos, granjas avícolas, ganaderas, etc. Pueden ser utilizados como secadores de piezas, paredes pintadas, etc.

	DRACO15	DRACO30	DRACO50	ASGARD180A	ASGARD260A	ASGARD340A
Potencia térmica kW	6.5 ÷ 15	15,08 ÷ 30	26.9 ÷ 50	22.76 ÷ 46.73	32.33 ÷ 66.25	40.95 ÷ 84.81
Pot. térmica kcal/h	5.590 ÷ 12.900	12.965 ÷ 25.800	23.200 ÷ 43.000	19.570 ÷ 40.180	27.800 ÷ 56.965	35.210 ÷ 72.923
Área de trabajo m <sup>3</sup>	300	600	1.000	900	1.300	1.650
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	320	650	650	1.250	1.950	2.550
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Presión gas bar	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5
Consumo kg/h	0.66 ÷ 1.09	1.025 ÷ 2.18	2.20 ÷ 3.63	1.54 ÷ 3.15	2.19 ÷ 4.47	2.78 ÷ 5.76
Dim. (LxAnxAl) cm	38x19x31	48x23x36	58x23x36	58x28x51	58x32x54	70x32x54
Peso kg	4.4	6.8	7.5	12	14	16



## CARACTERÍSTICAS

- Dotados de termopar, termostato de seguridad y electroválvula.
- Control de llama termo-eléctrico en modelos DRACO.
- Control de llama por detector de ionización en modelos ASGARD.
- Control independiente de encendido y de combustión.
- Chiclé inyector especial con fuerte suministro de aire para una combustión perfecta.
- Presión de gas regulable.
- Arranque manual con sistema piezoeléctrico en mod. DRACO.
- Totalmente automáticos con doble electroválvula en ASGARD.
- Predisposición para conectar termostato ambiente en ASGARD.
- Dotados de válvula de seguridad cabeza bomba con apertura/corte-regulación paso gas y manguera gas 1.5 m con racores en DRACO.
- Dotados de válvula seguridad Stop-Gas y manguera gas 1.5 m con racores en modelos ASGARD.
- Cable de alimentación eléctrica con clavija.
- Pintados al horno con pintura epoxi sin plomo.





## ATLAS30 | ATLAS50 | ATLAS70 | TITAN20 | TITAN30 | TITAN80

Generadores de aire caliente a gas-oil de combustión directa modelos ATLAS y de combustión indirecta modelos TITAN. Idóneos para el secado y calefacción en lugares abiertos o con ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, invernaderos, granjas, ganaderías, etc.

	ATLAS30	ATLAS50	ATLAS70	TITAN20	TITAN30	TITAN80
Potencia térmica kW	30	50	70	20	30	80
Potencia térmica kcal/h	25.800	43.000	60.000	17.200	24.800	68.500
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	720	1.100	1.300	550	780	2.000
Potencia motor W	230	340	430	230	250	750
Consumo L/h	2.8	4.7	6.6	1.6	2.8	6.4
Depósito L	38	56	69	24	56	69
Termostato ambiente	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Dimensiones (LxAnxAI) cm	80x46x59	109x49x59	122x58x71	84x45x70	111x49x75	137x56x100
Peso kg	23	31	46	24	38	59



ATLAS

TITAN

### CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento totalmente automático a gas-oil.
- Control electrónico de llama.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión al parar la máquina en ATLAS50-70 y TITAN80.
- Célula fotoeléctrica.
- Termostato seguridad interno.
- Termostato ambiente interno regulable.
- Pantalla PCB indicación temperatura ambiente y deseada.
- Paro automático por falta de gas-oil.
- Visor nivel gas-oil.
- Doble filtro gas-oil de fácil limpieza y mantenimiento:
  1. En tapón de llenado de depósito.
  2. Interno en ATLAS30 y TITAN20 y externo en ATLAS50-ATLAS70 y TITAN80.
- Cable de alimentación eléctrica 1.5 m con clavija de conexión.
- Interruptor de puesta en marcha.
- Termostato ambiente a distancia con 10m de cable en modelos ATLAS y TITAN30 - TITAN80.
- Depósito gas-oil en acero.

- Diámetro chimenea gases TITAN20-30 120mm. TITAN80 150mm.
- Tapón vaciado de combustible.
- Dotados de ruedas para su fácil transporte.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.

#### *V x D x C = Potencia térmica (kcal/h)*

*Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.*

*Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9*

ESKOL105

ESKOL65

ESKOL36

ESKOL20



## ESKOL20 | ESKOL36 | ESKOL65 | ESKOL105

Generadores de aire caliente de combustión directa (sin chimenea) a gas-oil. Idóneos para el secado y calefacción en lugares con ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, etc.

	ESKOL20	ESKOL36	ESKOL65	ESKOL105
Potencia térmica kW	21.4	38	69	111
Potencia térmica kcal/h	17.300	31.002	55.885	90.252
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	350	605	2.500	4.600
Potencia motor kW	200	272	598	1.170
Consumo L/h	1.69	3.04	5.48	8.85
Depósito L	17	42	65	105
Termostato ambiente	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Dimensiones (LxAnxAI) cm	72x30x45	107x44x62	120x56x86	149x67x100
Peso kg	20	25	58	86



Predisposición

## CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento totalmente automático a gas-oil con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión al parar la máquina.
- Célula fotoeléctrica.
- Predisposición para conectar termostato de ambiente, humidostato o reloj temporizador, excepto ESKOL20.
- Depósitos gas-oil en polietileno reforzado en ESKOL20-36.
- Depósito gas-oil en acero en ESKOL65-105.
- Interruptor de puesta en marcha de 3 posiciones:
  0. Máquina parada.
  1. Máquina en funcionamiento continuo.
  2. Máquina en funcionamiento con termostato ambiente, humidostato o reloj temporizador.
- Piloto indicador tensión.
- Pulsador Reset con luz verde funcionamiento correcto y luz roja para emergencia.
- Dotados de ruedas para una fácil manipulación y transporte.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.
- Cable de alimentación eléctrica 3 m con clavija de conexión.



$$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$$

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.

Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 367545230 Termostato ambiente TA3N.
- 4819200301 Termostato ambiente granja.
- 0338522 Cable manguera eléctrica 2x1,5 mm (metro).
- 3605061700 Clavija termostato ambiente calefactor.

**FENIX20**

**FENIX40**

**HEIMDAL45**


## FENIX20 | FENIX40 | HEIMDAL45

Generadores de aire caliente de combustión directa INFRARROJOS a gas-oil. Idóneos para el secado y calefacción en lugares con o sin ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, etc.

	FENIX20	FENIX40	HEIMDAL45
Potencia térmica kW	20	40	42.7
Potencia térmica kcal/h	17.200	34.400	39.130
Combustible	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil
Sistema	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos
Potencia motor W	110	150	370
Consumo L/h	1.6	3.2	3.6
Depósito L	10.5	38	65
Dimensiones (LxAnxAI) cm	58x34x64	93x64x86	141x71x105
Peso kg	21	33	73



Modelos FENIX

## CARACTERÍSTICAS

- Calefactores por infrarrojos económicos y eficientes.
- Perfecto para el calentamiento de ambientes de trabajo con ventilación, puede usarse para descongelar maquinaria, tuberías y como secado de materiales.
- Fabricados con los más altos niveles de calidad, resistentes y duraderos.
- Flujo directo de irradiación de calor sin movimiento de aire.
- Muy bajo nivel sonoro.
- Combustión limpia gracias al panel incandescente que cataliza los gases, por ello no precisa de chimeneas o tuberías de salida de gases.
- No crea perturbaciones ni partículas en el aire y por ello es perfecto para calefacción de forma directa y para el secado allá donde sea necesario.
- Con protecciones contra el sobrecalentamiento.
- Funcionamiento totalmente automático a gas-oil con bomba de engranajes.
- Control electrónico de llama con foto-resistencia.
- Termostato seguridad interno.
- Termostato ambiente interno regulable modelos FENIX.
- Paro automático por falta de gas-oil.
- Pantalla PCB indicación temperatura ambiente y temperatura deseada en modelos FENIX.
- Visor nivel gas-oil en modelos FENIX.
- Doble filtro gas-oil de fácil limpieza y mantenimiento:
  1. En tapón llenado depósito.
  2. Interno en FENIX20 y externo en FENIX40 y HEIMDAL45.
- Interruptor de puesta en marcha.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Quemador regulable que permite regular la altura para orientar el calor a la zona requerida modelo FENIX40 y HEIMDAL45.
- Compactos, de uso flexible con fácil y rápida instalación.
- Cable de alimentación eléctrica 1,5 m con clavija de conexión.
- Depósito gas-oil en acero.
- Con ruedas modelo FENIX40 y HEIMDAL45 que permiten una fácil manipulación y transporte.
- Pintado al horno con pintura epoxi sin plomo.

$$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$$

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.

Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

Salida de gases tóxicos por chimenea



## LOKI122 | LOKI32 | LOKI55 | LOKI85

Generadores de aire caliente de combustión indirecta (con chimenea) a gas-oil. Idóneos para el secado y calefacción en lugares con poca ventilación o cerrados, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, invernaderos, granjas, ganaderías etc.

	LOKI122	LOKI32	LOKI55	LOKI85
Potencia térmica kW	22	32	55	85
Potencia térmica kcal/h	18.866	27.534	47.318	73.119
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	550	1.150	2.500	4.300
Potencia motor kW	300	370	850	1.140
Consumo L/h	1.85	2.7	4.64	7.17
Depósito L	42	42	65	105
Chimenea Ø mm	120	150	150	150
Dimensiones (LxAnxAl) cm	107x44x62	121x44x67	143x56x94	174x69x102
Peso kg	40	48	81	110



Predisposición

## CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento totalmente automático a gas-oil con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión al parar la máquina.
- Célula fotoeléctrica.
- Predisposición para conectar termostato de ambiente, humidostato o reloj temporizador.
- Depósitos gas-oil en polietileno reforzado en LOKI122-32.
- Depósito gas-oil en acero en LOKI55-85.
- Interruptor de puesta en marcha de 3 posiciones:
  0. Máquina parada.
  1. Máquina en funcionamiento continuo.
  2. Máquina en funcionamiento con termostato ambiente, humidostato o reloj temporizador.
- Piloto indicador tensión.
- Pulsador Reset con luz verde funcionamiento correcto y luz roja para emergencia.
- Dotados de ruedas para una fácil manipulación y transporte.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.
- Cable de alimentación eléctrica 3 m con clavija de conexión.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 367545230** Termostato ambiente TA3N.
- 4819200301** Termostato ambiente granja.
- 0338522** Cable manguera eléctrica 2x1,5 mm (metro).
- 3605061700** Clavija termostato ambiente calefactor.
- 02AC285** Tubo recto inoxidable de 1 m salida de gases Ø150 mm.
- 02AC288** Curva de 90° inoxidable salida gases Ø150 mm.
- 02AC282** Terminal chino para tubo de salida de gases Ø150 mm.

$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.

Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

**NERTA100**
**NERTA71**
**NERTA35**

**NERTA35 | NERTA71 | NERTA100**

Generadores de aire caliente estacionarios de combustión indirecta (con chimenea) a gas-oil con muy alto rendimiento térmico. Ideales para calefacción en grandes superficies particulares o industriales como locales comerciales, almacenes, talleres, locales deportivos, etc.

	NERTA35	NERTA71	NERTA100
Potencia térmica kW	25.91	59	64.46
Potencia térmica kcal/h	22.282	50.760	55.434
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	2.700	6.000	7.800
Potencia motor kW	690	1.350	1.750
Consumo L/h	2.05	4.67	5.1
Depósito L	80	110	110
Autonomía h	33.5	20.26	18.55
Chimenea Ø mm	150	150	150
Dimensiones (LxAnxAI) cm	101x53x186	105x60x203	140x64x215
Peso kg	141	184	259



ERP 2021

**CARACTERÍSTICAS**

- Cumple con normativa CE ERP 2.021.
- Totalmente automático.
- Equipos de gran eficiencia por encima del 90%.
- Quemador automático independiente a gas-oil.
- Control electrónico de encendido y llama.
- Intercambiador de calor de alto rendimiento.
- Cámara de combustión aerodinámica en acero inoxidable.
- Sistema de pre-calentamiento de la cámara de combustión.
- Depósito de gas-oil integrado de 80 L en NERTA35 y de 110 L en NERTA71 y NERTA100.
- Boca de salida de humos para conexión de chimenea Ø150 mm.
- Ventilador centrífugo a bajo régimen de vueltas con motor eléctrico monofásico directamente acoplado al ventilador.
- Termostato de ambiente incorporado (+5/+40 °C).
- Bi-termostato FAN-LIMIT de rearme manual.
- Cable de alimentación eléctrica con clavija de toma tierra.
- Sistema automático de post-ventilación para refrigeración de la cámara de combustión.

- Filtro gas-oil incorporado.
- Indicador nivel reserva gas-oil integrado.
- Plenum difusión de aire, con 4 salidas y aletas orientables.
- Interruptor de 3 posiciones:  
0. Off. | 1. Calefacción. | 2. Ventilación.
- Envoltura externa en doble lámina de acero pintada al horno con pintura epoxi sin plomo para aislamiento termo-acústico.

*V x D x C = Potencia térmica (kcal/h)*

*Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.*

*Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9*



## SERIE ODIN

Generadores de aire caliente estacionarios de combustión indirecta (con chimenea) a gas-oil o gas natural, propano, metano y biogás, con muy alto rendimiento térmico. Ideales para calefacción en grandes superficies particulares o industriales como locales comerciales, almacenes, talleres, locales deportivos, etc.

	ODIN70OIL	ODIN70GAS	ODIN110OIL	ODIN110GAS	ODIN235OIL	ODIN235GAS
Potencia térmica kW	59	59,54	95,4	93,48	198,35	189,88
Potencia térmica kcal/h	50.760	51.201	82.042	80.394	170.585	163.296
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	6.000	6.000	10.500	10.500	21.000	21.000
Presión estát. mm/H <sub>2</sub> O	15	15	30	30	50	50
Potencia absorbida W	1.350	1.350	2.590	2.590	5.160	5.160
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Consumo gas-oil L/h	4,67	-	7,55	-	15,7	-
Consumo gas G30/31 kg/h	-	4,21	-	6,79	-	13,89
Consumo gas G20 kg/h	-	5,487	-	8,597	-	17,364
Chimenea Ø mm	150	150	150	150	200	200
Dimensiones (LxAnxAl) cm	80x59x148	80x59x148	110x65x168	110x65x168	145x92x212	145x92x212
Peso kg	141	141	225	225	370	370



ERP 2021

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple con normativa CE ERP 2.021.
- Totalmente automático.
- Equipos de gran eficiencia por encima del 90%.
- Quemador automático independiente a gas-oil o a gas.
- Control electrónico de encendido y llama.
- Cuadro eléctrico de maniobra conforme normas CEI.
- Intercambiador de calor de alto rendimiento.
- Cámara de combustión aerodinámica de alto rendimiento en acero inoxidable.
- Sistema de pre-calentamiento de la cámara de combustión.
- Rejilla protección aspiración aire.
- Boca de salida de humos para conexión de chimenea Ø150 - Ø200 mm, según modelo.
- Ventilador centrífugo a bajo régimen de vueltas.
- Bi-termostato FAN-LIMIT de rearme manual.
- Filtro gas-oil incorporado en modelos gas-oil.
- Rampa de seguridad EN 676 en versión a gas, con grupo electroválvulas completo, filtro gas, regulador de presión, válvula de seguridad y válvula de trabajo.
- Sistema automático de pos-ventilación para refrigeración de la cámara de combustión.
- Plenum difusor del aire, con cuatro salidas y aletas orientables

(opcional).

- Interruptor de 3 posiciones:  
0. Off. | 1. Calefacción. | 2. Ventilación.
- Envoltura externa en doble lámina de acero pintada al horno con pintura epoxi sin plomo para aislamiento termo-acústico.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 04AC102 Plenum ODIN70
- 04AC122 Plenum ODIN110
- 04AC124 Plenum ODIN235

$V \times D \times C = \text{Potencia térmica (kcal/h)}$

Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m<sup>3</sup>) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.

Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9





## HIDRA50 | HIDRA80

Deshumidificadores portátiles para la reducción de la humedad del aire que proporcionan bienestar personal y protegen el género almacenado. Ideales para locales comerciales o particulares, habitaciones, sótanos, pequeños almacenes, granjas, etc.

	HIDRA50	HIDRA80
Área de trabajo óptima m <sup>2</sup>	50-80	50-120
Tensión V-Hz	220-50	220-50
Potencia absorbida W	950	1.250
Capacidad deshumidificadora		
30°C/80% rh	50 L / 24 h	80 L / 24 h
27°C/60% rh	30 L / 24 h	49 L / 24 h
12°C/70% rh	15 L / 24 h	20 L / 24 h
Efectividad de empleo de humedad % rh	30 / 90	30 / 90
Efectividad de empleo °C	+5 / +35	+5 / +35
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	350	400
Depósito L	7	
Sonoridad dB	56	58
Dimensiones (LxAnxAl) cm	50x48x66	55x46x86
Peso kg	34	45



HIDRA50

### CARACTERÍSTICAS

- Ergonómicos, compactos, de alta calidad y fácil manejo.
- Eficiencia energética ERP Clase 1.
- Trabajo continuo 24 h.
- Construcción sólida para resistir las aplicaciones más exigentes.
- Compresor rotativo.
- Refrigerador 410A ecológico para la protección del ambiente y del ozono.
- Sistema de filtración del aire con filtro lavable.
- Equipo electrónico de mando digital con funcionamiento completamente automático.
- Humidostato incorporado.
- Sistema de descongelación con completa protección del compresor.
- Posibilidad conexión de manguera a desagüe.
- Sistema de recogida de agua con depósito HIDRA50.
- Dotados de ruedas para su fácil transporte.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.



La existencia de relación comercial implica la aceptación y cumplimiento de las condiciones establecidas por KRÜGER TECHNOLOGY S.L. en cada momento. Las presentes condiciones se aplicarán con total rigor sin aceptación de trato preferencial alguno.

## VENTAS

### CLIENTE:

Facilitará sus datos comerciales y bancarios así como cualquier documentación adicional que **KRÜGER TECHNOLOGY S.L.** le solicite a fin de obtener clasificación y apertura de crédito.

Realizará los pedidos por escrito a través de:

- Agente de zona **KRÜGER TECHNOLOGY S.L.**
- Web: **www.kruger.es**
- Correo electrónico: **pedidos@kruger.es**
- Fax: **948 318 453**

De precisar ampliación sobre pedido, lo tramitará igualmente por escrito.

Indicará claramente en el pedido la referencia y precio de cada artículo solicitado.

De no especificar dirección de entrega de la mercancía, aceptará la recepción en la dirección existente en el fichero de **KRÜGER TECHNOLOGY S.L.**

En pedidos iniciales y hasta la obtención de crédito, liquidará el importe total de pedido, mediante pago anticipado.

### KRÜGER TECHNOLOGY S.L.:

**Cubre los portes de envío, a través de la agencia que tenga contratada, siempre que el pedido supere los 400,00 € netos en Península y Baleares. Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla: Portes pagados a partir de 1.500,00€ netos. Los pedidos que no lleguen a 400,00€ netos, igualmente serán enviados a porte pagado, con un importe mínimo fijo de 15,00€ en factura. Resto de opciones: Portes a cargo del Cliente.**

Aplicará sistemáticamente los precios reflejados en tarifa vigente.

**(Los P.V.P. indicados en tarifa son íntegramente FRANCO FÁBRICA, I.V.A. NO INCLUIDO).**

Comunicará puntualmente al cliente cuantas modificaciones aprecie en su pedido.

Emitirá factura especificando claramente todos los conceptos, importes, descuentos, vencimientos, etc.

## DEVOLUCIONES

### CLIENTE:

Si se trata de anomalía en mercancía a la recepción, deberá hacerlo constar en el albarán de entrega del transportista en el momento de dicha entrega, remitiendo una copia a KRÜGER TECHNOLOGY S.L. para su rápida tramitación a través de:

- Correo electrónico: **pedidos@kruger.es**
- Fax: **948 318 453**

Resto de devoluciones: en el momento que el cliente comunique la incidencia le será facilitado por **KRÜGER TECHNOLOGY S.L.** el formulario **FP-02-04 Solicitud de Devolución**, el cual, una vez cumplimentado, deberá remitirlo a través de correo electrónico o fax anteriormente indicados. Nuestro Responsable de Almacén se lo devolverá vía correo electrónico o fax, indicando el procedimiento a seguir.

### KRÜGER TECHNOLOGY S.L.:

No admitirá reclamaciones sobre el material enviado **TRANSCURRIDAS 24 HORAS** desde la fecha de recepción.

No aceptará devoluciones de material **TRANSCURRIDOS 15 DÍAS** a partir de la fecha de recepción.

Deducirá los abonos correspondientes por devolución de material en los próximos efectos que se generen o realizará reposición bancaria una vez recibido el material objeto de devolución.

Descontará de los abonos todos los gastos originados con motivo de la devolución, así como desperfectos ocasionados en material, repuestos y embalajes o si estos faltasen.

### GARANTÍAS

La garantía ofrecida por KRÜGER TECHNOLOGY S.L. cumple La Ley ( 23/2003 de julio) de garantías en la venta de bienes de consumo y la modificación RD 7/2021 de la Ley General para la defensa de consumidores.

#### CLIENTE:

Deberá remitirnos cumplimentado el impreso FP-02-03 Solicitud de Garantía a través de:

- Correo electrónico: **tecnico@kruger.es**
- Fax: **948 318 453**

Nuestro Responsable del Servicio Técnico le indicará en este mismo impreso el procedimiento a seguir, devolviéndoselo a su N° de fax o correo electrónico.

Serán de admisión únicamente bajo la presentación de la correspondiente factura de compra.

#### KRÜGER TECHNOLOGY S.L.:

Las atenderá una vez recibido el informe de los servicios técnicos que hayan verificado los materiales objeto de la misma.

#### GARANTÍA INVALIDADA:

- Por utilización o sustitución de piezas no originales o no homologadas por **KRÜGER TECHNOLOGY S.L.**
- Por incumplimiento de las instrucciones de utilización especificadas en los manuales de puesta en marcha y mantenimiento.
- Por manipulación inadecuada de equipos y materiales o adquisición inadecuada de máquina, según trabajo a realizar.

### PAGOS

#### CLIENTE:

Deberá facilitar sus datos fiscales completos así como su domiciliación bancaria mediante documento SEPA para obtener la apertura de crédito y clasificación de riesgo.

Cuando la forma de pago establecida suponga el envío por su parte de documentos de compromiso de pago (pagarés, talones, confirming...), estos deberán ser enviados en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de factura.

De no atender un efecto a su vencimiento, deberá liquidarlo de inmediato junto con los gastos e intereses de demora correspondientes.

De solicitar por circunstancia excepcional, aplazamiento en el pago de compromisos adquiridos, asume el cargo de los gastos de financiación.

#### KRÜGER TECHNOLOGY S.L.:

Procederá al bloqueo automático de la cuenta de cliente y cancelación de la clasificación de riesgo fijada en caso de:

- Existencia de impagado.
- Retraso en el envío de pagarés y otros documentos de pago.

En todo lo referente a retrasos y faltas de pago primará la aplicación de La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad de las Operaciones Comerciales y de todas las modificaciones posteriores de la citada normativa.

**KRÜGER TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en los precios y características de los productos, sin previo aviso. Los datos del presente catálogo, están exentos de cualquier tipo de responsabilidad.**

**Las posibles discrepancias que la interpretación o aplicación del presente catálogo pudiera suscitar, se someterán expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona (Navarra).**

	Respetuosa con el medio ambiente		Enrollador de manguera		Dispone de arranque eléctrico		Potencia de motor		Telecontrol herramienta eléctrica y neumática
	Ideal uso doméstico		Depósito		Funciona con combustible gasolina		Aspirador tipo mochila		Aspirador específico para hornos
	Sistema de paro total automático		Depósito para detergente		Funciona con combustible gasoil		Apto para la limpieza de aviones		Aspirador específico para recoger cenizas
	Sistema de paro total temporizado		Depósito para líquidos		Calienta agua mediante resistencia eléctrica		Sistema de limpieza de filtro mecánico		Aspirador específico para recoger cenizas
	Selector de programa de lavado		Capacidad de depósito		Hidro agua caliente		Superficie filtrante m²		Aspirador con gran superficie filtrante
	Apagado auto depués de 60 min.		Depósito de polipropileno		Regulador de presión		Separación sólidos/líquidos mediante rejilla		Aspirador específico para aceites
	Ajuste del ángulo de trabajo.		Depósito de acero inoxidable		No permite arrancar presión superior a 15 bar		Filtro cartucho		Aspirador con entrada aspiración tangencial
	Boquilla para utilizar con producto químico		Depósito basculante para vaciado		Dispositivo anticálcero por goteo		Filtraje por agua		Vacuómetro para nivel de depresión
	Canaliza el agua en presión más alta		Revoluciones por minuto		Dispone de cuenta horas digital		Filtro HEPA		Depósito extraíble. Fácil vaciado de depósito
	Lanza para hidrolimpiadora de alta presión		Manómetro con baño glicerina. Mayor precisión.		Modelo silencioso		Filtro NOMEX		Aspirador con motor turbina
	Doble lanza		Manómetro con baño glicerina. Mayor precisión.		Indicador acústico		Cabezal aspirador blindado		Grupo de aspiración marca Siemens
	Kit de 5 boquillas para diferentes trabajos		Tapa de abs		Nº decibelios		Aspirador función soplador		Aspirador con certificado ATEX
	Cepillo fijo para lanza		MOTOR marca KOHLER		Motor refrigerado con agua		Aspirador de polvo y líquidos		Aspirador con sistema Dustop.
	Cepillo rotativo para lanza		??		MOTOR monofásico		Dispositivo anti-espuma, protege el motor		Funciona con batería
	Enrollador de manguera de pared		Válvula termostática de descarga		MOTOR trifásico		Telecontrol herramienta eléctrica		Batería opcional

## ICONOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA

 BATERIA DE LITIO	Funciona con batería de litio	 FUNCIÓN ASPIRACIÓN	Función de aspiración	 CESTA PORTA OBJETOS DE SERIE	Cesta porta objetos de serie	 ESPECIAL VEHICULOS	Generador de ozono especial vehículos	 TERMOSTATO AMBIENTE	Termostato ambiente de serie
 BATERIA LITIO + CARGADOR	Incluye batería de litio y cargador	 ETAPAS MOTOR ASPIRACIÓN	Nº de etapas del motor de aspiración	 USO SIMULTÁNEO DE 2 O MÁS OPERARIOS	Uso simultáneo de 2 o más operarios	 ESPECIAL AGUA	Generador de ozono especial agua	 TERMOSTATO DE SEGURIDAD	Termostato de seguridad de serie
 BATERIA GASOLINA	Funciona con batería y gasolina	 DOSIFICADOR DETERGENTE	Dosificador de detergente Ki-do	 FABRICADO EN ACERO	Fabricado en acero	 TEMPORIZADOR ANALOGICO	Temporizador analógico	 PARA ELIMINAR HUMEDAD	Indicado para eliminar la humedad
 CARGADOR	Cargador de serie	 ROTACIÓN 140-190 RPM	Rotación de 140-190 revoluciones por minuto.	 INDICADOR NIVEL PRODUCTO	Indicador de nivel de producto	 TEMPORIZADOR 17 PROGRAMAS	Temporizador digital 17 programas	 NOVEDAD	Novedad 2022
 INDICADOR NIVEL DE BATERIA	Indicador de nivel de batería	 MANILLAR PLEGABLE	Manillar de barredora plegable	 AIRE COMPRIMIDO	Necesita aire comprimido externo	 TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO	Temporizador automático	 OFERTA ESPECIAL	Producto en oferta especial
 PLATO DE ARRASTRE DE SERIE	Plato de arrastre de serie	 CHASIS ROBUSTO ANTICORROSIÓN	Chasis de acero barnizado anti-corrosión	 MONEDERO MECÁNICO	Monedero mecánico	 RODAMIENTOS BOLAS	Ventilador con rodamientos de bolas		
 ESPACIOS REDUCIDOS	Adecuada para espacios reducidos	 INDICADA PARA LIMPIEZA EN EXTERIORES	Indicada para limpieza en exteriores	 FUNCIONA CON MONEDAS	Funciona con monedas	 PINTURA EPOXI SIN PLOMO	Pintura Epoxi sin plomo		
 LABIOS ASP. REVERSIBLES	Labios de aspiración reversibles	 Alza-Flap SISTEMA ALZA-FLAP	Alza-Flap para residuos más grandes	 2000mAh CAPACIDAD BATERIA	Capacidad de batería	 INFRARROJOS	Calentamiento mediante infrarrojos		
 Nº DE CEPILLOS	Número de cepillos	 MOTOR HONDA	Motor marca Honda	 PARTÍCULAS 0-150 µM	Diámetro de partículas	 GAS PROPANO/CIUDAD/METANO BIOGAS	Gas propano/ciudad/metano/biogas		
 PRESIÓN SOBRE CEPILLO 35kg	Presión ejercida sobre el cepillo	 DESCARGA HIDRÁULICA	Descarga hidráulica del contenedor	 CARGADOR MICRO USB DE SERIE	Cargador micro USB de serie	 BUTANO PROPANO	Funcionamiento gas propano		
 GRAN PRESIÓN	Gran presión sobre el cepillo	 AUTONOMÍA ILIMITADA 24h	Autonomía ilimitada	 3 M FLUJO HORIZONTAL	Flujo horizontal de nebulización	 FUNCIONAMIENTO A GAS	Funcionamiento gas		
 CEPILLO GRAN ANCHURA	Cepillo de gran anchura	 TEMPERATURA 180°C	Temperatura máx. de vapor	 10M CABLE ELÉCTRICO	10m de cable eléctrico de serie	 CLASS 1 ErP EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE 1	Eficiencia energética clase 1		
 CEPILLO REGULABLE	Cepillo regulable en altura	 FUNCIÓN HIDRO-CHORRO	Pulsador detergente hidrorrojo	 160-260 ml/min CAUDAL	Caudal de nebulización	 FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	Funcionamiento automático		
 CEPILLO PPL	Cepillo de polipropileno	 FUNCIÓN TURBO	Función turbo generador de vapor	 RESPALDO ACOLCHADO	Respaldo de mochila acolchado	 COMBUSTIÓN INDIRECTA	Calefactor combustión indirecta		
 CEPILLO PARA MOQUETAS	Cepillo especial para moquetas	 9 bar PRESIÓN	Presión de vapor en bares	 GENERADOR OZONO	Generador de ozono	 COMBUSTIÓN DIRECTA	Calefactor combustión directa		

